

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781001789491 / 21630421 din 18 iunie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea și diluanți în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1. Vopsea email</b>						
1.1. Vopsea email culoare verde	Palitra verde	RM	Cheton Grup	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m <sup>2</sup> Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m <sup>2</sup> Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2.7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.2. Vopsea email culoare albastră	Palitra albastra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.3. Vopsea email culoare cafeniu închis (nuanțe roșii)	Palitra rosu cafeniu	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.4. Vopsea email culoare roșie	Palitra rosie	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.5. Vopsea email culoare gri (sur) deschis	Palitra gri deschis	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.6. Vopsea email culoare verde	Gama	RM	Cheton Grup	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.7. Vopsea email culoare verde deschis	Palitra	RM	Cheton Grup		Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.8. Vopsea email culoare galbenă	Palitra	RM	Cheton Grup		Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei	

1.9. Vopsea email culoare albă	Palitra	RM	Cheton Grup	<p>Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup> Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>	<p>Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup> Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant). Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0.8-0.9 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.10. Vopsea email culoare neagră	Palitra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.11. Vopsea email culoare cafenie	Palitra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.12. Vopsea email culoare cafeniu deschis	Palitra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.13. Vopsea email culoare albastră	Palitra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.14. Vopsea email culoare roșie	Palitra	RM	Cheton Grup			Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	
1.15. Vopsea Grund-Email 3in1 gri (sură)	Coloris	RM	Cheton Grup			Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.16. Vopsea Grund-Email 3in1 albă	Coloris	RM	Cheton Grup			Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.17. Vopsea Grund-Email 3in1 verde	Coloris	RM	Cheton Grup			Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.18. Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	Coloris	RM	Cheton Grup			Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.19. Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	Coloris	RM	Cheton Grup			Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.20. Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	Coloris	RM	Cheton Grup			Ambalaj: ≤ 3,0 kg	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.21. Vopsea Grund-Email 3in1 roșie	Coloris	RM	Cheton Grup				Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.22. Vopsea Grund-Email 3in1 galben	Coloris	RM	Cheton Grup				Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
1.23. Vopsea termorezistentă aluminiu	Coloris	RM	Cheton Grup	Tipul de produs: Vopsea Tipul de bază: Metal Culoare: Aluminiu Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0	Tipul de produs: Vopsea Tipul de bază: Metal Culoare: Aluminiu Greutate/volum, kg/l: 0.75l	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei	

				Gradul de luciu: Lucioasă	Gradul de luciu: Lucioasă	
1.24. Vopsea ulei-ftalic albă	Sniezka	PL	Sniezka Trade of Poulours	Tipul de produs: Vopsea Tipul de lucru: Exterior, Interior Tipul de bază: Metal, Lemn Culoare: Alb Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Tipul de vopsea: Ulei Gradul de luciu: Mat	Tipul de produs: Vopsea Tipul de lucru: Exterior, Interior Tipul de bază: Metal, Lemn Culoare: Alb Greutate/volum, kg/l: 0.8l Tipul de vopsea: Ulei Gradul de luciu: Mat	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 2. Vopsea spray</b>						
2.1. Vopsea spray neagră termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.2. Vopsea spray roșie termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.3. Vopsea spray albastră termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.4. Vopsea spray albă termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.5. Vopsea spray galbenă termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.6. Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Biodur	RM	Cheton Grup			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 3. Vopsea auto</b>						
3.1. Vopsea auto email HAKI , cod 303 A	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă.	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.2. Vopsea auto email SURĂ, cod 671	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH	Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).	Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.3. Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH	Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți.	Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.4. Vopsea auto ALBĂ, cod 202	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH	Ambalaj: 0,5-1,0 L.	Ambalaj: 0,5-1,0 L.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.5. Vopsea auto GALBEN	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH			Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

3.6. Vopsea auto ORANGE	Vopsea autoemail	Germania	Chamäleon GmbH	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 4. Colet (pigment)</b>						
4.1. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange	Coloris	RM	Cheton Grup	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Orange	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.2. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)	Coloris	RM	Cheton Grup	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Gri (sur)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.3. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon	Coloris	RM	Cheton Grup	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.4. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej	Coloris	RM	Cheton Grup	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Bej;	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.5. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis	Coloris	RM	Cheton Grup	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 120ml. Culoarea: Gri (sur) închis	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 5. Lac pentru lemn / parchet</b>						
5.1. Lac pentru lemn/parchet	Coloris	RM	Cheton Grup	Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m <sup>2</sup> ): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior si interior Luciu: Lucioasa Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare (ore): 4 Volum (L): ≤ 1,0	Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m <sup>2</sup> ): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior si interior Luciu: Lucioasa Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare (ore): 4 Volum (L): 0.75l	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 6. Vopsea emulsie</b>						

Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Gama Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare/găleată de ≤ 15 kg	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare/găleată de ≤ 15 kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 7. Dizolvanti / diluanti</b>						
7.1. Dizolvant 0.9 l	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: 646</b>	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: 646</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7.2. Dizolvant 0.4 l	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. <b>Tip: 646</b>	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. <b>Tip: 646</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7.3. Dizolvant White spirit 0.9 l	Dizolvant White spirit	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: White spirit</b>	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: White spirit</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7.4. Dizolvant pentru vopsea auto	Dizolvant Profesional Medium	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitroceluloză, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: 650</b>	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitroceluloză, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: 650</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

7.5. Dizolvant pentru produse alchidice 0.9 l	Dizolvant Farbis	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea lacurilor de parchet, vopselei. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: D 553 sau echivalentul</b>	Dizolvant destinat pentru diluarea lacurilor de parchet, vopselei. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. <b>Tip: D 553 sau echivalentul</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7.6. Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii Autotrade	UA	IMEKC XIMGR UP	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 1 kg/litru. <b>De tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalentul</b>	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 1 kg/litru. <b>De tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalentul</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
7.7. Alcool tehnic izopropilic	Alcool tehnic izopropilic	Turcia	Centro-Chem	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. <b>Ambalaj: 100ml</b>	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. <b>Ambalaj: 100ml</b>	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 8. Grund</b>						
8.1. Grund universal (betono-contact)	Betohgpuht	RM	Suprate n	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): 3.5kg Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
8.2. Grund alchidic	Nova	R.M.	Cheton Grup SRL	Baza: Alchidică Consum normat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0	Baza: Alchidică Consum normat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): 0.9kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
8.3. Grund acrilic concentrat	Deko	Bulgaria	Orgahim	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
<b>Lot 9. Diverse</b>						

9.1. Întăritor de vopsea auto (2923)	Întăritor de vopsea auto (2923)	Germania	Chamäleon GmbH	Întăritor acrilic universal HS, destinat în principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Întăritor acrilic universal HS, destinat în principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
9.2. Chit auto	Chit auto	Germania	Chamäleon GmbH	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 0,5 kg Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 0,5 kg Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
9.3. Preparat anticoroziv pe bază de bitum și cauciuc (negru) 1kg	Mastica cauciuc-bitum	UA	IMEKC XIMGR UP	Volum: 1 kg Tip: Anti gravă/anti vibrantă Utilizare: Protecția împotriva coroziunii și daunelor mecanice, reducerea zgomotului și vibrațiilor Caracteristici suplimentare: Rezistență la apă și murdărie, efect anti vibrant, universalitate. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Volum: 1 kg Tip: Anti gravă/anti vibrantă Utilizare: Protecția împotriva coroziunii și daunelor mecanice, reducerea zgomotului și vibrațiilor Caracteristici suplimentare: Rezistență la apă și murdărie, efect anti vibrant, universalitate. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
<p>Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_</p> <p>Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1</p>						