

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1596453854118 din 03.08.2020</u>
	Denumirea procedurii de achiziție: Procurare containere pentru deșeuri

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Procurare containere pentru deșeuri								
1	39300000-5	Procurare containere pentru deșeuri	EKC 1100	Republica Belarus	СЗАО «Завод Сантэкс»	Dimensiuni: - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110kg - capacitate. de incarcare: Sarcina utilă minim 440 kg - inaltimea: 1430-1440 mm - lungimea: 1360 mm - latimea: 1001-1055 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm Corpul containerului: - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului	Dimensiuni: - volum nominal: 1100 litri - greutate neta: 110-120 kg; - capacitate. de incarcare: Sarcina utilă 440 kg - inaltimea: 1430-1470 mm - lungimea: 1360-1370 mm - adincimea: 1110-1115 mm - distanta intre axele rotilor: 740-750 mm Corpul containerului: - dimensiuni conform standardului DIN EN 840 3-5-6 - adecvat pentru dispozitive de ridicare cu furca EN 840-3 - suportul pentru ridicare prins cu suruburi de corpul containerului	EN 840

					- material folosit: oțel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din oțel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utilă: minim 440 kg - încărcare minim 200 kg pe roată - culoare: oțel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucăți, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic, pentru igienizare cu lichid -rezistent la foc. Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm	- material folosit: oțel zincat, buloanele, suruburile și alte elemente din oțel vor fi zincate - suprafețele interioare netede, fără asperități astfel încât să fie facilitată curățarea - grosimea peretilor containerelor: 1.2 mm - sarcina utilă: minim 440 kg - încărcare minim 200 kg pe roată - culoare: oțel zincat pentru corp și capac - numărul de mînere pentru manipulare: 5 bucăți, câte două pe părțile laterale și unul pe capac -fundul containerului prevăzut cu gură cu dop din metal plastic, pentru igienizare cu lichid -rezistent la foc. Caracteristici: - 4 bucăți de roți tip pivotante - jante metalice, rotire 360 grade, bandaj din cauciuc - 2 roți cu sistem de autoblocare (frânare) - diametrul roților: min 200 mm Capacul containerului:	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Capacul containerului: - semirobund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm Anul producerii: 2019-2020 termen de garanție –Minim 2 ani.	- semirobund, rabatabil, cu dispozitiv de siguranță pentru fixarea containerului în poziție deschisă în momentul colectării deșeurilor - articulat în 2 puncte - bandaj din cauciuc continuu pe toată lungimea de etanșare pentru împiedicarea emisiilor și a mirosurilor din interior; banda de cauciuc prinsă cu șuruburi pentru a permite schimbarea facilă a acesteia; - prevăzut cu mâner pentru manevrare - deschiderea capacului la 270° permițând deschiderea completă a conținutului - brațele ce prind capacul de container sunt prinse în șuruburi, grosimea tablei folosite la fabricarea brațului min. 2 mm Anul producerii: 2019-2020 termen de garanție – 3 ani.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B