

**Reconstructia a intrarii
centrale si a zonei aferente
Casei de Cultura din s. Criva,
raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
1	Pret de piata	Banca pe 2 picioare	buc	4,00
2	Pret de piata	Urna	buc	4,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00
4	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00
		Capitolul 3. LUCRARI DE CONSTRUCTII		
		Capitolul 3.1. Lucrari pregatitoare		
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordura	m3	35,60
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - ncarcare pietris sub pavaj	100 m3	0,356
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la scari	m3	4,20
8	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	99,68
9	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	99,68
10	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	99,68
		Capitolul 3.2. Montarea bordurilor		
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,	m3	5,00

1	2	3	4	5
		la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,00
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura decorativa)	m	85,00
		Capitolul 3.3. Lucrari de pavaj		
14	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,356
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t. 15 cm, fr. 5-20mm	m3	53,40
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 45 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat) (design si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	356,00
		Capitolul 3.4. Scari		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la trepte si rampa	m2	81,70
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,00
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	98,04
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10	m3	4,20
21	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	12,00

1	2	3	4	5
		pervazurile din metal		
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 15 mm (placa extrarezistentă, neluncoasă, ușor se prelucrează, culoarea se coordonează cu beneficiarului)	m2	81,70
23	CH06A	Balustrada din tavi negre H900 mm	m	5,00

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.