

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 din 13 iunie 2025
Obiectul achiziției: Echipamente de laborator și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2. Departament Chimie Industrială și Ecologică "acad. Gh. Duca"						
<i>Balanță de laborator</i>	Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance	Polonia	Radwag	Capacitatea maximă (Max): 2500 g; Precizie: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de garanție: min. 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice	Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance Capacitatea maximă (Max): 3500 g; Precizie: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice	

<i>Balanță analitică</i>	Radwag AS 220.R2 PLUS Analytical Balance	Polonia	Radwag	<p>Capacitatea maximă (Max): 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,1 mg; Liniaritatea: ±0,2 mg. Dimensiuni platan: 80 - 130 mm Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice</p>	<p>Radwag AS 220.R2 PLUS Analytical Balance Capacitatea maximă (Max): 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproductibilitate: 0,1 mg; Liniaritatea: ±0,2 mg. Dimensiuni platan: ø100 mm Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice</p>	
Lot 3 Departament Biologie și Geoștiințe						
<i>Balanță tehnică</i>	Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance	Polonia	Radwag	<p>Balanță tehnică de laborator. Capacitate maximă : Max 2200 g. Capacitate minimă: Min 0,5 g. e = 0,1g. d = 0,01 g. Informațiile sunt afișate pe ecranul LCD. Alimentare prin adaptor 12 V de la rețea 220 V. Termen de garanție: min. 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice</p>	<p>Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance Capacitate maximă : Max 3500 g. Capacitate minimă: Min 0,5 g. e = 0,1g. d = 0,01 g. Informațiile sunt afișate pe ecranul LCD. Alimentare prin adaptor 12 V de la rețea 220 V. Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 60 de zile calendaristice</p>	
Lot 7 IGFPP Proiect 23.70105.5107.04 (ANCD) (III)						
<i>Cântar electronic cu platformă</i>	Cintar Platforma CAS CB-150C	Taiwan	CAS	<p>Nivelul de determinare a greutateii: de la 60 pînă la 150 kg; Dimensiunea platformei (mm): 400-500; Materialul platformei: oțel inoxidabil; Ecran cu iluminare. Temperatura de lucru: -10...+40°C</p>	<p>Cintar Platforma CAS CB-150C • Capacitatea max. de cântărire: 150 kg • Capacitatea min. de cântărire: 400 g • Diviziune (d=e): 50 g • Display: LCD (detașabil) • Interfețe de conectare: RS-232C • Alimentare: Bloc de alimentare 6</p>	

				Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 30 de zile calendaristice	V, Baterie 2300Ah (inclusă) • Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C • Dimensiune platformă: 400 x 500 mm • Garanție 24 luni •Termen de livrare: 30 de zile calendaristice	
Lotul 37 Institutul de Fizică Aplicată_Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”, Subprogram 011204 (I)						
<i>Balanță de precizie</i>	Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance	Polonia	Radwag	Balanță de precizie cu afișaj digital. Capacitate de cântărire: min. 3000 g. Precizie – 0.01 g. Greutatea minimă: maxim 500mg. Afișaj digital, cu iluminare. Dimensiune platan [min]: 120x120mm sau Ø120mm. Material platan: oțel inoxidabil. Calibrare: internă sau externă. (pentru calibrarea externă în set să fie introdus și setul de greutate)	Radwag PS 3500.R2.M Precision Balance Balanță de precizie cu afișaj digital. Capacitate maximă : Max 3500 g. Capacitate minimă: Min 0,5 g. Precizie – 0.01 g. Afișaj digital, cu iluminare. Dimensiune platan : 195x195 mm Material platan: oțel inoxidabil. Calibrare: internă Alimentare prin adaptor 12 V de la rețea 220/240V AC/50Hz Echipamentul este nou Garanție: 1 an. Termen de livrare: 60 zile calendaristice	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Merlan Ion** În calitate de: **Director Vânzări**

Ofertantul: **Melitax-Grup S.R.L** Adresa juridică: **Republica Moldova mun. Chișinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, MD-2015**

Adresa fizică: **Republica Moldova mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143**