

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770281318495						Data: 13/02/2026	nr.:
Denumirea licitației:		ACORD-CADRU Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 (subsecvent 3)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	6	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Fasa de tifon nesterila 7mx14cm (Codul produsului :DAGB071432)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime 7m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm=96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	DM000845153

33100 000-1	8	Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Fasa de tifon nesterila 5mx10cm (Codul produsului :DAGB05 1032)	China	Taizhou Wanghong Hygienic Material Factory,	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime 5m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză (TDS pag.1) - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=116, în bătătura, fire/10cm= 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 (COA pag.1). Facturare N1	DM000845 154
----------------	---	--	--	--	-------	---	--	---	-----------------

33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(00160 1)	Seringa cu ac 20ml 20Gx1½" (Codul produsului :S3220204 0)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer- Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul este plasat EXCENTRIC; - ambalate individual (TDS pag. 1). Facturare N1	DM000229 149
33100 000-1	75	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringa cu ac 2ml 23Gx1" (Codul produsului :IT8402)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer- Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	DM000749 587

33100 000-1	76	Seringă cu ac,5ml sau 6m	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringa cu ac 5ml 22Gx1¼" (Codul produsului :S3205223 0)	CHINA	Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., ltd	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer- Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual (TDS pag.1). Facturare N1	DM000229 157
33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(00162 6)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(00162 6)	Sistem de perfuzie fara manson (Codul produsului :DM018LS B)	China	ZIBO EASTME D HEALTH CARE PRODUC TS CO., LTD.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărât picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel- inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer- Slip - lungimea tubului 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual (TDS pag.1). Facturare N1	DM000692 095
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							

		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							