

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 din 03.10.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	36	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	31305020-15	Turcia	R-Vent	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558862
33100000-1	45	Consumabile pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	995	Turcia	R-Vent	Camere de umedificare +setul de conectare la pacient pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	Camere de umedificare +setul de conectare la pacient pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558867
33100000-1	49	Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	F7930 + F7922	Italia	Fiab Spa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil *Conform broșura pagina 1	CE/DM000655330 DM000579787
33100000-1	50	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	F7930 + F7922	Italia	Fiab Spa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil *Conform broșura pagina 1	CE/DM000655330 DM000579787
33100000-1	51	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	F7930 + F7923/F	Italia	Fiab Spa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil *Conform broșura pagina 1	CE/DM000655330 DM000579792
33100000-1	52	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	F7930 + F7923/F	Italia	Fiab Spa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil *Conform broșura pagina 1	CE/DM000655330 DM000579792

33100000-1	53	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	F7930 + F7922	Italia	Fiab Spa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil *Conform broșura pagina 1	CE/DM000655330 DM000579787
33100000-1	56	Electrozi ECG 54-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	SF27	China	Intco Medical	1.diametru 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	1.diametru 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanți, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569611
33100000-1	58	Electrod neutru 200 x 100mm, bipolar vertical	F7820W/V F7820W/6.3	Italia	Fiab Spa	Electrod neutru, bipolar pregelat de unica folosinta cu cablu, compatibil cu generatorul pentru ablatie IBI- 1500T11; Tip conector - REM/Non-Rem; Lungime cablu - min 2m; Dimensiuni - min 200x100; Tip electrod - bipolar vertical	Electrod neutru, bipolar pregelat de unica folosinta cu cablu, compatibil cu generatorul pentru ablatie IBI- 1500T11; Tip conector - REM/Non-Rem; Lungime cablu - min 2m; Dimensiuni - min 200x100; Tip electrod - bipolar vertical *Conform broșura pagina 1	CE/DM000657803 DM000657804
33100000-1	70	Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	41520	Turcia	R-Vent	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558955
33100000-1	73	Filtru antibactericid de unica folosință REF A 182- 300-005 pentru spiograf	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibactericid de unica folosință spiograf PONY-FX COSMED A182300004	Filtru antibactericid de unica folosință spiograf PONY-FX COSMED A182300004 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	75	Filtru HME respirator, nou născut	40210	Turcia	R-Vent	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9-11 ml (, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min.	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9-11 ml (, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558923
33100000-1	78	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	40320	Turcia	R-Vent	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F.	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558953

33100000-1	79	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	40820	Turcia	R-Vent	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000558935
33100000-1	93	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	4AFR450200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000392504
33100000-1	94	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m	4AFR500200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000392505
33100000-1	105	Invertor 12 Vcc la 220 Vca	GK-DZ-2000	China	Elmos	Invertor 12 Vcc la 220 Vca cu puterea de minim 2 Kw	Invertor 12 Vcc la 220 Vca cu puterea de minim 2 Kw <u>*Conform broșura pagina 1</u>	Certificat conformitate MD
33100000-1	167	Role pentru sterilizare 100mm x 70m	4ATR10070	Turcia	Dort-A Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000684596
33100000-1	168	Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-90	4ATR10070	Turcia	Dort-A Tip	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000684596
33100000-1	169	Role pentru sterilizare 150mm x 70m	4ATR15070	Turcia	Dort-A Tip	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D <u>*Conform broșura pagina 1</u>	CE/DM000684597

33100000-1	170	Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-90	4ATR15070	Turcia	Dort-A Tip	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684597
33100000-1	171	Role pentru sterilizare 200mm x 70m, RENO S-90	4ATR20070	Turcia	Dort-A Tip	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684598
33100000-1	172	Role pentru sterilizare 250mm x 70m	4ATR25070	Turcia	Dort-A Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684599
33100000-1	173	Role pentru sterilizare 300mm x 70m	4ATR30070	Turcia	Dort-A Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684600
33100000-1	174	Role pentru sterilizare 75mm x 70m	4ATR7570	Turcia	Dort-A Tip	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D *Conform broșura pagina 1	CE/DM000684595
33100000-1	179	Sensor de oxygen masina de anestezie WATO EX-65 PRO, Mindray	M-15M	Germania	Gambert	Sensori pentru oxygen compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical.	Sensori pentru oxygen compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452568
33100000-1	180	Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	M-07s	Germania	Gambert	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	189	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	M-07s	Germania	Gambert	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	191	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator SV 300	M-07s	Germania	Gambert	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10 *Conform broșura pagina 1	CE/DM000452557
33100000-1	197	Seringa 50	42.16.30006	China	SCW Medicath	Seringa 50 ml , angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	Seringa 50 ml , angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml; *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232477
33100000-1	200	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Medrad	42.16.10003	China	SCW Medicath	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 200ml - Tub spiralat - Spike	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 200ml - Tub spiralat - Spike *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232453

33100000-1	201	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	42.16.30008	China	SCW Medicath	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60'' coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60'' coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike *Conform brosură pagina 1	CE/DM000232479
33100000-1	214	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml+100ml, NEMOTO	42.16.30008	China	SCW Medicath	Disposable Syringe KIT 200ml+100ml pentru injectomat NEMOTO	Disposable Syringe KIT 200ml+100ml pentru injectomat NEMOTO *Conform brosură pagina 1	CE/DM000232479
33100000-1	215	Set Seringi	42.16.30008	China	SCW Medicath	Setul include seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	Setul include seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto; *Conform brosură pagina 1	CE/DM000232479
33100000-1	220	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	175 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sistemul de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitorizării eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 1200-2000 ml. Ambalat individual	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sistemul de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitorizării eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 1200-2000 ml. Ambalat individual *Conform brosură pagina 1	CE/DM000398831
33100000-1	221	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	41.04.25000	China	SCW Medicath	Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% ; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă, Prezentarea de mostre.	Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% ; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă, Prezentarea de mostre. *Conform brosură pagina 1	CE/DM000398790
33100000-1	249	Tub conector tip "Y"	42.02.90000	China	SCW Medicath	1, Steril , 2 lungime-150cm ,3presiunea 300PSI 4conectare "Luer-Lock" , 5 ambalaj individual , 6de unică folosință	1, Steril , 2 lungime-150cm ,3presiunea 300PSI 4conectare "Luer-Lock" , 5 ambalaj individual , 6de unică folosință *Conform brosură pagina 1	CE/DM000232433

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**