

MASINI DE SPALAT

TWE - 18



CARACTERISTICI ȘI BENEFICIILE STANDARD

- Mașină de spălat de sine stătătoare, cu centrifugare mare
- Design compact și modern, care economisește spațiu
- Uși mari de încărcare și descărcare cu unghi de deschidere de până la 180° pentru acces ușor
- Alegere detergent lichid și pudră în dozator frontal cu 5 compartimente
- Echipat standard pentru dozarea automată a săpunului
- Tambur și cuvă, precum și panoul frontal și superior din oțel inoxidabil AISI 304
robust și durabil de înaltă calitate
- Arbore acoperit cu ceramică pentru o durată de viață mai lungă datorită frecării mai mici pe suprafețele de etanșare
- Control extrem de flexibil și programabil liber cu afișaj color avansat de 7 inch pentru o operare ușoară și o gestionare perfectă a activității dvs. de spălătorie
- Conexiune USB pentru transferul rapid de date și editarea datelor în format simplu .csv
- Ghid de depanare ilustrat pe ecran
- Indicație clară a luminii de stare pentru un management vizual ușor și rapid
- Supapă mare de scurgere de 3" pentru evacuare rapidă și cicluri mai scurte
- Accelerometru pentru echilibrare perfectă
- Furtunuri de alimentare cu apă
- Furtun de admisie a aburului

OPȚIUNI

- Încălzire dublă (electrică și abur) selectabilă prin control
- Panouri laterale din oțel inoxidabil
- Panou din spate din oțel inoxidabil
- A 3-a supapă de admisie pentru apă moale
- Supape de admisie cu debit mare pentru umplere mai rapidă
- Supape de admisie pneumatice pentru umplere mai rapidă
- Supapă pneumatică pentru abur
- Semnal de rețineră chimică
- Plinta integrată pentru a crește înălțimea de încărcare și pentru a asigura funcționarea ergonomică și pentru a se potrivi cărucioarelor de lenjerie

TOLON

MASINI DE SPALAT

TWE · 18

Pret fara TVA

190766.00 lei

MODEL	UNITATE	TWE 18
Sarcină uscată	kg	18
Performanță	kg/h	27
Durata ciclului	min	30-45
TAMBUR		
Diametrul tamburului	mm	630
Adâncimea tamburului	mm	580
Volumul tamburului	l	181
Viteza de spalare	rpm	43
Viteza de extracție	rpm	1012
Forța G		360
UȘĂ		
Ø deschidere ușă	mm	455
INCALZI		
Electric	kW	18
Aburi	bar	4-6
ELECTRIC		
Consum electric*	kW/h	3,66
Motor	kW	3
ABURI		
Racord supapă de abur Ø	DN-BSP	15-½"
Presiunea aburului	kPa	400-600
Consum de abur	kg/ciclu	9
AER		
Ø racord aer	mm	opțional / 8
APĂ		
Racord supapă de admisie Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"
Intrare apă (detergent) Ø	DN-BSP	-
Presiunea apei	kPa	200-400
Flux de apă	l/min	140
Consum de apă*	rece l/ciclu	68
	calda l/ciclu	73
Ø racord supapă de evacuare (exterior) Debitul de scurgere	mm l/min	76 230
CONTROL PROGRAMABIL		
16 programe implicite (max. 99) LCD		Std
color de 7", de înaltă rezoluție		Std
DIMENSIUNI (LxAxA)		
Standard	mm	880 x 1226 x 1500
Standard cu soclu	mm	880 x 1226 x 1710
Ambalare	mm	930 x 1300 x 1550
Ambalare cu soclu	mm	930 x 1300 x 1760
GREUTATE		
Net	kg	476
Plasa cu soclu	kg	500
Brut	kg	504
Brut cu soclu	kg	575
NIVEL SUNET		
	db(A)	55-65

* Cifre de consum bazate pe programul „Eco 60°C” (spălare principală, 2 clătiri)

Termen de livrare 45-60 zile