

CISTERNĂ MONOAX DE APĂ «AGRO-ST-003»

CARACTERISTICA TEHNICĂ:

Volumul rezervorului de apă, litri	4000
Greutate totală admisă, kg	4000
Marimile de gabarit, mm, nu mai mult	
- Lungime	4900
- Lățime	1900
- Înălțime	1900
Ecartamentul, mm	1600
Lungimea rezervorului, mm	3000
Diametrul rezervorului, mm	1310
Grosimea pereților rezervorului, mm	3
Dimensiunea anvelopei	10.0/75-19.3
Viteza de transportare, km/oră	25
Numărul de axe	1
Sistem de frânare	hidraulic
Masa, kg	940
Sistem de umplere /descărcare	Da, prin pompă centrifugală 2"
Timp maxim de umplere, min	9.6
Productivitatea pompei, tone/oră	36
Suspensie	Foi lamelare (arcuri)
Lungimea furtunului de absorbție cu sorb, m	9
leșiri spate	2 buc – Ø25mm
Puterea necesară, CP	60

Destinația:

- destinată pentru transportarea apei atât potabile, cât și tehnice

Avantajele:

- ☑ Rezervor din inox galvanizat cu zinc (grosimea 3 mm);
- ☑ Frână hidraulică pentru agregarea cu orice tractor;
- ☑ Autoumplere;
- ☑ Cadru ranforsat

