

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21305093 din 19.11.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Echipamentului medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1- Dispozitiv de magnetoterapie cu camp magnetic pulsat de frecventa joasa , analog Biomag	BTL-4940 Smart DM000225967	Marea Britanie	BTL INDUSTRIES LIMITED	<p>Parametrii tehnici: Tehnologia 3D Display color touch screen Durata de aplicare reglabila: 5- 120 minute Opțiune de a rula două programe diferite simultan Memorie pentru programe + opțiune de redenumire: 200 de poziții 6 programe presetate cu posibilitatea a 12 modulari ale frecvenței</p> <p>4 canale cu o putere de pana la 35 mT Setarea intensității-1-100% Pulsuri magnetice 3D brevetate cu frecventa de pana la 81 Hz Forma pulsurilor: rectangular (modificabil conform frecvenței)</p> <p>Dimensiuni: Lungime 1 780 mm; latime 600 mm; inaltime 40 mm. MIMI 2,4 mT. Conector 3 x JACK 3,5 mm. Greutate: 3,68 kg. Aplicator cilindru d= 60cm</p>	<p>BTL-4940 Smart, oferă 4 canale de magnetoterapie într-o unitate și o gamă largă de aplicatoare puternice de magnetoterapie. Toate sunt dotate Tehnologia FMF™ care ecranează câmpul magnetic din partea operatorului a aplicatorului. în timp ce pacientul beneficiaza de magnetoterapie in timpul tratamentului, terapeutul nu este expus la câmp magnetic. Modelul oferi poseda Câmp magnetic pulsat în formă dreptunghiulară, exponențială,</p>	ISO, CE

				<p>Aplicator de magnetoterapie Fund plat pentru aplicații convenabile Acțiune profundă și asupra zonei trunchiului. Diametru 600 mm; adâncime 340 mm. MIMI 1,5 mT. Conector 1 x JACK 3,5 mm. Greutate: 12,65 kg.</p>	<p>impulsuri sinusoidale și triunghiulare Serii de impulsuri magnetice ,solenoid de 60cm diametru si aplicator linear.ecran color touch screen 4.3inch,programe presetate si enciclopedie online,deasemenea ofera posibilitate creerii programelor personalizate. Puterea impulsurilor magnetice poate ajunge pina la 128mT.Frecventa 0-166Hz. Dimensiuni- 380 × 190 × 260 mm,greutate – 3 kg.</p>	
<p>Lot 2 Aparat pentru ultrasonoterapie, analog Sonotronic US 2</p>	<p>BTL-4710 Smart DM000225961</p>	<p>Marea Britanie</p>	<p>BTL INDUSTRIES LIMITED</p>	<p>Ecran grafic mare color (4,3”) cu panou tactil. Operare prin ecran tactil și butoane. Sonde cu dublă frecvență: 1MHz și 3,3MHz în dimensiuni de 18cm2, 5cm2 sau 1cm2 Mod de lucru continuu si pulsant Două versiuni de mâner ergonomic. Sonde rezistente la apa Reglarea factorului de sarcină de impuls este lină sau discretă Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul</p> <p>Programe gata de utilizare pentru boli tipice.</p>	<p>BTL 4710 Smart,ecran touch screen 4,3” poseda programe prestabilite de tratament si enciclopedie online, aplicator cu cap de emisie de 1 cm2 și aplicator de 5 cm2,1-3 MHz. Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Mod de lucru continuu si pulsant.intensitate maxima in mod continuu 2 W/cm2 si in mod pulsantil 3.W/cm2. Factor de umplere 5-100%. Frecventa 10-</p>	<p>ISO,CE</p>

				<p>Programele proprii ale utilizatorului - cu tastatură de pe ecran ușor de utilizat Contoare de număr și timp de tratamente</p> <p><u>Parametrii ultrasunetelor:</u> putere continua -2,5W/cm2 putere puls de vârf -3W/cm2 frecvența de unde -1MHz si 3,3MHz</p> <p>frecvența pulsului -10-150Hz coef.de umplere: neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% durata de tratament-1 sec-30 min alimentare cu rețea monofazăată ~230V 10%, 50Hz, 50VA ' dimensiuni: 335 x 270 x 125 mm greutate - 2,5 kg</p>	<p>150Hz. Alimentare rețea 100-240 V, 50-60 Hz. Greutate 3kg.dimensiuni 380 × 190 × 260 mm.</p>	

Semnat: Numele, Prenumele: Nicolai Podoleanu În calitate de: Administrator.

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău , str. Nicolae Testemițanu 3/18