

FI 13300 HÄMEENLINNA, FINLAND
Puh 020 5911 Telephone +358 020 5911
Telefax +358 020 59 25508

EN 10 204/2.2

47032P-05

Tilaja *
Purchaser

Vastaanottaja
Consignee

Päivämäärä
Date

23.12.2019

Asiakkaan tilaus
Customer's order

Tilauksen vahvistus
Order confirmation

Todistustyyppi
Type of certificate

806-2019

47032P

EN 10 204/2.2

Merkki
Customer's mark

Positio Item	Tuote-erittely, mitat Specification, dimensions	Taustanumero Lift No.	Sulatus Cast No.	Kpl Pcs	Määrä Quantity	Paino kg Weight kg
					KG	

ROUGH MATT POLYESTER COLOR COATED WIDE STEEL STRIP

TOLERANCES : EN 10143:2006, NORMAL ON THICKNESS

BENDING AND PROFILING QUALITY

DX51D+Z275-M-C EN 10346:2015

ROUGH MATT POLYESTER 0637 G4, 30µM, CHESTNUT BROWN RR887/SS0435

REVERSE SIDE EPOXY 4252 G10, 12µM, REVERSE SIDE GREY RR018/SS0012

005	0,50 X 1250,0	MM	AE801202	45202	001	4971	4920
	POS		005	IN TOTAL		1 *	4971 4920
	DELIVERY			IN TOTAL		1 *	4971 4920
	PART DELIVERY						

Täten todistamme, että toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
Testing and inspection, Hämeenlinna
24.12.2019

Mari Koivisto

Mari Koivisto
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector

Tilaja *
Purchaser

EN 10 204/2.2
Vastaanottaja
Consignee

47032P-05
Päivämäärä
Date
23.12.2019

Positio Item	Tähtinumero Lit.No	Buletusanalyysi % Chemical composition of cast %						
		C	SI	MN	P	S	TI	B
005	AE801202	,07	,010	,19	,007	,008	,001	,0024



Täten todistamme, että toimitus on
tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
has been tested and complies with the terms of the
order contract.


SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
Testing and inspection, Hämeenlinna
24.12.2019

Mari Koivisto

Mari Koivisto
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector

Positto Item	Tasokkumero Lift No.	Vetokoe Tensile test								Kovuus Hardness	
		K1	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	L0 mm	A %	BH	AI	HRB	HR30T	
005	AB801202	10	278	393	80	34					



K1: 10 = poikittainen vetosaava
 Transverse rectangular
 test piece

Re = tilauksen standardin mukainen myötöraja
 Yield strength according to the steel standard

11 = pitkittäinen vetosaava
 Longitudinal rectangular
 test piece

13 = n- ja r-arvojen painotettu ka.
 The weighted average
 of n- and r-values

Talvutuskokeet ja pinnolteen kiinnipysyvyysskokeet hyväksyty vaatimusten mukaan
 Bend tests and adhesion of coating tests carried out with satisfactory results as required.

Täten todistamme, että toimitus on
 tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above
 has been tested and complies with the terms of the
 order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
 Testing and inspection, Hämeenlinna
 24.12.2019

Mari Koivisto

Mari Koivisto
 Valtuutettu tarkastaja
 Authorized inspector

Tilaisija
Purchaser *

EN 10 204/2.2
Vastaanottaja
Consignee

47032P-05
Päivämäärä
Date
23.12.2019



Positio Item	Taakkanumero Lift No.	Sinkikerroksen massa Weight of Zinc-coating						Pinta Surface					
		Kakipuolinen Both sides		Yläpuoli Top side		Alapuoli Bottom side		Analyysit Analysis		Yläpinta Top surface		Alapinta Bottom surface	
		3-kokeen arvo g/m ² Triple spot test g/m ²	1-kokeen arvo g/m ² Single spot test g/m ²	3-kokeen arvo g/m ² Triple spot test g/m ²	1-kokeen arvo g/m ² Single spot test g/m ²	3-kokeen arvo g/m ² Triple spot test g/m ²	1-kokeen arvo g/m ² Single spot test g/m ²	Fe %	Al %	Ra	PC	Ra	PC
	AE801202	281	277										

Täten todistamme, että toimitus on tilausvahvistuksen mukainen.

We hereby certify, that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

SSAB EUROPE OY

Testaus ja tarkastus, Hämeenlinna
Testing and inspection, Hämeenlinna
24.12.2019

Mari Koivisto

Mari Koivisto
Valtuutettu tarkastaja
Authorized inspector

Oferta comercială

Pentru compania FPC „AGENTINTER” SRL

09.06.2020

Analizând solicitarea companiei Dvs. și în conformitate cu cerințele tehnice, Vă putem oferi următorul produs:

Produs	Lățimea	Materia primă	Preț MDL
Tabla cutată H -35	1060 mm (1000 mm)	RAL 8017 structurat Zn275 g/m ² grosimea 0,5 mm Producător SSAB Finlanda	129

Oferta este valabilă în conformitate cu prezentele termeni și condiții:

- Perioada de menținere a prețurilor constituie: **7 zile calendaristice din momentul recepționării ofertei comerciale;**
- Termenul de executare a comenzii constituie **10 zile lucrătoare din momentul achitării primei tranșe în avans în mărime de 50% din suma totală a comenzii;**
dintre care:
 - termenul de livrare al materiei prime la depozitul companiei ”Dasterum” – **5-7 zile din momentul achitării avansului;**
 - termenul de fabricare – **3 zile lucrătoare din momentul recepționării materiei prime** (cantitatea necesară de materie primă indicată în ofertă este rezervată de noi în stocul din Ucraina).

Fiind un producător cu experiență de aproape 20 de ani, Vă oferim următoarele avantaje ale cooperării cu compania noastră:

- Garanția executării comenzii în strictă conformitate cu cerințele tehnice;
- Posibilitatea modificării mărimilor sau adaptării comenzii – în caz de necesitate, calculele eronate, defectarea produsului în timpul montării sau livrării, etc.
- Executarea la comandă a regletelor necesare în termeni restrânsi.

Note și anexe:

- 1) Certificatul de conformitate al produsului eliberat de Organismul de Certificare „CVALIMETRIOT” SRL- anexa 1 p.
- 2) Certificatul de calitate pentru materia primă – Mill Test Certificate – eliberat de producătorul materie prime – SSAB Finlanda – anexă 4 p.
- 3) Mostra materiei prime poate fi prezentată la necesitate timp de 3-4 zile – poate fi trimisă din Ucraina prin intermediul poștei rapide.

Cu respect,

Bass Oleg

Diretor ”Dasterum” SRL



Tabla cutată HC-35 se produce în conformitate cu GOST 24045-94 din oțel zincat. Poate fi produs și colorat, din metal zincat cu acoperire polimerică. Ca material pentru perete este recomandat să se aplice pentru clădiri industriale cu suprafețe mari de pereți. Atunci când este utilizat ca material pentru acoperișuri păstrează bine sarcina de incarcare a zăpezii. Este produs din: oțel zincat (grosimea metalului 0,45 ; 0,5; 0,6; 0,7 mm), sau oțel zincat cu acoperire polimerică (20 culori).

Lățimea totală a foii: 1060 mm Lățimea efectivă a foii: 1000mm

Профнастил HC35-1000

ГОСТ 24045-94

