


Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1740386115997/Achizitii.md 21370352 din 17.03.2025											
Obiectul achizitiei : I.P.Universitatea de Stat din Moldova Materiale de constructie											
Nr.ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discout %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Lot nr.1									
1,1		Amestec uscat	kg	14100,00	2,63	3,16	37083,00	44499,60			
2,1		Amestec uscat — Finish	kg	5325,00	5,07	6,08	26997,75	32397,30			
		Total Lot 1.					64080,75	76896,90			
2		Lotul nr. 2									
2,1		Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	M2	110,00	18,37	22,04	2020,70	2424,84			
2,2		Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm	M2	60,00	116,00	139,20	6960,00	8352,00			
		Total Lot 2					8980,70	10776,84			
5		Lotul nr. 5									
5,1		Parchet laminat	m2	900,00	210,83	253,00	189747,00	227696,40			
5,2		Folie polistiren pardoseli calde	m2	1000,00	4,79	5,75	4790,00	5748,00			
5,3		Plintă din PVC (2,5 m)	buc	257,00	33,54	40,25	8619,78	10343,74			
5,4		Cornier interior	buc	230,00	7,67	9,20	1764,10	2116,92			
5,5		Cornier exterior	buc	190,00	7,67	9,20	1457,30	1748,76			
5,6		Element de îmbinare	buc	200,00	7,67	9,20	1534,00	1840,80			
5,7		Capac pentru plintă stânga	buc	170,00	7,67	9,20	1303,90	1564,68			
5,8		Capac pentru plintă dreapta	buc	170,00	7,67	9,20	1303,90	1564,68			




10	
10,1	
10,2	
13	
13,1	
14	
14,1	
15	
15,1	
15,2	
15,3	
15,4	
15,5	
15,6	
15,7	
15,8	
15,9	
16	
16,1	
16,2	
16,3	

4410000-1


Total lot.nr.9								8860,00	10632,00
Lotul nr. 10									
Adeziv pentru teracotă	saci	120,00	67,00	80,40				8040,00	9648,00
Adeziv Porțelonat	saci	40,00	105,00	126,00				4200,00	5040,00
Ttal lot 10								12240,00	14688,00
Lotul nr.13									
Ciment M550	saci	125,00	104,98	125,98				13122,50	15747,00
Total Lot 13								13122,50	15747,00
Lotul nr. 14									
Nisip	tone	31,00	401,15	481,38				12435,65	14922,78
Total Lotul nr.14								12435,65	14922,78
Lotul nr. 15									
Burghiu pentru beton la ciocan d6	buc	100,00	11,22	13,46				1122,00	1346,40
Burghiu pentru beton la ciocan d8	buc	10,00	10,20	12,24				102,00	122,40
Burghiu pentru beton la ciocan d10	buc	23,00	18,60	22,32				427,80	513,36
Burghiu pentru beton la ciocan d12	buc	27,00	18,60	22,32				502,20	602,64
Burghiu pe beton d14	buc	10,00	72,00	86,40				720,00	864,00
Burghiu pe beton d14	buc	15,00	25,80	30,96				387,00	464,40
Burghiu pe beton d16	buc	5,00	76,20	91,44				381,00	457,20
Burghiu pe beton d16	buc	5,00	34,20	41,04				171,00	205,20
Burghiu pentru metal d12,0	buc	50,00	22,20	26,64				1110,00	1332,00
Burghiu pentru metal d10,0	buc	50,00	79,20	95,04				3960,00	4752,00
Burghiu pentru metal d8,0	buc	100,00	60,72	72,86				6072,00	7286,40
Burghiu pentru metal d6,0	buc	100,00	29,40	35,28				2940,00	3528,00
Total Lotul nr. 15								17895,00	21474,00
Lotul nr. 16									
Disc pentru debitare metal 125mm	buc	320,00	5,07	6,08				1622,40	1946,88
Disc pentru debitare metal 230 mm	buc	180,00	15,49	18,59				2788,20	3345,84
Disc debitat diamant 125 mm	buc	27,00	33,10	39,72				893,70	1072,44

Livrarea
bunurilor în
termen de 30 de
zile de la
semnarea
contractului.

MD2SVI0000002
25171710MDL



28,5	Fierăstrău manual	buc	30,00	56,25	67,50	1687,50	2025,00
28,6	Șurubelniță	buc	4,00	25,00	30,00	100,00	120,00
	Total Lot nr.28					5514,10	6616,92
31	Lotul nr. 31						
31,1	Vată minerală	buc	100,00	32,85	39,42	3285,00	3942,00
	Total Lot nr.31					3285,00	3942,00
32	Lotul nr. 32						
32,1	Profnostil	m	200,00	110,30	132,36	22060,00	26472,00
	Total Lotul nr.32					22060,00	26472,00



Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulat Viorel _____ In calitate de _____ Director
 Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1740386115997/Achizitii.md 21370352 din 17.03.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție


Denumirea bunurilor	Denumirea a modelului bunului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Amestec uscat	Megips	Md	CasaM are	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normal: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie a câte 30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normal: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate	
Amestec uscat — Finish	HP-Finish	Md	Knauf	Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	
Lotul nr. 2						




Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	Ua	Rulthe com	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.
Foaițe zincată 1000 mm x 2000 mm	Foaițe zincată 1000 mm x 2000 mm	Ua	METI HBEC T/Bime tcom	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.
Lotul nr. 5					
Parchet laminat	Yıldiz (analog)	Tr	Yıldiz/Bicomplex;Su prafen	Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.
Folie polistiren pardoseli calde	Folie polistiren pardoseli calde	Cn	Bicomplex	Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 - 1,2 m	Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 m
Plintă din PVC (2,5 m)	Plintă din PVC (2,5 m)	Cn	Bicomplex	Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei) Material PVC, după culoarea plintei	Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei) Material PVC, după culoarea plintei
Cornier interior	Cornier interior	Cn	Bicomplex	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Cornier exterior	Cornier exterior	Cn	Bicomplex	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Element de îmbinare	Element de îmbinare	Cn	Bicomplex	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Capac pentru plintă stânga	Capac pentru plintă stânga	Cn	Bicomplex	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Capac pentru plintă dreapta	Capac pentru plintă dreapta	Cn	Bicomplex	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei
Lotul nr. 6					
Linoleum	Tarkett	Serbia/D	Bicomplex	Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.	Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.
Lotul nr. 7					




Gips-carton antiumezeală					Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.				
Profil UD 4m 27/28 mm	Hidro-Rigips Profil UD 4m 27/28 mm	Ro Cn/Ua	Rigi ps Mad eco	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.				
Profil CD 4 m 60/27 mm	Profil CD 4 m 60/27 mm	Cn/Ua	Mad eco	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.				
Profil UW 4 m	Profil UW 4 m	Cn/Ua	Mad eco	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 mm; Lungimea: 4m.				
Profil CW 4 m	Profil CW 4 m	Cn/Ua	Mad eco	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 mm; Lungimea: 4m.				
Polistiren extrudat 30mm	Polistiren extrudat 30mm	Cn/Ua	Mad eco	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.				
Polistiren extrudat 2mm	Polistiren extrudat 2mm	Cn/Ua	Mad eco	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.				
Lotul nr. 8									
Profil principal pentru tavan armstrong	Profil principal pentru tavan armstrong-Kraft	Ua	MC F	Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m	Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m				
Profil secundar pentru tavan armstrong	Profil secundar pentru tavan armstrong-KRAFT	Ua	M CF	Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m	Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m				
Profil secundar pentru tavan armstrong	Profil secundar pentru tavan armstrong	Ua	M CF	Dimensiuni: 0,6 m (standard)	Dimensiuni: 0,6 m (standard)				



Profil/cornier perimetral pentru armstrong tavan	Ua	M CF	Dimensiuni: 19-24 mm/3m	Dimensiuni: 19-24 mm/3m
Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig	Ua	M CF	Dimensiuni: 500 mm*4 mm	Dimensiuni: 500 mm*4 mm
Suspensie pentru tavan armstrong cuinel	Ua	M CF	Dimensiuni: 250 mm*4 mm	Dimensiuni: 250 mm*4 mm
Diblu Bierbach pentru tavan armstrong	Ua	M CF	Dimensiuni: 6 mm*40mm	Dimensiuni: 6 mm*40mm
Arc de suspensie, tip Fluturaș	Ua	M CF	Dimensiuni: (Standard)	Dimensiuni: (Standard)
Placă tavan armstrong casetat	Cn	MC 'F	600 mm x600 mm x 10-12 mm	600 mm x600 mm x 10-12 mm
Lotul nr. 9				
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr	Cn	Mad eco	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr	Cn	Ma dec o	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.
Cornier aluminiu perforat 3 m	Cn/UA	Ma dec o	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.
Lotul nr. 10				



Adeziv pentru teracotă	Uniter	Md	Casa mare	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și făianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și făianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.
Adeziv Portelonat	Flexter	Md	Casa Mare	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezghet; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezghet; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.
Lotul nr. 13					
Ciment M550	Lafarge	Md	Combinatul Rezină-Lafarge Ciment	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.
Lotul nr. 14					
Nisip	Cariera Cobusca, nisip spălat	Md	Cariera Cobusca	Nisip spălat la tonaj.	Nisip spălat la tonaj.
Lotul nr. 15					
Burghiu pentru beton la ciocan d6	Diametr.6 SDS-plus	P/Cn	Lider	Dimensiune: d6x160mm	Dimensiune: d6x160mm
Burghiu pentru beton la ciocan d8	Diametr.8 SDS-plus	P/Cn	Lider	Dimensiune: D8x160mm	Dimensiune: D8x160mm
Burghiu pentru beton la ciocan	Burghiu pu beton d10	P/Cn	Lider	Dimensiune: d10x250 mm	Dimensiune: d10x250 mm



d10	sds-plus	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d12x250 mm	Dimensiune: d12x250 mm
Burghiu pentru beton la ciocan d12	SDS-plus d.12	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d12x250 mm	Dimensiune: d12x250 mm
Burghiu pe beton d14	d.14 SDS-plus	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d14mm x400 mm	Dimensiune: d14mm x400 mm
Burghiu pe beton d14	d.14 SDS-plus	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d14mm x250 mm	Dimensiune: d14mm x250 mm
Burghiu pe beton d16	d.16 SDS-plus	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d16mm x400 mm	Dimensiune: d16mm x400 mm
Burghiu pe beton d16	d.16 SDS-plus	PI/Cn	Lide r	Dimensiune: d16mm x250 mm	Dimensiune: d16mm x250 mm
Burghiu pentru metal d12,0	d12,0	PI/Cn	Lide r	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)
Burghiu pentru metal d10,0	d10	PI/Cn	Lide r	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)
Burghiu pentru metal d8,0	D8	PI/Cn	Lide r	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)
Burghiu pentru metal d6,0	D6	PI/Cn	Lide r	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)
Lotul nr. 16					
Disc pentru debitare metal 125mm	125mm disc pu metal	Cn/PI	Prof met	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm
Disc pentru debitare metal 230 mm	230 mm pu metal	Cn/PI	Prof met	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm
Disc debitat diamant 125 mm	125 mm diamnat	Cn/PI	Prof met	Pentru gresie si faianță D125	Pentru gresie si faianță D125
Disc debitat diamant 230 mm	230 mm diamant	Cn/PI	Prof met	Pentru gresie și faianță D230	Pentru gresie și faianță D230
Carota diamantata pentru beton 65 mm	Carota 65mm	Cn/PI	Prof met	D65 mm	D65 mm
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	Carota diamantat gresie si faianta d20mm	Cn/PI	Prof met	D20 mm	D20 mm



Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor SDS-Plus	Cu/PI	Prof met	D450 mm	D450 mm
Lotul nr. 17					
Electrozid sudura Supertit Fin	Supertit Fin	Ro	MA deco	Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.
Lotul nr. 18					
Furtun PVC	Furtun transparent PVC	Cn	Unip last	D20	D20
Lotul nr. 19					
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Werker- Matlatex	Md	Wer ker	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 - 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,12 - 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, Certificate: Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12.6 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 - 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,12 - 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, Certificate: <u>Fișa tehnică</u> ; <u>Fișa de securitate</u> ; <u>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</u>
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Werker fasad	Md	We rker F	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 - 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 - 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, Certificate: Fișa tehnică;	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12.6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 - 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 - 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,



Glet acrilic interior	Glet Finish	Md	Werker	<p>Fișa de securitate: Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> <p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărima maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, Certificate: Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Certificate: Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p> <p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 7 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărima maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, Certificate: Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>
Lotul nr.21					
Lac	Lac Yahtnii	Md	Chet on Gru p	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2.75 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>
Dizolvant	Dizolvant	Md	Cetongrup	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>



Lotul nr.22				și calibrare.		emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.
Betongrund	Betohgput ht Supraten (analog)	Md	Supr aten	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 13.5 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Amorsa-Grund	Grund perei- Werker	Md	Wer ker	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 10 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Grund pentru metal gri	Nova plus	Md	Chet ongr up	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginei, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normal: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginei, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consumul normal: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Lotul nr. 28						
Dreptar trapezoidal 300cm	Dreptar trapezoidal 300cm	Cn	Lide r	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	



Dreptar trapezoidal 250cm	Dreptar trapezoidal 250cm	Cn	Lide r	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.
Ruletă fixare 10 m	Ruletă cu fixare 10 m	Cn	Lide r	Lungime: 10 m	Lungime: 10 m
Ruletă fixare 5 m	Ruletă cu fixare 5 m	Cn	Lide r	Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.
Fierăstrău manual	Fierăstrău manual	Cn	Lide r	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.
Șurubelniță	Șurubelniță	Cn	Lide r	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.
Lotul nr. 31					
Vată minerală	Sweetond ale	Ua	Swe eton dale /Va dina	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm.	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm.
Lotul nr. 32					
Profnostil	Roofart	Cn	Roo fart	Lățimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.	Lățimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis. ; grosimea de 0,4mm



Semnăt: electronic Numele, Prenumele: Stratulat Viorel În calitate de: Director
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau r.Codru ;str.Sitarului 15/2