

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1723814628944 din 16.08.2024
Obiectul achiziției:	Utilaje de gospodărie comunală lotul 4,5,6 si 7

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4, 5, 6 si 7						
Tractor	DF-804E (Dong Feng)	China	Dong Feng	Stare: Nou, anul de producere nu mai devreme de 2024 Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: minim 4.5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat, încălzire. Termen de garanție: minim 12 luni.	Stare: Nou, anul de producere 2024 Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-4 al prezentei specificații DA Putere motor: 80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) DA Capacitatea cilindrică: 4.9 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 12 / R 4 Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 4500 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat, încălzire. Termen de garanție: 12 luni.	
Remorcă tractor	Remorca Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți Greutate maximă de ridicare: 5.000-5100 kg Greutatea remorcii: 2650-2700 kg Descărcare hidraulică: în 3 părți Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă) Dimensiuni exterior: 3920-3950 mm x 2020-2050 mm x	Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descărcare hidraulică: în 3 părți Înălțimea borturilor: 580 mm + 890 mm	

				<p>1500-1510 mm Dimensiuni interior: 5850-5860 mm x 2200-2210 mm x 2700-2710 mm Volum încărcare: 11-12 m3 Suprafata încărcare: 7-8 m2 Grosimea peretilor: 2-3 mm Grosimea podelei: 4-5 mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 BKT Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40-50 km/h Cilindru hidraulic: minim 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri</p>	<p>Dimensiuni exterior: 4000 mm x 2100 mm x 1660 mm Dimensiuni interior: 3992 mm x 2092 mm x 1600 mm Volum încărcare: 8,1 m3 Suprafata încărcare: 6 m2 Grosimea peretilor: 4 mm Grosimea podelei: 4 mm Dimensiunile rotilor: 9.00-16.00 Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri</p>	
Cisterna atașabilă tractor	UG-42 Hidr, 4 Tone 1 Ax	Turcia	Ugurlu	<p>Stare: Nouă Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000-4500 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: 1300-1400 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Debit ieșire apă: 20-25 m3/oră Dimensiunile de gabarit : min 4500x2050x2200 mm Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	<p>Stare: Nouă Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: 1320 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Debit ieșire apă: 25 m3/oră Dimensiunile de gabarit : min 4500x2050x2200 mm Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	
Lamă pentru dezzăpezire	Lama dezapezire MTC	Moldova	MTC	<p>Putere necesară (CP): 35-38 Lungime (mm): 670-680 Latime de lucru (mm): 1900-2100 (in unghi de pâna la 280) Latime totala (mm): 2110-2120 Înălțime (mm): 850-860 Unghi reglabil: hidraulic (din cabină) Înălțimea reglabila: hidraulică (din cabină) Arcuri pentru amortizare: minim 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 325-330 Grosimea metalului: 4-5 mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Va fi prevăzută cu: lamă din metal pentru nivelare lamă din cauciuc pentru dezzăpezire</p>	<p>Putere necesară (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 2000 (in unghi de pâna la 280) Latime totala (mm): 2110 Înălțime (mm): 850 Unghi reglabil: hidraulic (din cabină) Înălțimea reglabila: hidraulică (din cabină) Arcuri pentru amortizare: minim 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 330 Grosimea metalului: 5 mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Va fi prevăzută cu: lamă din metal pentru nivelare lamă din cauciuc pentru dezzăpezire</p>	
Perie pentru dezzăpezire	Perie dezapezire MTC	Moldova	MTC	<p>Lungime: 1400-1450 mm Latimea de lucru: 1400-1550 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Unghiul de lucru: reglabil până la 300 (din cabină) Viteza de rotire a periei: 260-300 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din casete cu fire din</p>	<p>Lungime: 1400 mm Latimea de lucru: 1500 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Unghiul de lucru: reglabil până la 300 (din cabină) Viteza de rotire a periei: 260 rot/min</p>	

--	--	--	--

HDPE)
Viteza de lucru: 12-13 km/ora
Matura: perie din HDPE **Roti de sprijin:** 2 bucăți acoperite cu cauciuc

Diametrul periei: 550
Viteza de lucru: 15 km/ora
Matura: perie din HDPE
Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc



Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35