

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1726820291215__din__20.09.2024__
Obiectul achiziției:Aparate de aer condiționat__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizatoare	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m ² : 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutate bloc intern, kg : 7-10 Greutate bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kwt SEER min – 6,21 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m ³ /h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, aparatele de aer condiționat vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>- Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioră m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, aparatele de aer condiționat vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	
Climatizatoare	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5</p>	<p>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW Clasa efecienței energetice încălzire se zonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kwt</p>	

			<p>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C - 15...+50</p> <p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2</p> <p><i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</i></p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>SEER min – 7,4 SCOP –4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da</p> <p><i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</i></p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea,</p>
--	--	--	--	--

					montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.	

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Șef Secția Comerț__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__