

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770126695646 din 03.02.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție (tencuială).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Tencuială pe bază de ipsos pentru lucrări de interior	Tencuiala pe bază de ipsos Orizont 30kg	RM	SUPRATEN SA	Tencuială pe bază de ipsos destinată lucrărilor de finisare interioară a pereților și tavanelor, aplicabilă într-un singur strat, prin tehnologie manuală sau mecanizată. Descriere generală: Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară, cu adaos de	ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: • Adeziune înaltă; • Plasticitate sporită; • Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; • Nu necesită gletuire suplimentară;	

				materiale ușoare și aditivi speciali (polimeri și plastifianți), destinat utilizării în interiorul clădirilor. Produsul trebuie să asigure o aplicare ușoară, o productivitate ridicată și un finisaj de calitate superioară. Domeniul de utilizare: Pereți și tavane în încăperi interioare; Aplicare într-un singur strat. Metoda de aplicare: Aplicare manuală; Aplicare mecanizată (cu mașini de tencuit). Compoziție: Ipsos de calitate superioară; Polimeri; Plastifianți. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Tip: tencuială unistrat pe bază de ipsos; Clasa de calitate a suprafeței: Q3 sau echivalent; Consum specific: 8 – 10 kg/m²/cm; Timp de prelucrare: minimum 2,5 – 3 ore; Productivitate: ridicată, adaptată aplicării mecanizate; Aderență bună la suporturi minerale uzuale (beton, BCA, cărămidă); Suprafețe obținute: netede, pregătite pentru gletuire sau vopsire. Ambalare: Saci: 25 kg.	• Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT: Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport absorbantă de umiditate trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT. PREPARAREA PRODUSULUI: Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de tură mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. MODUL DE APLICARE: Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară umezirea suprafeței tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei driște spongioase, după care se va face nivelarea cu ajutorul unei driște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda “lustruirii”, se va obține o suprafață netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau aplicării vopselelor structurate și a tencuielilor decorative. Pentru a obține o suprafață netedă destinată zugrăvirii de înaltă calitate, este	
--	--	--	--	---	---	--

					necesară gletuirea suplimentară a suprafeței cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO SV+, MESTERUL MANOLE, B-62 satroc sau SATROC. În cazul suprafețelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase și scule curate. ATENȚIE! Lucrările se vor efectua în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice. CONSUM NORMAL: În dependență de starea suprafeței și grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm. USCARE: Timpul de uscare a ORIZONT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiții de aerisire bună, fără curenți de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenților de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeței care pot duce la apariția fisurilor. DEPOZITARE: Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare. TERMEN DE PĂSTRARE — 6 luni. <table><tr><th colspan="3">Caracteristici</th></tr><tr><td>Baza</td><td colspan="2">Ipsos</td></tr><tr><td>Consum normal</td><td>8-10</td><td>kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm)</td></tr></table>	Caracteristici			Baza	Ipsos		Consum normal	8-10	kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm)	
Caracteristici															
Baza	Ipsos														
Consum normal	8-10	kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm)													

					Domeniul de utilizare	Pentru lucrari la interior	
					Greutate (kg)	30	
					Termen de valabilitate (luni)	6	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1
