

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

МАРСЕЛ H2O АКРИЛАТНИ БОИ

Предназначение:

Висококачествени бои на водна основа, предназначена за външно и вътрешно боядисване на дърво (стени на дървени къщи, парапети, стрехи, дървена дограма – врати, прозорци), грундиран метални повърхности, бетон, каменни повърхности, циментово-влакнести плочи с изключително високи изисквания към покритията. Отлично сцепление със стари алкидни покрития. Отлична устойчивост на покритията срещу слепване при притискане на топло. В зависимост от гланца на покритията се произвежда в следните модификации - **сатен, гланц, мат**. Гланцовите бои могат да се употребяват и за боядисване на пластмасови повърхности.

Предимства:

- Екологично чист продукт
- Висока водоустойчивост
- Висока покривност
- Бързо съхнене
- Отлично сцепление със стари алкидни покрития.
- Отлична устойчивост на покритията срещу слепване при притискане на топло, висока атмосфероустойчивост и променливи температури
- Отлична устойчивост на стареене и пожълтяване
- Много добра разливност
- Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето
- Не съдържа тежки метали - в съответствие с EN71

Технически изисквания

- Външен вид	хомогенна гъста маса
- Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/2h в %, не по-ниско от БДС EN ISO 3251	40,0
- Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C, в mPa.s,	1100-1500
- Съхливост при (23±2)°C и относителна влажност на въздуха (50±5)%, до степен 4, в h	2
- Плътност при 20°C, в g/ sm ³ БДС ISO2811-1	

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

МАРСЕЛ H2O АКРИЛАТНИ БОИ

- Гланц	1.0-1.25
- Сатен	1.1-1.4
- мат	1.1-1.45
- рН стойност, не по-малко от	8
- Външен вид на филма	Равен, гладък

Подготовка на основата:

Повърхностите е необходимо да бъдат здрави, почистени от прах и обезмаслени. Боядисваните повърхности трябва да са много гладки и добре изравнени. Премахват се старите покрития от всички видове бои, като повърхностите се измиват или почистват. При необходимост - предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли. Дървените повърхности се грундират с Марсел Импрегнатор за дърво или с боя, разрежена 1:1 с вода. Металните повърхности се грундират предварително с Марсел H2O антикорозионен грунд за метал или с грундове за обща употреба на основата на органични разтворители.

Начин на работа:

Марсел акрилатни бои - сатен, гланц, мат се нанасят с четка или валик или шприц пистолет в два слоя. Вторият слой се нанася около 1 - 2 часа след нанасянето на първия слой. Повърхностите са сухи на пипане след около 30 минути. Време за пълно изсъхване не повече от 6 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха. При необходимост се разрежда до 5% с вода. Работи се при температура над 5⁰С.

ВНИМАНИЕ!-Поради бързото съхнене на боите работните инструменти е необходимо непрекъснато да се почистват с вода дори и при малък престой.

Засъхнали инструменти се почистват само механично.

Внимание: Да не се смесва с други видове бои!

Разход: 140-180 ml/ m² за пълно покриване, което се постига с 2 слоя

Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5⁰С до 40⁰С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

гр. Русе, ул. "Кирил и Методий" 47
за контакти: 081152956
мобилен: 0888 238423
за заявки: факс 08115 2880
ninachim@ru-se.com



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

МАРСЕЛ H2O АКРИЛАТНИ БОИ

Внимание: Да се пази от замръзване!

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/г) е 130 g/L

Цветна карта:

Цветовете	Произвежда се в 17 цвята по каталог на фирмата. Възможно е производството и на други цветове по специфични изисквания на клиента
-----------	---

Съпътстващи покрития:

Марсел H2O Импрегнатор за дърво - за нови повърхности от дърво

Марсел H2O Антикорозионен грунд за метал

Разреждане: Вода, при необходимост

Опаковка: 0,75l, 10l

Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура над 5⁰С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание: Да се пази от замръзване!

Хигиена и безопасност при работа с продукта:

Продуктът не се класифицира като вреден и пожароопасен продукт.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Производител:

НИНАХИМ" ЕООД

гр. Русе, ул. "Кирил и Методий" 47

производствена база: община Русе, с. Червена вода, Стопански двор № 1,

имот № 6