

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1565874282228

Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme de semnalizare pază și antiincendiu în sediul CM Apenii Noi							
Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>							
32323500-8	Lotul nr. 1 Sistem de semnalizare pază la etajul II și extinderea sistemului semnalizare pază existent la parter, inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratu	1. ESIM384 Alarm module	LITUANIA	ELDES		Intrari zone cablate 6 /12 cu ATZ Partitii 4 Zone maxim extensibile 76 Modul wireless 868Mhz integrat Zone wireless Maxim 32 Tastaturi 4 Coduri utilizator 30 Lesiri programabile PGM4 x 500 mA Extindere PGM Pana la 76 Tampou evenimente memorate 500 GSM/GPRS module 900/850/1800/1900 Mhz (Transmitator incorporat) Comunicare Ademco Contact ID, SMS, Apel, GPRS Dual Sim DA * optional Programare SMS, SOFT USB INTERNET, TASTATURA Senzor de temperature DA : Maxim 8	



I pază centralizat	2. E - MEI Box metal with PSU	LITUANIA	ELDES		Boxa metalica cu transformator
	3. EKB3 LED Keypad/Tastatura	LITUANIA	ELDES		Alimentare 12-14V DC 150mA max Lunigime cablu conectare 100m Dimensiuni 140x100x18mm Temperatura functionare -30 / +55 C
	4. EPGM1 16 Zone and 2PGM/Module	LITUANIA	ELDES	Conform anexei la anuțul de participare	Extensie 16 zone si 2 PGM pentru ESIM
	5. Detector LC102PIGBS	CANADA	DSC		Detector PIR QUAD de geam spat Imunitate la animale (pana la 25kg) Analiza QLIT (quad linear imaging technology) Sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila Detectie 15 m, 90 grade Lesire NC (normal inchis) Imunitate la lumina vizibila Compensare cu temperatura Design modern, elegant
	6. Detector 100PICAT.5E UTP-4P/CU	CANADA	DSC		Detector PIR QUAD Imunitate la animale (pana la 25kg) Analiza QLIT (quad linear imaging technology) Sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila Detectie 15 m, 90 grade Lesire NC (normal inchis) Imunitate la lumina vizibila Compensare cu temperatura Design modern, elegant
		CHINA	n/n		Detector de contact Magnetic



	<p>7. Detector HO-03B (SMK)/ST-DM120</p> <p>8. RIP-3A</p> <p>9. Acumulator 12B/7Ah RT 1272</p> <p>10. Cablu COR6/6CAL</p> <p>11. SrobSirena HC-103</p> <p>12. Set de montare</p>	<p>CHINA</p> <p>CHINA</p> <p>UCRAINA</p> <p>CHINA</p> <p>MOLDOVA</p>	<p>MINWEL</p> <p>n/n</p> <p>ODESCABLU</p> <p>n/n</p> <p>ARGUS</p>		<p>Sursa de Alimentare de rezerva 12V/3A</p> <p>Acumulator pentru alimentarea sistemului la momentul deconectarii sursei 220V</p> <p>Cablu cu 6 fire pentru sistemele antifracție</p> <p>Sirene sonora cu flash</p> <p>Set de montare(Dubluri, Surub, banda adeziva, e.c.t.)</p>
<p>Lotul nr. 2</p> <p>Sistem de detectare-alarma în caz de incendiu la etajul II și extinderea sistemului de detectare-alarma existent la parter, inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și</p>	<p>1. Detector SPD-3.10M Small</p> <p>2. Detector de foc HF-911</p> <p>3. SrobSirena HC-103</p> <p>4. Cablu 4x0,50 CU, Flex</p> <p>5. Set de montare</p>	<p>UCRAINA</p> <p>UCRAINA</p> <p>CHINA</p> <p>UCRAINA</p> <p>MOLDOVA</p>	<p>ARTON</p> <p>ARTON</p> <p>n/n</p> <p>ODESCABLU</p> <p>ARGUS</p>	<p>Conform anexei la anușul de participare</p>	<p>Senzor de fum cu 2 contacte</p> <p>Buton manual de incendiu</p> <p>Sirene sonora cu flash</p> <p>Cablu cu 2 sire rezistent la fon pentru sistemele antiincendiar</p> <p>Set de montare(Dubluri, Surub, banda adeziva, e.c.t.)</p>



32323500-8

