

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistem multimedia pentru dotarea Sălii de Evenimente din bl.B al ASEM

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://ase.md/files/public/achizitii/plan_ap_2026_provizoriu_r2.pdf

1. Denumirea autorității contractante: Academia de Studii Economice din Moldova
2. IDNO: 1007600005951
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni,61
4. Numărul de telefon/fax: (+373) 79771243; 79462811; (+373) 22-402-920
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.ase.md; achizitii.ase@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică de învățământ
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOTUL 1 SISTEM MULTIMEDIA						
1	32322000-6	DISPLAY LED	Buc	1	Ecran LED de min. 6200mm latime și 3800mm înălțime. Marime pixel: max. 2.59 mm Unghiul de vizualizare pe verticală să fie de min 140° Unghiul de vizualizare pe orizontală să fie de min 140° Luminozitatea să fie reglabilă în diapazon minim de 615-790 cd/m2 (ajustabilă) Durata estimată de viață a LED-urilor să fie min. 100000 ore Rata maximă de reîmprospătare să fie ajustabilă, inclusiv 1920HZ și 3840 HZ Rata cadrelor să fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Module LED cu protecție GOB, de tip indoor Cabinetele pentru module LED să fie de tip indoor cu servirea frontală (instrument pneumatic pentru demontarea modulelor de pe cabinet să fie inclus în set) Inclusiv suportul pentru montare pe perete a ecranului în ansamblu 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video:	

					Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: max. 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*10G Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 3840*1080@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producător ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Garantie: min 24 luni	
2	32322000-6	Amplificator	Buc	1	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min. 2400 W Intrări: min. 4 x echilibrate analogice, min. 4 x canale Dante digitale Ieșiri: min. 4 x analogice Diapazonul minim de frecvențe: min. 20 Hz - 20 kHz Raport semnal zgomot min. 108dB THD –max. 0,1% Procesor de semnal: integrat Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Reglarea puterii de sunet la intrări și master Reglarea puterii de sunet la ieșiri și master Greutate: max.8,0 kg Garantie: min. 12 luni	
3	32322000-6	Procesor audio digital	Buc	1	Specificații minime solicitate: Tip: Procesor audio digital (DSP) pentru conferințe, open-architecture Montare: Rack, 1U (standard 19") Intrări analogice: min. 12 canale balansate mic/line, cu phantom power 48V selectabil per canal Ieșiri analogice: min. 8 canale balansate, linie Intrări/ieșiri digitale: min. 64×64 canale Dante, 8 ieșiri AmpLink Canale cu AEC: min. 12, cu reducere de zgomot 32 dB Conectivitate: VoIP (2 linii RJ-45), PSTN (RJ-11), USB audio bidirecțional Răspuns în frecvență: min. 22 Hz – 18 kHz THD+N: max. 0.002% la +4 dBu Latentă totală: max. 1.05 ms (analog in – analog out, fără AEC) Interfețe de control: GPIO (5 intrări / 5 ieșiri), port Ethernet (RJ-45) Afișaj: OLED 256×64, cu encoder rotativ pentru setări Alimentare: 85–264 VAC, 50/60 Hz, consum tipic max. 35 W Răcire: ventilatoare laterale cu viteză variabilă Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: 44 mm (H) × 483 mm (W) × 282 mm (D) Greutate: max. 3.6 kg Garantie: min. 12 luni	
4	32322000-6	Boxă tip1	Buc	2	Specificații minime solicitate: Tip: Boxă activă de tip coloană, cu tehnologie de beam-steering digital (orientare electronică a fasciculului sonor) Montare: Pe perete, cu suporturi integrate de prindere Transductoare: min. 12 × 2.25", fiecare cu amplificare și procesare DSP dedicate Putere nominală: min. 550 W RMS amplificare internă în clasa D Răspuns în frecvență: min. 60 Hz – 16 kHz (-10 dB) Acoperire: Orizontală: min 150°; Verticală: min. ±30° Procesare digitală: DSP intern, 48 kHz / 24-bit, cu posibilitate de formare și memorare a fasciculelor sonore (beam presets) Intrări audio: min. 1 × analogică balansată (Euroblock 3 pini, 3.81 mm) , min. 1 × Dante® (RJ-45) – intrare digitală audio și control de rețea	

					Material carcasă: Aluminii extrudat Grilă: Aluminii perforat Sistem de răcire: Pasiv (fără ventilator), flux de aer de jos în sus Alimentare: min. 85–264 VAC, 50/60 Hz, conector IEC 60320-C14, consum max. 280 W Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Dimensiuni: max. 987 mm (H) × 108 mm (W) × 209 mm (D) Greutate: max. 15.5 kg (net) Garantie: min. 12 luni	
5	32322000-6	Boxa Bas	Buc	2	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasă Montare: aplicată (la suprafață) Putere nominală: min. 480 W (8 Ω) Sensibilitate: min. 90 dB (free field) / 96 dB (wall/ceiling) Diapazon de frecvență: min. 38 Hz – 170 Hz Material: Carcasă din placaj de exterior, acoperită cu strat poliuretan industrial; grilă din oțel inoxidabil în 3 straturi, cu spumă acustică Protecție: IP55 – pentru instalare directă în exterior Suport: Suport de tip U din oțel inclus, pentru montare pe perete sau tavan Greutate: max. 20 kg Garantie: min. 12 luni	
6	32322000-6	Boxa tip2	Buc	2	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafața) Difuzoare incorporate: min. 1 buc, tip bas de min.7", max.8", min. 1 buc de frecvente inalte de minim 1". Putere nominală: min.125 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 80W- 40W – 20 W - 10 W – 5 W - 8 Ω Sensibilitate: min. 93 dB Presiune sonora la distanta de 1m – nu mai puțin de 120 dB Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.10.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminii Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: min. 12 luni	
7	32322000-6	Boxa	Buc	2	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa inchisa Montare: aplicata (la suprafața) Difuzoare incorporate: min. 1 buc, tip bas de min.5", max.6", min. 1 buc de frecvente inalte de minim 1". Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 3W- 6W – 12 W - 25 W – 50 W - 8 Ω Sensibilitate: min. 87 dB Presiune sonora la distanta de 1m – nu mai puțin de 110 dB Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.4 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminii Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie: min. 12 luni	
8	32322000-6	Regulator de volum cu doza incastabila in perete	Buc	3	Specificații minime solicitate: Tip: controler de volum digital de perete, compatibil cu Amplificatorul si procesorul audio digital Montare: în doza standard de 1 modul (1-gang), montaj încastat Alimentare: Power over Ethernet (PoE) Conectivitate: RJ-45, cablu Cat 5e UTP Indicatori: inel LED pentru nivelul de volum Comenzi: un singur buton rotativ pentru volum și funcție Mute (prin apăsare lungă) Material: carcasă din plastic Temperatură de operare: 0 °C – 40 °C Greutate: max. 0.1 kg Garantie: min. 12 luni	
9	32322000-	Unitate de	Buc	1	Specificații minime solicitate:	

	6	transmitere a semnalului audio pentru presa			Dispozitiv pasiv pentru multiplicarea semnalului audio Tip – Portabil Tip alimentare: pasiv Intrări: 1 XLR-F balansat Impedanța de intrare: 2,5kOhm Nivel de intrare pe linie: max +24dBu Nivel nominal de intrare: 0dBu Ieșiri: min. 12 XLR-M balansat MIC Nivel de ieșire nominal: -38dBu Nivel de ieșire: max -14dBu (no load) -20dBu (150 Ohm) Impedanța de ieșire: 150 Ohm Diapazonul de frecvențe: nu mai mic decât între 10Hz și 30kHz/-1dB Garantie: min.36 luni	
10	32322000-6	Sistem Wireless cu Microfon de mana	Buc	3	Specificații minime solicitate: Tip sistem: Sistem wireless digital pentru voce, cu microfon de mână inclus Frecvență de operare: Interval UHF, în gama 470 – 694 MHz (în funcție de reglementările locale) Modulație: Digitală, cu latență redusă și stabilitate ridicată a semnalului Rază de acoperire: Minim 90 metri în condiții optime, linie de vizibilitate Dinamică: Gama dinamică de minim 120 dB Transmițător: Tip handheld, compatibil cu capsule interschimbabile Capsulă microfon: Dinamică, supercardioidă, cu răspuns în frecvență extins pentru voce Răspuns în frecvență: Interval recomandat 50 Hz – 16.000 Hz Sensibilitate: Minim -54 dBV/Pa la 1 kHz Gestionare feedback: Construcție optimizată pentru respingerea feedback-ului și zgomotului ambiental Autonomie: Minim 8 ore de funcționare cu baterii alcaline sau acumulatori Receiver (unitate de recepție): Cu ieșiri audio balansate și nebalansate (XLR și jack 6.3mm) Sistem de scanare: Scanare automată a frecvențelor libere și sincronizare wireless Afișaj: Ecran LCD cu informații despre semnal, baterie, canal și frecvență Criptare: Transmisie criptată (minim 24-bit) pentru siguranța comunicației Număr de sisteme compatibile simultan: Posibilitate de operare a minim 10 sisteme în paralel (fără interferențe) Accesorii incluse: Cleme de montaj în rack, antene detașabile, sursă de alimentare Garantie: min. 12 luni	
11	32322000-6	Sistem de microfoane fara fir	Buc	1	Specificații minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie: min. 12 luni	
12	32322000-6	Emițător wireless de tip	Buc	2	Specificații minime solicitate: Echipat cu un ecran LCD integrat care oferă minim	

		bodypack			monitorizarea în timp real a frecvenței canalului și a nivelului bateriei. Compatibil cu sistemul de recepție, Diapazonul frecvenței de operare: min. 610 MHz - 618 MHz Selectare canale: min. 32 Diapazon de frecvență: min. 48 Hz - 17 kHz Raport semnal/zgomot: min. 105dB Putere transmitator: min. 2.5 mW Raza de acțiune: min. 50 m Alimentare: min. 2 Baterii x 1,5 V tip AA Dimensiuni: max. 115 mm x 66 mm x 27 mm Greutate: max. 80 g Material carcasa: Plastic In set cu microfon de tip headset Garantie: min. 12 luni	
13	32322000-6	Stativ microfon	Buc	5	Specificații minime solicitate: Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: Minim de la 900 la 1,600 mm. Greutate: cel puțin 3 kg, inclusiv nuca pentru microfon fara fir. Garantie: min. 12 luni	
14	32322000-6	Amplificator pentru antene	Buc	1	Specificații minime solicitate: Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvente între 500 si 900 MHz. Numarul minim de intrari : 2 Numarul minim de iesiri : 4 Conectori: BNC Impedanta minima: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Putere de emisie: min. 3dB Setul va include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husa din plastic, sursă de alimentare Garantie: min 24 luni	
15	32322000-6	Antena directionata	Set	1	Specificații minime solicitate: Cantitate de antene in set: min. 2 buc Diapazon de frecvente între 500 si 900 MHz. Impedanta minima: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: mai puțin de 1 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garantie: min 24 luni	
16	32322000-6	Switch tip1	Buc	1	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 4 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 7W Tip carcasa: plastic Garantie: min. 36 luni	
17	32322000-6	Router WiFi	Buc	1	Specificații minime solicitate: Frecventa WiFi: min. 2.4GHz Numarul de antene: min. 4 Numarul de porturi LAN: min. 4 Numarul de porturi WAN: min. 1 Viteza LAV/WAN: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max. 20W Tip carcasa: plastic Garantie: min. 36 luni	
18	32322000-6	Switch tip2	Buc	1	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 13W Tip carcasa: metal Garantie: min. 36 luni	
19	32322000-6	UPS	Buc	1	Specificatii minime solicitate Tip: Online 1 buc. Carcasa: Rack-mount Putere de ieșire (activă): min. 2000W Putere de ieșire (maximă): min. 2000VA Garantie: Min. 12 luni	
		Mixer Analogic			Specificații minime solicitate: Intrări: Minim 12 canale,	

20	32322000-6		Buc	1	dintre care cel puțin 7 canale cu preamplificator microfon Preamplificatoare: Tip low-noise, cu alimentare phantom +48V comutabilă Interfață USB: Conectivitate USB 2.0, cu înregistrare și redare pe 2 canale (2-in/2-out), la calitate minimă 24-bit / 192 kHz Egalizare: EQ pe 3 benzi (bass, medii, înalte) pe canalele mono Efecte: Procesor de efecte integrat cu minim 24 de presetări (reverb, delay, chorus etc.) Ieșiri principale: L/R balansate, tip XLR Ieșiri auxiliare: Cel puțin 1 Aux send pentru monitoare sau efecte externe Ieșire căști: Cu control de volum dedicat Fadere: Lineare, de minim 60 mm, pentru canalele principale și master Alimentare: Externă, cuprinsă între 100–240V AC, 50/60 Hz Carcasă: Construcție robustă, cu panou metalic superior și carcasă ranforsată Utilizare: Potrivit pentru evenimente live de dimensiuni mici/medii, studio de proiect, podcasting sau streaming Garanție: Min. 12 luni	
21	32322000-6	Masa pentru participant	Buc	5	Specificații minime solicitate: Masa digitala multimedia, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime (LWH): max. 705mm * 450mm * 690mm Tip carcasa: metalica, vopsita in culoare alba Ecran frontal: tip IPS, positionat vertical, diagonala min. 24", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativă min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 245cd/m2, raport 9:16 Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 4.5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Ieșiri: min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR (female) pentru microfon Garanție: min. 24 luni	
22	32322000-6	Unitate centrala pentru sistem de conferinta	Buc	1	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Traducere simultană Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA întrare audio, 1x XLR întrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală 80dB Montabil în rack Garanție: min. 36 luni	
23	32322000-	Microfon	Buc	6	Specificații minime solicitate: Brandname internațional	

	6	delegat			(aceiași producător ca și unitatea centrală pentru sistem de conferință) Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastrabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioïd cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmisie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz-20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garanție: min. 36 luni	
24	32322000-6	Tribuna Multimedia	Buc	1	Specificații minime solicitate: Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international. Dimensiuni minime: Latime 810mm * Lungime 806mm * Inaltime 1130mm Tip carcasa: metalica, vopsita Dotari constructive: cel putin doua polite laterala glisanta (spre stanga si dreapta) care acopera ecranul principal. Ecran principal: tip IPS, diagonala min. 22", Multi-touch capacitiv, recunoaste cel putin 10 puncte de atingere simultan, rezoluție nativa min. 1920x1080 FHD, luminozitate min. 245 cd/m2, raport 16:9, USB Hub integrat cu cel putin 1 port USB 3.0 in partea frontala si minim 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului. Ecran frontal: tip IPS, pozitionat vertical, diagonala min. 32", cu player tip Digital Signage încorporat, rezoluție nativa min. 1920x1080 FHD, luminozitate min. 345 cd/m2, raport 9:16 Computer: tip miniPC, încorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU cu rezultatul min.10850 (conform testelor de pe www.cpubenchmark.net), min. 16 GB RAM, min. 240 GB SSD, Win 11 Pro Video scaler integrat: min. 2*HDMI in, min. 1*HDMI out, min. 1*VGA in, min. 1*Audio in (3.5mm jack), min. 1*audio out (terminal 5-pin stereo), min. 1*RS232 (terminal 3-pin), min.1*RJ45 (control) Coloana electrica: cu miscare pe verticala pentru ajustarea inaltimii folosind butoane tip sus/jos, viteza maxima de miscare nu mai mica de 38 mm/s, forta de ridicare de min. 700N, dotata cu sistem de blocare automata in cazul deconectarii alimentarii electrice, dotata cu telecomanda fara fir. Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 4.5", functii integrate: ceas, temporizator, cronometru Conexiuni (in partea de sus a tribunei): min. 2*prize Schuko 220V, min. 1*USB 2.0, min. 1*USB 3.0, min. 1*RJ45. Ieșiri (partea de jos a tribunei): min. 1* HDMI out, min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR (female) pentru microfon, min. 1* USB 3.0. Consumul maxim de energie: nu mai mult de 550 W Garanție: min. 24 luni	
25	32322000-6	Matrice video	Buc	1	Specificații minime solicitate: Matrice HDMI incl.: 1. Carcasă tip rackmount 3U pentru module Interfețe de control: min. 1* RJ45, min. 2* RS232 2. Modul de semnale de intrare HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack 3. Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Garanție min: 36 luni 4.Modul de preview Rezolutia: min/max 1920X1080@30Hz Ieșiri: min. 1xRj45 Garanție: min: 36 luni	
26	32322000-	Camera pentru	Buc	2	Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu	

	6	conferințe			posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° 2 buc. Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 lun	
27	32322000-6	Registrator de conferinte	Buc	1	Specificatii minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: min. 4x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: min. 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: min. 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: min. H.264 Intrări audio: min. 2x microfon și 3x linie Ieșiri audio: min. 3x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: min. 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Posibilitate de a difuza in timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție: min.36 luni	
28	32322000-6	AV Bridge pentru conferințe video	Buc	1	Specificatii minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință si redarea lor într-un singur flux in regim online si offline Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVII.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional) HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVII.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garanție: min. 36 luni	
29	32322000-6	DISPLAY PROFESIONI ST	Buc	2	Specificatii tehnice minime solicitate: Diagonala min.55", aspect 16:9 Tip suprafata: mata, cu opacitate de 25% (+/- 5%) pentru a nu reflecta lumina ambientala si naturala Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight	

						Dimensiuni fizice: max.1235 x 72 x 705 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 10 mm) Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminositate maxima: nu mai puțin de 490 cd/m² Contrast tipic: 4000:1 Contrast dinamic: 5000:1 Unghi de vizualizare: 178° / 178° Culori: 1.07 billion colors (10 bit) Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore sa contina minim 2 difuzoare a cate cel puțin 8W; Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel puțin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performant, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA; Intrari (min.): 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS 2 buc. Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm Control: 1x RS232 LAN: 1x RJ45 (1000Mbps) Greutate maxima: 14 kg Conditii de utilizare: non-stop (24/7) Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m Garantie: min. 24 luni	
30	32322000-6	Suport podea interfata	de cu	Buc	2	Specificatii minime solicitate: Înălțimea: max. 534 mm (pe centru) Greutatea: max. 39.60 kg Greutate susținută: min. 60kg Orientare ecran: pe orizontala Diagonala: max. 65" Tip instalare: pe podea, mobil Interfață pentru suport: cu sistem de montare tip 170 x 140 mm, cu VESA compatibil cu display-ul profesional Sistem de montare: 170 x 140 mm Canal de cabluri: min. 15, 35, 15 mm Ø Garantie: min. 12 luni	
31	32322000-6	Switch POE		Buc	1	Specificatii minime solicitate: Numarul de porturi POE: min. 8 Numarul de porturi uplink: min. 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 105W Tip carcasa: metal Garantie: min. 36 luni	
32	32322000-6	Unitate control sistemului traducere simultana	de a de	Buc	1	Specificatii minime solicitate: Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care sa moduleze semnale audio primite de la sistemul de conferinte si orice alta sursa audio și sa le transmita catre emitorii infraroșii, cu posibilitatea de a transmite simultan cel puțin 4 canale audio. Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalentul Frecvență de modulare - 2 la 8 MHz Carriers 0 la 5:2 to 6 MHz, conform EN 61603-7 sau echivalentul Frecvență de raspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) la calitate standard; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) la calitate înaltă THD la 1 kHz – mai mic () 80 dB Diapazon dinamic - mai mare (>) 90 dB SNR - mai mare (>) 85 dBA intrări audio nebalansate – de la -12 dBV la +12 dBV nominal Intrări audio balansate – de la -6 dBV to +18 dBV nominal switch conector de urgență - min 2-PIN 3.81 mm connector Phoenix, input semnal de alarmă Output cască – de la 32 Ohm la 2 kOhm HF input/output – cel mult 75 Ohm montare - Brackete pentru 19" rack sau fixare pe masă; picior detașabil pentru utilizare liberă pe suprafața mesei Garantie: min 36 luni	
33	32322000-6	Consolă interpret		Buc	2	Specificatii minime solicitate: Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană, echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 41cm. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de conferinta. Difuzor încorporat și control de volum. Volumul din căști și volumul	

					difuzorului sunt reglabile individual. Putere - DC48V din sursa principală sau adaptor consum, max - 3W Microfon - Electret-condenser Sensibilitate – cel puțin - 46dBV/pa Frecvență - cel puțin 20Hz~20KHz Input - 2.2kOhm încărcare căști – mai mare de (>) 8ohm volum căști – cel puțin 10mW direcționare sunet 0°/180° - mai mare de (>) 20 dB (1 kHz) Echivalent zgomot - 20 dBA (SPL) Nivel de presiune maximal pentru sunet - 125 dB (THD)	
34	32322000-6	Distribuitoare de semnal IR	Buc	2	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultana si cu orice dispozitiv conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalentul Distanța de emisie până la 76 de metri. Posibilitatea ajustării întârzierii semnalului cauzate de diferențele de lungimi ale cablului între emițător și radiatoare. Intrerupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/ full-power. Pornirea / oprirea sincronizării cu emițătorul. Posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație ± 25 °. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul va trece automat de la putere maximă la jumătate de putere. Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi. Tehnologia de modulare digitală DQPSK Garanție: min 36 luni	
35	32322000-6	Receptor de semnal IR	Buc	100	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu distribuitorul de semnal IR si cu orice altul conform cu standardul IEC 61603-7 sau echivalent Display LCD ce afiseaza numarul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului si volumul. Dotat cu intrerupator ON/OFF, butoane de selectare a canalului si de marire si micșorare a volumului. Mufa pentru conectarea castilor. Bateria reincarcabila sa fie inclusa in set Modulare - DQPSK, conform IEC 61603-7 sau echivalent Carriers 0 la 5 - 2 la 6 MHz, conform IEC 61603-7 sau echivalent Frecvență răspuns - 20 Hz la 10 kHz (-3dB) calitate standard; 20 Hz la 20 kHz (-3dB) calitate înaltă THD la 1 KHz - 80 dB Diapazon dinamic - >80 dB SNR - >80 dBA Diapazon input - -12 dBV ~ +12 dBV (ajustabil) Nivel IR irradiance - 4 mW/m2 per carrier Unghi sensibil - 270° Nivel ieșire cască la 2.4 V 450 mVrms (vorbire, 32 Ohm headphone) Nivel ieșire cască - 20 Hz to 20 kHz Impedanță ieșire cască - 32 Ohm to 2 kOhm Alimentare – diapazon mini de 3V-4.2V, nominal 3.7V Funcție de deconectare automata dupa ce castile au fost deconctate nu mai puțin de 5 minute. Reîncărcarea bateriilor (max) 24 ore Garanție: min 36 luni	
36	32322000-6	Cutie de pastrare, transportare si incarcare a receptoarelor	Buc	2	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu receptoarele de semnal IR Indica nivelul de incarcare pentru fiecare receptor Reincarcare rapida: timp de 2 ore Posibilitate de incarcare simultana a pana la 50 de receptoare. Power - 100V-240V AC Max. Power - 200W Static Power - 17W no charging) Dimensiuni h x w x d (mm – max.120x500x400 Greutate – max.14.5kg Garanție: min 36 luni	
37	32322000-6	Căști pentru traducător	Buc	4	Specificatii minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min 2 metri Frecvență de la 80Hz – la 2KHz Sensibilitate cel puțin 90dB Raport Semnal / zgomot mai mare de (>) 80dB Distorsiune mai mică de (<) 85 dB Putere de ieșire 100mW Garanție: min 36 luni	
38	32322000-6	Cască pentru participanți	Buc	100	Specificatii minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate atat la microfoanele presedinte si delegat, cat si la receptoarele de traducere simultana Garanție: min 36 luni	
		Cabina pentru			Specificatii minime solicitate: Tip cabina: modulara,	

39	32322000-6	traducatori	Buc	2	usor asamblabila folosind carlige, fara a fi necesare instrumente (conform ISO 4043) Numarul de locuri: min. 2 Grosimea panourilor: min. 33mm Material cadru: aliaj de aluminiu 2 buc. Material fereastră: acril Numarul de panouri: max. 11 Min. 2 gauri pentru cabluri Gaura pentru ventilare: min. 1 Cantitate ventilatoare: min. 2 Dimensiune ventilator: min. 350x170x110mm Alimentare ventilator: 240V Schimburi de aer: min. 8 volume per minut Dimensiuni externe ale cabinei – max. 1650x1650x2040mm Dimensiuni interne ale cabinei – min. 1520x1520x2000mm Dimensiune geamuri fata (min. 2): nu mai mici de 675x850mm fiecare Dimensiune geam spate (ușa): min. 229x480mm Greutatea: max. 187kg Izolare fonica: min. 20-35dB Masa interior: obligatoriu, min. 1 Dimensiune masa: min. 1520x500x740mm Greutate maxima suportata de masa: nu mai putin de 28kg Cutie pentru transportare si depozitare: obligatoriu Greutatea cabinei in cutie: max. 240kg Garanție: min 36 luni		
40	32322000-6	Cabluri, materiale accesorii	si	Set	1	Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze un sistem audio-video integrat cu posibilitatea de a organiza ședințe online, off-line sau de tip hibrid trebuie descrise si incluse in set (de ex.: Cablu HDMI 10m – X buc, Fir FTP Cat.5e – X m, Conectori RJ45 – X buc, Cablu USB 3.0 X m – X buc etc.) inclusiv dulap de tip rack 19” in set cu accesorii si PDU cu min. 8 conexiuni. Echipamentul ce va fi amplasat pe scena precum Tribuna multimedia (1 buc.), Mese pentru participanti (5 buc), Display-uri (2 buc) etc. trebuie sa fie usor demontabile, cablurile si conexiunile pentru acestea sa fie ascunse in cutii de podea cu capac si prize (min.2 in fiecare cutie) incluse in pret de catre ofertant.	
41	32322000-6	Instalarea setarea sistemului integrat	și	serv		Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum si inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic.	
Valoarea estimativă totală							3,000,000.00

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ---

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ***nu se admite***

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: ***90 zile din data înregistrării contractului***

13. Termenul de valabilitate a contractului: ***31.12.2026***

- Prețul va include cheltuielile de transport, livrare și instalarea la sediul ASEM, blocul B, Sala de Evenimente.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European. Original- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativ
2.	Cerere de participare	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
3.	Specificația tehnică	Conform Anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligativ
4.	Specificația de preț	Conform Anexei nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică.	Obligativ
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritate competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate a entității, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a ofertantului.	Obligativ
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătură electronică a ofertantului	Obligativ
7.	Certificat de efectuare sistemică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original sau copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativ
8.	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA , emisă de o bancă comercială(conform anexei nr.9 la Documentația standard aprobată	Obligativ

		prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021.) Confirmată prin semnătură electronică, sau transfer la contul autorității contractante: <i>Academia de Studii Economice din Moldova</i> <i>c/f 1007600005951</i> <i>Codul Băncii: AGRNMD2X493</i> <i>Banca: BC "MAIB" SA</i> <i>Cod</i> <i>IBAN:</i> <i>MD71AG000000022512024696</i>	
9.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa 8 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativ
10.	Certificat de conformitate sau alte certificate ce confirmă calitatea bunului oferit	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant (pentru pozițiile nr.: 2-7, 22, 23, 25-29, 32-36)	Obligativ
11.	Existența Service Centru Autorizat	Ofertantul va prezenta dovezi privind Existența Service Centrului Autorizat pe teritoriul Republicii Moldova.	Obligativ
12.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri	Copia autorizației de la producător (dovada deținerii statutului de Distribuitor sau Partener oficial al producătorului) care confirmă dreptul Ofertantului de a livra echipamentul propus, autenticată prin semnătura electronică.	Obligativ
13.	Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile	Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018.	Obligativ
14.	Garanția de bună execuție 10%. Obligativ la semnarea contractului	Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) sau transfer la contul autorității contractante în valoare de 10% din valoarea ofertei fără TVA. Contul autorității bancare: <i>Academia de Studii Economice din Moldova</i> <i>c/f 1007600005951</i> <i>Codul Băncii: AGRNMD2X493</i> <i>Banca: BC "MAIB" SA</i> <i>Cod</i> <i>IBAN:</i> <i>MD71AG000000022512024696</i>	Obligativ la semnarea contractului
15	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	Conform Ordinului MF nr.145/24.11.2020. Declarație pe	Obligativ la semnarea

	și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	proprie răspundere Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	contractului
16.	Declarație în care este indicat termenul de garanție de funcționare a sistemului oferit (minim 36 luni) Pentru perioada de garanție, Operatorul economic se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vanzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vanzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.	Copia declarației privind termenul de garanție, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
17.	Declarație de la ofertant	Declarație de la ofertant în care să certifice că echipamentul oferit urmează să fie livrat în stare nouă (not refurbished) - original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	Obligativ
18.	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului oferit, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Notă*	La solicitare

		În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat.	
19.	Experiența similară: Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	Copie autenticată prin semnătura electronică, conform Anexei nr. 12 din documentația standard. Declarația trebuie să includă cel puțin contractarea și executarea a cel puțin un sistem multimedia similar cu o valoare de cel puțin 60% din valoarea ofertei operatorului economic	Obligativ
20.	Declarația cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, cu transmiterea ghidului de utilizare a echipamentului;	Copie autenticată prin semnătura electronică.	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz se aplică, cuantumul 2%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz se aplică, cuantumul 10%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor și a conectorilor necesari, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.*

22. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea parametrilor tehnici minimi privind obiectul de achiziție.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere %
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

