

EXTERIOR SRL
Moldova, Chişinău
2012, str. M.Varlaam, 65
tel: (373-22) 911-115
e-mail: project@exterior.md



EXTERIOR SRL
Молдова, Кишинев
2012, ул. М.Варлаам, 65
тел: (373-22) 911-115
e-mail: project@exterior.md

Oferta Comercială


pentru instalarea la obiect a sistemului de supraveghere video



Data: 01.12.2023

Obiect	Moldelectrica SA	Логотип
Adresa	Mun. Chisinau, str. Ciocana 8	
Persoana de contact		

Echipament principal

Nº	Denumirea	Descriere	Cantitatea
1	 DHI-NVR4216-EI 16 Canale 2HDDx16TB 	<p>Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. AI dezactivat: 2 canale 16 MP@30 fps; 2CH 12MP@30fps; 4CH 8MP@30fps; 6CH 5MP@30fps; 8CH 4MP@30fps; 16 canale 1080p@30fps</p> <p>Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265,H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256 Mbps. AI prin NVR: detectarea și recunoașterea feței cu 1 canal; protecție perimetrală 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini ale feței; SMD Plus cu 4 canale, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei.</p> <p>Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Alimentare inclusă. Putere: DC12V/4A. Garantie 3 ani</p>	1
2	  HDD 8TB SkyHawk	<p>Hard Drive 3.5"8,0TB-SATA-64MB , ST8000VX004" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor / Dahua Logo Proiectat special pentru supraveghere video. Garantie 2 ani.</p>	1
3	 DH-IPC-HFW2549T-AS-IL 5Mp 3.6mm 	<p>Cameră de rețea Bullet WizSense cu focalizare fixă full color de 5 MP</p> <p>5 Mp, 1/2,7" 5 Megapixeli color full-color Lumină stelară full-color, 5,0 Mp@20fps(2688 x 1520)@30fps,4M (2688 x 1520) PAL, Lux: Culoare:0,007 lux@F1.6, ; 0,0007 Lux/F1,6 (IR activat), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 8192Kbps;, Detectare mișcare, Lentilă de 3,6 mm (92°) Lumină caldă încorporată și LED IR, Max. Distanța luminii IR este de 60 m și max. lumină caldă 50 m.</p> <p>AI: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invazie. Meniu OSD (conturi, nivel de acces), Microfon încorporat, MicroSD (până la 256 GB), Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire, ONVIF, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC ICR, DC12V/PoE/3W, IP-67 Temperatura - 40°C ~+60° Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 6906) Garantie 3 ani</p>	14

4	  <p>Dahua DH-PFS3010-8ET-65</p>	<p>Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-65 Porturi: 2 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 2 Gbps Rata pachetelor: 1,49 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 48~57V Protecție la trăsnet: mod comun 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g Garantie 3 ani</p>	1
5	  <p>Dahua DH-PFS3010-8ET-65</p>	<p>PFS3006-4ET-60. Switch POE negestionat cu 4 porturi DH-PFS3006-4ET-60 Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Comutator care acceptă modul de operare CCTV transmisie PoE pe o linie de până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard 100 Mbit/s, în modul CCTV 10 Mbit/s. Comutarea modurilor de operare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură - 10°C ~ 50°C Dimensiuni: 130 x 85 x 26 mm. Alimentare: adaptor AC DC48~57V / 1,25 A. Garantie 3 ani</p>	4
6	 <p>Converter MC220L</p>	<p>Converter MC220L 1000MB RJ45 to 1000M fiber Standards and Protocols IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Basic Function Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber, 0.22km using 62.5/125um fiber) Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely Ports 1 Gigabit SFP Slot 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX)</p>	3
7		<p>Bidirectional SFP module 3km</p>	4
8	 <p>CRS112-8G-4S-IN</p>	<p>8x Gigabit Ethernet Smart Switch, 4x locații SFP, CPU 400 MHz, 128 MB RAM, șasiu desktop, RouterOS L5</p>	1
9	 <p>Comutator Grandstream GWN7801</p>	<p>Rețea Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps Porturi suplimentare: 1x Port consolă RJ45 Material carcasă: Metal Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C LED Indicator</p>	1

10		<p>Procesor Intel Core i3-12100, Intel UHD Graphics 730 Tavă Placa de baza Gigabyte H610M K DDR4, LGA1700, Intel H610, Micro-ATX Hard disk, 3,5", 1 TB Sursa de alimentare pentru calculatoare Gamemax GE-600, 600W, ATX RAM Kingston FURY Beast, DDR4 SDRAM, 3200 MHz, 8 GB, KF432C16BB/8 Carcasa computer Gamemax Silent Hill, Midi-Tower, ATX, Negru Unitate SSD Apacer AS2280P4, 256GB, AP256GAS2280P4-1 Cooler CPU Gamemax Ice-Blade Tastatură și mouse SVEN KB-S320C, cu fir, negru</p>	1
11	 <p>23,8" Monitor Lenovo C24-20</p>	<p>Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: VA Rata maximă de reîmprospătare: 75 Hz Timp de răspuns: 4 ms D-Sub (VGA): 1x D-Sub Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4</p>	1