

SC "BIO – MARKET" S.R.L

RM. Mun. Chisinau
Str. Academiei, 10, of. 44
c/f 1005600004260, cod TVA 0206034
IBAN MD58EC000000222467161514
BIC ECBMMD2X
BC 'EuroCreditBank' S.A.
Tel.: (373-22) 739 - 632; 079-433-752
E-mail: bio-market@hotmail.com

PM, г. Кишинэу
ул. Академией, 10, кв. 44
ф/к 1005600004260, код НДС 0206034
IBAN MD58EC000000222467161514
МФО ECBMMD2X
BC 'EuroCreditBank' S.A.
Тел.: (373-22) 739 - 632; 079-433-752
E-mail: bio-market@hotmail.com

Anexa nr. 6
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Livrarea reguletoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze naturale

Numărul : **Nr. MTG-L-17/22**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur ă / Cantit atea	Specificar ea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractan tă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Livrarea reguletoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/ separare gaze naturale	buc	Confor m docume nțației de atribuire (caietulu i de sarcini)	Регулятор Давления Газа: Tartarini Pilot Operated Pressure Regulator BFL	CE- 0085BN010 7	ITALIA	Tartarini Emerson	Пилотный регулятор: BFL-3313-7498730 - в кол-ве 12 шт; Назначение основного блока: Регулятор При отказе пилотной диафрагмы: основной блок регулятора открыт (Нормально Закрытый) Размер входа/выхода клапана: DN 50 X DN 50 Концевое соединение: 600 RF Шумоподавление: Нет Фланцевая проставка: на выходе Ориентация регулятора: горизонтально слева направо

							Диапазон температур: от -10 до 60 градусов С⁰ Материал болтового соединения: ISO 8.8 Материал диска/седла: Полиуретан с уплотнительными кольцами FKM Индикатор положения: местный Тип пилота: PS/79 Материал корпуса пилота: алюминий Материал пилотного уплотнительного кольца: FKM Диапазон пилотной пружины: от 2,50 до 5,00 бар Тип рабочего монитора: нет Диапазон пружин рабочего монитора: нет Бустерный клапан: Нет Материал корпуса бустерного клапана: нет Диапазон пружин бустерного клапана: нет Уставка фильтра/рег. SA/2: Нет ПЗК-контроллер (SSC): OS/80X-APA-D Пружина верхнего предела ПЗК диапазон: от 2 до 4 бар Пруж. нижнего предела ПЗК диапазон: от 0,8 до 2,0 бар OS/80X-PN Мембранный пилот для минимального давления (UPP): не применяется OS/80X-PN Мембранный пилот для максимального давления (OPP): не применяется OS/80X-PN Диапазон Пружины Мембранного Пилота для минимального давления : не применяется OS/80X-PN Диапазон Пружины Мембранного Пилота для максимального давления: не применяется Ориентация контроллера ПЗК: справа (стандартно) ПЗК Материал внешнего корпуса: пластик (стандартный) ПЗК Prox-Limit Switch/IT-3V Valve: Single Prox/No PED: с маркировкой CE Материал труб и фитингов: нержавеющая сталь/сталь Руководство по эксплуатации: английский / русский Тип: БФЛ Сервис: стандартный Материал корпуса: Сталь Фланец/Крышка
--	--	--	--	--	--	--	---

								Цвет пружины пилота: алюминий Цвет пружины пилота рабочего Монитора: нет Цвет пружины бустерного клапана: Нет Максимальное рабочее давление на входе: 100 бар Максимальное давление привода: 1429 фунт/силы на кв. дюйм (98,6 бар) Минимальное дифференциальное давление: 0,5 бар Максимальное номинальное давление корпуса контроллера ПЗК: 100 бар Материал корпуса ПЗК: сталь Приблизительный вес в упаковке (каждый): 198 фунтов (90 кг) Дополнительный атрибут: не применяется
2	Livrarea reguletoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze naturale	buc	Confor m docume nțației de atribuire (caietulu i de sarcini)	Ремкомплект: RFL2XNFPU22;	CE- 0085BN010 7	ITALIA	Tartarini Emerson	Ремкомплект: RFL2XNFPU22; KIT, DISK & DIAPH;FL;2-IN, PU DISK/FKM/NBR O-RINGS - в кол-ве 10 шт; 6 ANTI-FRICTION RING M0194690X12 3 O-RING M6020029X12 2 BODY O-RING M6010119X12 1 DIAPHRAGM M0194630X12 1 DISK ERAA02050A0 1 O-RING M6010105X12 1 O-RING M6010116X12 1 O-RING M6010010X12 1 O-RING M6020066X12 1 O-RING 1H2926X0022 1 O-RING ----- 2 BACKUP RING 1N659106242
3				Ремкомплект: M2200839X12;				Ремкомплект: M2200839X12; KIT;BM5/050 AN600 MLM1499;VITON - в кол-ве 10 шт; 1 O-RING M6020015X12 1 O-RING M6020055X12 1 O-RING M6020010X12 3 RING M0195420X12 1 O-RING M6020027X12

								1 O-RING M6020039X12 1 DISK M0276670X12
4	Livrarea reguletoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze naturale	buc	Confor m docume nțaiei de atribuire (caietulu i de sarcini)	Ремкомплект: M2200666X12;	CE- 0085BN010 7	ITALIA	Tartarini Emerson	M2200666X12; KIT;OS/80X-APA-D FKM MLM1389 - в кол-ве 10 шт;
5				Ремкомплект пилота: M2200519X12;				Ремкомплект: M2200519X12; KIT;SP. PRT. PS/79 Special versio - в кол-ве 10 шт;
6				Пружина: M0076930X12;				Ремкомплект: M0076930X12; SPRING;OD 33 WIRE 6 LL76 YELLOW/BLACK - в кол-ве 10 шт;
7				Пружина: M0197080X12;				Ремкомплект: M0197080X12; SPRING;OD 30 WIRE 5 LL 75 RED - в кол-ве 10 шт;
8				Электрический нагреватель газа: RPE Pilot Heater				Электрический нагреватель газа: RPE Pilot Heater: REHE-3555-3954500 -в кол-ве 12 шт; Электронагреватель RPE: с реле/термостатом Регулировка температуры: от -30 до 90 градусов С° Электрическая классификация: ISSeP 03 ATEX 090 Электропитание: 230 В Потребляемая мощность: 140 Вт Максимальное рабочее давление на входе: 100 бар Дополнительный атрибут: не применяется
9				Поршневой пилот NPS 1/4 OS/80X				Поршневой пилот для минимального и/или максимального давления: NPS 1/4 OS/84X – в кол-ве 6 шт; Данное устройство поставляется дополнительно, с целью обеспечения запрашиваемого заказчиком диапазона настройки (от 0,005 до 1,2 мПа) работы регулятора давления BFL-3313-7498730 , при сохранении высокой прецизионности.
10				Tartarini FA/12- AP Осевой Фильтр				Tartarini FA/12-AP Осевой Фильтр – в кол-ве 2 шт; Ду мин./макс. 25/100, класс давления (торцевое соединение) ANSI600, описание: FA/12/100-APC ANSI600 код: M4011781-PD - дополнительный картридж – 2 шт;

								- дифференциальный манометр – 1 шт;
11				Фланец круглый с горловиной под приварку 2"		Romani a	CAOM SRL	Фланец круглый с горловиной под приварку 2" класс 600 RF A350LF2 — в кол-ве 24 шт;
12				Прокладки фланцевые 2"		Romani a	CAOM SRL	Прокладки фланцевые 2" класс 600RF — в кол-ве 36 шт;
13				Комплект для обвязки и крепления регуляторов				Нержавеющая труба Ø 10 мм - 102 метра; Шпильки (ст. 45)160мм Ø 16 мм ---- 96 шт; Шпильки (ст. 45)110мм Ø 16 мм ---- 96 шт; Шайба увелич. Ø 16 мм ----- 192 шт; Гайка Ø 16 мм ----- 192 шт; Соединение DMC-10M-4R ¼ ----- 24 шт; Муфта DU-10M ----- 12 шт; Фиттинг DT-10M-SA ----- 12 шт; К-кт зап.част. DN-10M-S ----- 36 шт; Переходник под приварку ½” ----- 36 шт;

Numele, Prenumele: **Hîncu Vladimir**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC “Bio-Market” SRL**

Adresa: **Str. Academiei, 10, of. 44**



Semnăt:

Data „22” iulie 2022