

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780303905442 din 01.06.2026 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiectul achiziției: Articole sanitare | | | | | | |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 | | | | | | |
| Radiator Bimetalic H 500 | Konner | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni. | Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni. | Conform standartului producatorului |
| Set accesorii radiator aluminiu 1/2" | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente) | Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente) | Conform standartului producatorului |
| Set accesorii radiator aluminiu 3/4" | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente) | Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente) | Conform standartului producatorului |
| Consola radiatoare aluminiu TX | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc. | Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc. | Conform standartului producatorului |
| Niplu pentru radiator aluminiu 1' | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm | Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm | Conform standartului producatorului |
| Garnitură pentru radiator aluminiu 1* | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm | Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Suport calorifer fontă | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Suport calorifer fonta 9 * 280 mm | Suport calorifer fonta 9 * 280 mm | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 2 | | | | | | |
| Vas de closet ceramică cu sifon | Vas de closet Ghenuia | India | Indian Ceramic Ltd | Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat. Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm. | Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat. Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm. | Conform standartului producatorului |
| Rezervor WC | Rezervor WC | Polonia | KK-POL Sp. z o.o. Sp. k. | Rezervor WC la nivel înalt, Similar sau echivalentul produsului „Nova Plastik Bella” de 8 L, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus. | Rezervor WC la nivel înalt, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus. | Conform standartului producatorului |
| Vas WC | Vas WC | India | Indian Ceramic Ltd | Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm. Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare in pardoseală. Similar sau echivalentul modelului Senator K100-139/210. | Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm. Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare in pardoseală. | Conform standartului producatorului |
| Set fixare vas WC | SoloPlast | Ucraina | OOO Servis Pak | Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm. | Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm. | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Racord extensibil pentru WC 231-500 mm | SC | Turcia | Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş | Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil. | Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil. | Conform standartului producatorului |
| Racord extensibil pentru WC 240 x 600 mm | WFC | Turcia | Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş | Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil. | Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil. | Conform standartului producatorului |
| RACORD | SC | Turcia | Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş | RACORD FLEXIBIL SI EXTENSIBIL PENTRU VAS WC D110, dimensiune 212 - 320 cm | Racord flrxibil si extensibil pentru vas WC D110, dimensiune 212 -320 cm | Conform standartului producatorului |
| Robinet | Remer | Italia | Remer Rubinetterie S.p.A. | Robinet temporizat pisoar TE855 | Robinet temporizat pisoar TE855 | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 3 | | | | | | |
| Robinet cu sfera gaz 1/2 MF | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Robinet cu sfera gaz 1/2 MF | Robinet cu sfera gaz 1/2 MF | Conform standartului producatorului |
| Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm | Valfex Gaz | China | Sanitary Ware Ltd | Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm | Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 4 | | | | | | |
| Țeavă | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Țeavă PP 50 mm * 1 m HTEM | Țeavă PP 50 mm * 1 m HTEM | Conform standartului producatorului |
| Țeavă | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Țeavă canalizare PP D 50 mm, L 500 mm | Țeavă canalizare PP D 50 mm, L 500 mm | Conform standartului producatorului |
| Țeavă PP dn 110 L=0.5 m | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Diametru nominal: dn 110 mm; Lungimea: 0,5 m. Material: polipropilenă (PP) de înaltă rezistență. Domenii de utilizare: canalizare menajeră, drenaj, instalații sanitare. Caracteristici: rezistență mecanică și chimică, durabilitate, montaj facil. | Diametru nominal: dn 110 mm; Lungimea: 0,5 m. Material: polipropilenă (PP) de înaltă rezistență. Domenii de utilizare: canalizare menajeră, drenaj, instalații sanitare. Caracteristici: rezistență mecanică și chimică, durabilitate, montaj facil. | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Avantaje: greutate redusă, flexibilitate în proiectare, compatibilitate universală. | Avantaje: greutate redusă, flexibilitate în proiectare, compatibilitate universală. | |
| Teu can. PP d 110/90* | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Teu can. PP d 110/90* | Teu can. PP d 110/90* | Conform standartului producatorului |
| Piesa de curățire PP D.110 | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Piesa de curățire PP D.110 | Piesa de curățire PP D.110 | Conform standartului producatorului |
| Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta | Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta | Conform standartului producatorului |
| Conector dilatație (Compensator) D.110 UA | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Conector dilatație (Compensator) D.110 UA | Conector dilatație (Compensator) D.110 | Conform standartului producatorului |
| Conector PP trecere la fonta D110 x 100 | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Conector PP trecere la fonta D110 x 100 | Conector PP trecere la fonta D110 x 100 | Conform standartului producatorului |
| Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124 | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124 | Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124 | Conform standartului producatorului |
| Colier metalic pentru țevă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) | GTN | China | Yuhuan Valve Co | Colier metalic pentru țevă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) | Colier metalic pentru țevă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) | Conform standartului producatorului |
| Cot PP D.110 / 45° | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Cot PP D.110 / 45° | Cot PP D.110 / 45° | Conform standartului producatorului |
| Reducție PP excentrica D.110 x 50 | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Reducție PP excentrica D.110 x 50 | Reducție PP excentrica D.110 x 50 | Conform standartului producatorului |
| Țevă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Țevă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm | Țevă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm | Conform standartului producatorului |
| Țevă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Țevă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm | Țevă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm | Conform standartului producatorului |
| Cot PP D. 50 / 90° | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Cot PP D. 50 / 90° | Cot PP D. 50 / 90° | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ramificație PP D. 50 x 50 / 90° | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Ramificație PP D. 50 x 50 / 90° | Ramificație PP D. 50 x 50 / 90° | Conform standartului producatorului |
| Colier | Rozma | Ucraina | OOO Rozma | Colier MPN sanitar din plastic 50 mm cu diblu pentru fixarea țevii | Colier sanitar din plastic 50 mm cu diblu pentru fixarea țevii | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 5 | | | | | | |
| Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm. | Valfex Inox | China | Sanitary Ware Ltd | Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni. | Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni. | Conform standartului producatorului |
| Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm. | Valfex Inox | China | Sanitary Ware Ltd | Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni. | Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni. | Conform standartului producatorului |
| Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 40 cm | Valfex Inox | China | Sanitary Ware Ltd | Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar). | Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar). | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 6 | | | | | | |
| Robinet cu sferă și racord olandez, fluture | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă seria 7S00 poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat. | Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat. | Conform standartului producatorului |
| Robinet cu sferă și racord 3/4" FE-FI | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare si o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. Robinetul are garnituri din PTFE (politetrafluoretilenă) cu profil cu uzură redusă. | Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare si o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Robinet | Valvex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture | Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture | Conform standartului producatorului |
| Dezaerator automat 1/2 | OR | Italia | Rigamonti S.p.a | Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [toli]: ½. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm. | Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [toli]: ½. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm. | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 7 | | | | | | |
| Cot ppr la 45* FF 25 alb. | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ș d | Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Conform standartului producatorului |
| Cot ppr la 45* FF 25 alb. | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ș d | Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Conform standartului producatorului |
| Mufă PPR 25d, alb | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ș d | Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni | Conform standartului producatorului |
| Tub | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ș d | Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb | Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Clipse simple PT PP D.25 alb | | | | Clipse simple PT PP D.25 ALB | Clipse simple PT PP D.25 ALB | Conform standartului producatorului |
| Racord | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb | Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb | Conform standartului producatorului |
| Racord | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb | Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb | Conform standartului producatorului |
| Şurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45 | Profimet | Moldova | Profmet Grup SRL | Şurub cu diblu pentru clipse KRX - 8x45 | Şurub cu diblu pentru clipse KRX - 8x45 | Conform standartului producatorului |
| Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm | Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 8 | | | | | | |
| Pasta Unipac | Skidol | Polonia | Skidol Ltd | Pasta Unipac 250 gr/tub | Pasta 250 gr/tub | Conform standartului producatorului |
| Câneşă pentru etanşare | Skidol | Polonia | Skidol Ltd | Câneşă pentru etanşare 200gr./buc | Câneşă pentru etanşare 200gr./buc | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 9 | | | | | | |
| Conector pentru şevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN' | Pex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Conector pentru şevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN' | Conector pentru şevă multistrat d16 x 1/2'M | Conform standartului producatorului |
| Şevă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm | Valfex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Şevă PEXb -AL-PEX D. 16 x 2 mm | Şevă PEX -AL-PEX D. 16 x 2 mm | Conform standartului producatorului |
| Racord pentru şevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE. | Pex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Racordul este destinat utilizării în instalaţii sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; | Racordul este destinat utilizării în instalaţii sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; | Conform standartului producatorului |
| | | | | Diametru (mm) - 16. | Diametru (mm) - 16. | |
| Racord pentru şevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FI. | Pex | China | Yuhuan Valve Co Ltd | Racordul este destinat utilizării în instalaţii sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; | Racordul este destinat utilizării în instalaţii sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; | Conform standartului producatorului |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16. | Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16. | |
| Lotul nr. 10 | | | | | | |
| Trecere PP 25 x 1/2 M, alb | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Trecere PP 25 x 1/2 M. alb | Trecere PP 25 x 1/2 M. alb | Conform standartului producatorului |
| Trecere PP 25 x 3/4 F alb | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Trecere PP 25 x 3/4 F alb | Trecere PP 25 x 3/4 F alb | Conform standartului producatorului |
| Trecere PP 25 x 1/2 F. alb | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Trecere PP 25 x 1/2 F. alb | Trecere PP 25 x 1/2 F. alb | Conform standartului producatorului |
| Trecere PP 25 x 3/4 M alb | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Trecere PP 25 x 3/4 M alb | Trecere PP 25 x 3/4 M alb | Conform standartului producatorului |
| Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb | Conform standartului producatorului |
| Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI | Spk PPR | Turcia | SPK A.Ş d | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI | Conform standartului producatorului |
| Lotul nr. 11 | | | | | | |
| Set de duş | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Număr funcții - 5; Material - metal; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duş. | Număr funcții - 5; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duş. | Conform standartului producatorului |
| Baterie apă rece | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; | Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; | Conform standartului producatorului |
| | | | | Tip cartuş - ceramic; Garanție producător - 12 luni. Similar sau echivalentul produsului SANITEC SN 0019. | Tip cartuş - ceramic; Garanție producător - 12 luni. | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Baterie pentru duș cu accesorii | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă. | Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă. | Conform standartului producatorului |
| Baterie lavuar | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă. | Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă. | Conform standartului producatorului |
| Bară duș | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix: bară metalică de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean: furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom | Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix: bară de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar: furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom | Conform standartului producatorului |
| Baterie bucătărie | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Material: inox. Culoare suprafață: inox. Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuș: Cartuș din ceramică 35 mm. Rotație pipa: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni. | Material: inox. Culoare suprafață: inox. Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuș: Cartuș din ceramică 35 mm. Rotație pipa: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni. | Conform standartului producatorului |
| Para de dus D8cm, anti-calcar, plastic. | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Para de dus Tendance, anti-calcar, plastic. | Para de dus, anti-calcar, plastic. | Conform standartului producatorului |
| Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180cm, crom, inox | Dionis Trigor | China | Taizhou Sanitary Ware Ltd | Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180 cm, crom, inox. | Set duș cu furtun și suport reglabil, furtun 180 cm, crom, inox. | Conform standartului producatorului |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii 19**