

Fisa Tehnica

DEKAL - F

Solutie pentru indepartarea depunerilor de calcar
 si curatarea murdariei calcaroasa



Dekal F - Solutie acida pentru indepartarea depunerilor de calcar cu inhibitori de coroziune pentru curatarea diverselor echipamente cum ar fi: masini de spalat vase , masini de spalat rufe , fierbatoare de paste, mese calde, etc .Datorita formulei sale nu deterioreaza garniturile in cauciuc ,silicon ,etc sau partile in plastic din componenta echipamentelor. Dekal se poate folosi de asemenea si pentru curatarea murdariei calcaroase de pe suprafete , pardoseli sau pentru decalcifierea veselei.
 Produs recomandat pentru planul de curatenie si autocontrol **H.A.C.C.P.**

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Industria hoteliera si de alimentatie publica,scoli,
 spitale,spatii comerciale publice,bucatari profesionale ,
 firme profesionale de curatenie,birouri, hoteluri ,etc

Dozare per litru de apa si duritate

Apa dulce	Apa medie	Apa dura
0-15 °F	16-25 °F	>26 °F
1% / litru	2 % / litru	3% / litru

UTILIZARE:

Decalcifierea si intretinerea masinilor de spalat vase ,
 masini de spalat rufe , mese calde,fierbatoare de paste
 se poate folosi si pentru decalcifierea suprafetelor.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Aspect	Culoare	Miros
lichid	rosu	caracteristic
Clasificarea pericolelor		coroziv

DOZARE

DECALCIFIEREA ECHIPAMENTELOR

Circa 2-8% sau 20-80 g per litru de apa in functie de duritate
 si grosimea stratului de calcar depus .

DECALCIFIEREA SUPRAFETELOR

Pentru curatarea de calcar a suprafetelor diluati 1-3 % produs
 per litru de apa sau 60-120g in 5 -8 litri de apa.
 in functie de gradul de duritate al apei si de grosimea stratului de
 murdarie calcaroasa.Mariti doza daca este necesar.

MOD DE AMBALARE

Ambalaj:	rezervor in PE 6 Kg
Cod. vendita:	SD1950
Cod. Ean: 8032680+	391569
Bucati in cutie:	2
Cutii pe palet:	72
Cutii pe rand:	18

MOD DE UTILIZARE:

DECALCIFIEREA ECHIPAMENTELOR

Adăugați apă cantitatea normală specifică echipamentelor care urmează să fie curățate după adăugarea apei adăugați 20-80g DEKAL-F /litru de apă după acest procedeu nu rămâne decât să stabiliți: Pentru mașinile de spălat vase sau rufo un ciclu de spălare fără rufo sau vase la temperatura de 70°-90° după terminarea ciclului clătiți în abundență cu apă sau utilizați un ciclu de spălare în gol. Pentru mesele calde sau fierbătoare procedați în același fel după umplere reglați temperatura la 70-90° și lăsați să fiarbă cel puțin 10 min, după care clătiți în abundență cu apă. Pentru curățarea veselei de depuneri de calcar se va efectua ca o normală spălare după umplerea mașinii de spălat vase se adăuga 60g de DEKAL-F/litru de apă se lasă să se încălzească apa se introduc vasele acest procedeu se repetă cel puțin de două ori se scot vasele, pentru următorul ciclu puneți 1-3% per litru de apă din cuva și reluați ciclul de spălare. Atentie în timpul de procesul de curățare opriți sistemul de dozare automată a detergentilor din componenta echipamentelor de spălat. Pentru întreținerea sistemelor de încălzire folosiți DEKAL-C. Înaintea folosirii citiți cu atenție specificațiile tehnice ale echipamentelor.

Biodegradabilitatea agenților din formula:

Biodegradabilitatea agenților din formula produsului este de 90%
În conformitate cu Reg. 648/2004/CE și ulterioare modificări Reg.259/2012
Produsul respectă normele UE 82/842 și 82/843

ECOTOXICITATEA:

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE.

ATENȚIONARI


Produsul poate provoca arsuri ale pielii și cailor respiratori.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă dacă simptomele aparute persista consultați imediat medicul prezentând ambalajul sau eticheta.

A nu se înghiți produsul în caz de înghițire clătiți gura nu provocați vomă,

în caz că simptomele persista se recomandă consultarea imediată medicului prezentând ambalajul sau eticheta.



RECOMANDARI

Pentru decalcifierea suprafețelor este recomandată aerisirea spațiilor. Nu folosiți produsul în spații închise.

Pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificați întotdeauna să nu existe probleme de inadvertențe ale produsului.

Nu amestecați produsul cu alte produse.

Înaintea folosirii produsului asigurați-vă că suprafața care urmează să fie curățată este rezistentă la produse acide.

Pentru mai multe informații referitor la prezentul produs consultați fișa de siguranță a produsului înaintea utilizării.

Pentru folosirea produsului în siguranță și cu eficiență maximă cereți ajutorul echipei tehnice SANIDET.

PROTECȚIE.

Purtați echipament de protecție corespunzător (vezi fișa de siguranță al produsului).

Păstrați produsul în recipientul original închis etans.

ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul (CE) N.1272/2008

VALABILITATEA PRODUSULUI ESTE EVIDENȚIATĂ PE ETICHETA ACESTUIA

PRODUCATOR


LU & MI DETERGENTI S.R.L. ROVERETO- ITALY

office@sanidet.ro

IMPORTATOR SI REPREZENTANT OFICIAL

SANIDET DISTRIBUTION S.R.L. Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / IF /Romania

info@sanidet.ro



Produs pentru uz profesional

Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție precedentă.

Data ultimei actualizări 20/04/2015



PROFESSIONAL
Sanidet
PRODOTTI PROFESSIONALI E SOLUZIONI INTELLIGENTI