

Specificații tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1729838816114 din 25.10.2024

Obiectul achiziției: Instrumente optice: aparat foto și video, inclusiv accesorii

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Lot 2: Seturi de lumini</i>						
2.1. Set de lumini cu carcasă	Nanlite FS 300B Bunndle 2	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Power of 330 Watts 38 720lux@1m with its reflector Adjustable color temperature from 2,700 to 6,500K° 12 built-in customizable effects IRC ~96 / TLCI ~97 Disconnectable fan Bluetooth communication, 2.4G and NANLINK APP Termen de garanție: minim 24 luni.	Lampa LED FS-300 de la Nanlite, echilibrată pentru lumină naturală, folosește o matrice LED mai mare decât majoritatea lămpilor LED COB, oferind până la 41040 Lux la 1m (cu reflectorul inclus) și o dispersie uniformă a luminii, fără zone intense, atunci când este utilizată cu softbox.	
2.2. Led body	Nanlite FS-150B Bi-Color	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video	Cerințe minime: Putere LED 170 W Valoarea CRI 96 Valoarea TLCI 98 Temperatura de culoare 2700K-6500K	FS-150B oferă lumină de înaltă calitate, cu o construcție premium durabilă și ușor de utilizat: conectați la priză, pornești și reglezi intensitatea și temperatura de	

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Studio Spotlight		Systems Co., Ltd.	<p>Sursa de alimentare Adaptor de alimentare 24V / 7.5A, 14.4V-14.8V / 12A (iesire 120W), 26V / 12A Baterie Sony V-mount</p> <p>Durata bateriei: 1 ora 5 minute (14.8V Sony V-Mount Style 160Wh) / 1 ora 35 minute (26V Sony V-Mount Style 270Wh)</p> <p>Dimming: 0-100%</p> <p>Dimensiuni: 247 x 133 x 115 mm</p> <p>Greutate: 1.56 kg</p> <p>Montura Lightshaper: FM Mount</p> <p>Iluminare: Fara reflector standard: 1 m - 6870 Lux; 2 m - 1760 Lux; 3 m - 858 Lux; Cu reflector standard: 1 m - 27960 Lux; 2 m - 6655 Lux; 3 m - 2824 Lux; Cu FL-20G (Spot 10°): 1 m - 69200 Lux; 2 m - 16800 Lux; 3 m - 7658 Lux; Cu FL-20G (Flood 45°): 1 m - 17050 Lux; 2 m - 4260 Lux; 3 m - 2009 Lux.</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni</p>	culoare până obții aspectul dorit. Are comenzi integrate și un ecran OLED, Bluetooth pentru aplicația gratuită NANLINK pentru iOS și Android, și conectivitate 2.4G pentru telecomanda WS-RC-C2, disponibilă separat.	
2.3. Set de lumini (tuburi)	Nanlite PavoTube II 15c 2" LED	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video	<p>Cerințe minime:</p> <p>Sursa de alimentare: 15 B/2A, 100-240B AC</p> <p>Diametru: 4,8 cm</p> <p>Lungimea: 77 cm</p>	Cu un CRI de 97 și TLCI de 98, o gamă extinsă de CCT de 2700K-7500K și o ajustare G/M largă de +/-150, PavoTube II 15C este extrem	

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Tube Light		Systems Co., Ltd.	Temperatura de culoare: 2700K-7500K CRI 97 TLCI 98 RGB Da Lungimea tubului 60 cm Termen de garanție: minim 24 luni	de precis și adaptabil. Se reîncarcă cu 1 oră și 10 minute mai repede decât generația anterioară.	
2.4. Softbox (accesoriu pentru elementul 2.2)	Nanlite Forza Softbox Parabolic 150cm	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Forma Parabolic Hexadecagon Accepta grid-uri: Da Partea frontală detasabilă: Da Dimensiuni circulare: 56 cm (Desfăcut) Adâncime: 30 cm Montura: FM Mount Termen de garanție: 24 luni	Reflectorul inclus, cu interior în scară, distribuie uniform lumina. Montura Bowens este compatibilă cu softbox-uri și snoots. Softboxul parabolic adânc are un strat intern de argint care lărgeste și difuzează lumina, îmbunătățind rezultatele fotografierii.	
2.5. Grilă din material (accesoriu pentru elementul 2.4)	Nanlite EC-PR150 Fabric Grid for Parabolic Light Dome	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Nanlite EC-PR150 Fabric Grid for Parabolic Light Dome Softbox 150cm este un grid special conceput pentru utilizarea cu softboxul Nanlite SB-PR-150 Hexa Parabolic Light Dome Softbox Bowens Mount Termen de garanție: minim 24 luni	Nanlite EC-PR150 Fabric Grid for Parabolic Light Dome Softbox 150 cm este un grid special conceput pentru utilizarea cu softboxul Nanlite SB-PR-150 Hexa Parabolic Light Dome Softbox Bowens Mount.	

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Softbox 150 cm					
2.6. Lentilă (accesoriu pentru elementul 2.2)	Nanlite FL-11 Fresnel Lens for forza FM mount Lights	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	<p>Cerințe minime:  Montura: Bowens S Style  Interval de ajustare a luminii: 10-45 Grade  Diametru: 6 cm  Greutate: 800 g  Luminozitate: 23860 Lux la 1 metru pentru Forza 60  Înălțime: 13.5 cm  Termen de garanție: minim 24 luni</p>	Designul cu tub rotativ al FL-11 permite ajustarea unghiului fasciculului de la spot (10°) la flood (45°) printr-o mișcare intuitivă de răsucire. Barndoors metalice incluse permit ajustarea suplimentară a luminii și controlul scurgerii.	

(Semnat electronic) \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: DUBIȚ OLEG În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: SC VIZUAL IMPACT SRL Adresa: OR. CHIȘINĂU , STR. V. CRĂSESCU NR 111 AP.2, MD-2014

