

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21057501 din 01.06.2022

Denumirea licitației: achiziționarea cricurilor de canal

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
42675000-8	Cric de canal	<p>Cric de canal(de groapă) cu sistem de control automat hidro-pneumatic.</p> <p>Descriere: Axă automată și cric de transmisie cu motor pneumatic și control rapid pentru demontarea ansamblurilor și ridicarea vehiculelor de până la 16,5 t. - Cârucior cu patru role cu flanșe interioare pentru șine - Urechi suport standard 120 x 120 mm</p> <p>Date tehnice: - Capacitate de încărcare (CE): 16.500 kg; - Putere de cursă rapidă: 600 kg; - Distanța de cursă: 1200 mm; - Niveluri de ridicare: 2 - Min. înălțimea de ridicare: 858 mm; - Max. înălțimea de ridicare: 2058 mm; - Dimensiuni interioare lățimea șinei de glisare: 450 – 800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raza de reglare a câruciorului: 230 mm; - Lățime suport role: 44 mm; - Înclinația de repaus a rolei - 0 %; - Min. șină de culisare (L x H): 75 x 10 mm; - Max. abaterea paralelismului șine de glisare: 10 mm; - Diametru rola (la flanșa): 133 (148) mm; - Diametru montaj interior/exterior: 45/80 mm; - Diametru tija pistonului: 80/115 mm; - Cantitate/calitate ulei: 15,3 l / HLP-D 10; - Conducere: 350 l/min. 7-10 bari; - Presiune de lucru ≈ 235 bar; - Greutate ≈ 510 kg; <p>Cu grindă de ridicare a osiilor pentru ridicarea vehiculelor la una sau două puncte de ridicare incl. sistem de preluare extensibil și pentru amplasarea în siguranță a vehiculelor suspendate pe marginea gropii cu dispozitive de prindere pentru ridicarea vehiculului în două puncte pe recipientele rotunde ale osiei (diametru 120 mm).</p>	<p>Cric de canal(de groapă) cu sistem de control automat hidro-pneumatic.</p> <p>Descriere: Axă automată și cric de transmisie cu motor pneumatic și control rapid pentru demontarea ansamblurilor și ridicarea vehiculelor de până la 16,5 t. - Cârucior cu patru role cu flanșe interioare pentru șine - Urechi suport standard 120 x 120 mm</p> <p>Date tehnice: - Capacitate de încărcare (CE): 16.500 kg; - Putere de cursă rapidă: 600 kg; - Distanța de cursă: 1200 mm; - Niveluri de ridicare: 2 - Min. înălțimea de ridicare: 858 mm; - Max. înălțimea de ridicare: 2058 mm; - Dimensiuni interioare lățimea șinei de glisare: 450 – 800mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raza de reglare a câruciorului: 230 mm; - Lățime suport role: 44 mm; - Înclinația de repaus a rolei - 0 %; - Min. șină de culisare (L x H): 75 x 10 mm; - Max. abaterea paralelismului șine de glisare: 10 mm; - Diametru rola (la flanșa): 133 (148) mm; - Diametru montaj interior/exterior: 45/80 mm; - Diametru tija pistonului: 80/115 mm; - Cantitate/calitate ulei: 15,3 l / HLP-D 10; - Conducere: 350 l/min. 7-10 bari; - Presiune de lucru ≈ 235 bar; - Greutate ≈ 510 kg; <p>Cu grindă de ridicare a osiilor pentru ridicarea vehiculelor la una sau două puncte de ridicare incl. sistem de preluare extensibil și pentru amplasarea în siguranță a vehiculelor suspendate pe marginea gropii cu dispozitive de prindere pentru ridicarea vehiculului în două puncte pe recipientele rotunde ale osiei (diametru 120 mm).</p>	

	<p>Grinda de ridicare a osiilor cu glisoare si sistem de susținere</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x tuburi de susținere 400 mm cu recipiente; - 2 x urechi SP; - 2 x suporturi ciuperci cu diametrul 45 mm; - 2 x mâneci de inserție pentru urechi pentru absorbtie directă - 2 x placi de pozitionare pentru parcare in regim de aşteptare <p>Date tehnice a grinzii de ridicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de încărcare - 14,5 t; - Interval suport - central si 500-900 mm; - Lungime totala min./max.: 760/1100 mm; <p>Lăţimea de plasare:</p> <p>Dimensiuni de amplasare (plat): 770 - 1000 mm;</p> <p>Pe apăţătoarea roţii: 750 - 1060 mm;</p> <p>Înălţime totală:</p> <p>Cu zonă centrală din plastic: 150 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înălţimea suporturilor exterioare: 100 mm; - Reglarea înălţimii tuburilor suport: 10 x 50 mm; - Diametru suport: 45 mm; - Greutate ≈ 140 kg; <p>Cu Unitate de întreţinere aer comprimat: filtru, regulator şi lubrifiant.</p> <p>Asamblarea şi instalarea inclusă în preţ.</p> <p>Până la livrare, toate dimensiunile indicate vor fi coordonate şi ajustate conform solicitărilor părţii contractante (în dependenţă de parametrii fiecărui canal predestinat utilajului specificat).</p>	<p>Grinda de ridicare a osiilor cu glisoare si sistem de susținere</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x tuburi de susținere 400 mm cu recipiente; - 2 x urechi SP; - 2 x suporturi ciuperci cu diametrul 45 mm; - 2 x mâneci de inserție pentru urechi pentru absorbtie directă - 2 x placi de pozitionare pentru parcare in regim de aşteptare <p>Date tehnice a grinzii de ridicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de încărcare - 14,5 t; - Interval suport - central si 500-900 mm; - Lungime totala min./max.: 760/1100 mm; <p>Lăţimea de plasare:</p> <p>Dimensiuni de amplasare (plat): 770 - 1000 mm;</p> <p>Pe apăţătoarea roţii: 750 - 1060 mm;</p> <p>Înălţime totală:</p> <p>Cu zonă centrală din plastic: 150 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înălţimea suporturilor exterioare: 100 mm; - Reglarea înălţimii tuburilor suport: 10 x 50 mm; - Diametru suport: 45 mm; - Greutate ≈ 140 kg; <p>Cu Unitate de întreţinere aer comprimat: filtru, regulator şi lubrifiant.</p> <p>Asamblarea şi instalarea inclusă în preţ.</p> <p>Până la livrare, toate dimensiunile indicate vor fi coordonate şi ajustate conform solicitărilor părţii contractante (în dependenţă de parametrii fiecărui canal predestinat utilajului specificat).</p>	
--	--	--	--

Semnat:

Ofertantul: SRL „LANDAN-CON”

Numele, Prenumele: Prisacari Vitali În calitate de: Manager în activitate comercială

Adresa (sediul): mun. Balti, str. N.Iorga, 15

E-mail: landancon@gmail.com

Telefon (fix şi mobil): + 373 600 90290