

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1785754034801 din 03.08.2026
Obiectul achiziției: Aparat de curatare cu jet de apa sub presiune.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de spalat automobilul cu presiunea inalta	Aparat de spălat cu presiune mare Karcher K 6	Romania	Karcher	Conform caietului de sarcini.	ParametruValoare / Specificație Presiune maximă 160 bar / 16 Mpa Presiune minimă (reglabilă) 20 bar / 2 Mpa Debit maxim de apă 600 litri/oră (10 l/min) Putere motor 3,0 kW (3000 W) Tip motor Cu inducție, răcit cu apă (durată de viață extinsă) Material pompă Aluminiu premium (rezistență mare la uzură) Randament pe suprafață~60 m²/oră Temperatura maximă a apei la intrare60 °C Tensiune de alimentare230 V / 50 Hz Lungime furtun de înaltă presiune10 metri Lungime cablu de alimentare - 5 metri Greutate (fără accesorii)18,9 kg Dimensiuni (L x l x Î)404 x 461 x 968 mm Garantie : 24 luni.	CE

Incarcator de pornire pentru baterie	Încărcător acumulator auto Telwin Sprinter 6000	Italia	Telwin	Conform caietului de sarcini	• Moduri de lucru: Încărcare normală, încărcare rapidă (BOOST) și pornire rapidă (START). • Panou de control: Ampermetru integrat pentru monitorizarea constantă a curentului de încărcare/pornire. • Sisteme de siguranță: Protecție automată împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor și inversării polarității. • Mobilitate: Echipat cu mâner solid, suport frontal stabil și roți mari pentru transport facil în atelier sau garaj. • Accesorii incluse: Cabluri groase de alimentare și cleme izolate (Colorado 150A). <table><tr><th>Parametru</th><th>Valoare / Specificație</th></tr><tr><td>Tensiune de alimentare</td><td>230 V (monofazat, 50/60 Hz)</td></tr><tr><td>Tensiune de încărcare/ieșire</td><td>12 V / 24 V</td></tr><tr><td>Capacitate baterii recomandată</td><td>20 Ah – 1550 Ah (min / max)</td></tr><tr><td>Curent maxim de pornire (Boost)</td><td>570 A</td></tr><tr><td>Curent nominal de pornire (1V/C)</td><td>360 A</td></tr><tr><td>Curent maxim de încărcare</td><td>105 A (efectiv) / 90 A</td></tr><tr><td>Curent convențional de încărcare</td><td>70 A</td></tr><tr><td>Trepte de reglare a curentului</td><td>4 poziții</td></tr><tr><td>Putere absorbită la încărcare</td><td>2,2 kW</td></tr><tr><td>Putere absorbită la pornire</td><td>12 kW</td></tr><tr><td>Dimensiuni (L x l x Î)</td><td>26,1 x 39,5 x 80,8 cm (sau 32 x 38 x 78 cm în funcție de carcasă)</td></tr></table>	Parametru	Valoare / Specificație	Tensiune de alimentare	230 V (monofazat, 50/60 Hz)	Tensiune de încărcare/ieșire	12 V / 24 V	Capacitate baterii recomandată	20 Ah – 1550 Ah (min / max)	Curent maxim de pornire (Boost)	570 A	Curent nominal de pornire (1V/C)	360 A	Curent maxim de încărcare	105 A (efectiv) / 90 A	Curent convențional de încărcare	70 A	Trepte de reglare a curentului	4 poziții	Putere absorbită la încărcare	2,2 kW	Putere absorbită la pornire	12 kW	Dimensiuni (L x l x Î)	26,1 x 39,5 x 80,8 cm (sau 32 x 38 x 78 cm în funcție de carcasă)	CE
Parametru	Valoare / Specificație																													
Tensiune de alimentare	230 V (monofazat, 50/60 Hz)																													
Tensiune de încărcare/ieșire	12 V / 24 V																													
Capacitate baterii recomandată	20 Ah – 1550 Ah (min / max)																													
Curent maxim de pornire (Boost)	570 A																													
Curent nominal de pornire (1V/C)	360 A																													
Curent maxim de încărcare	105 A (efectiv) / 90 A																													
Curent convențional de încărcare	70 A																													
Trepte de reglare a curentului	4 poziții																													
Putere absorbită la încărcare	2,2 kW																													
Putere absorbită la pornire	12 kW																													
Dimensiuni (L x l x Î)	26,1 x 39,5 x 80,8 cm (sau 32 x 38 x 78 cm în funcție de carcasă)																													

					~22,2 kg – 24 kg Greutate 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.