

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	COD CPV : 16700000-2	Data: 17.05.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	MINIÎNCĂRCĂTOARE	Lot:	Licitatie nr. ocds-b3wdp1-MD-1555076468818

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	TERMEN DE LIVRARE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	MINIÎNCĂRCĂTOARE	Avant 760I	Finlanda	AVANT TECHNO		Date Generale : Capacitate ridicare brat: 1400 kg Înălțime ridicare brat: 3080 mm Roti standard: 320/60 - 12 și 26 x 12.00 – 12 grass / TR, de tip 4*4 Transmisie: Hydrostatic, cu sistem de pompă hidraulică și două hidromotoare Forța împingere: 1600 kp Forța maximă rupere / 50 cm: 1700 kg Sarcina basculabilă: 1400 kg Viteză maximă: 25 km/h și tracțiunea pe toate roțile Raza de întoarcere interior / exterior: 1240 / 2780 mm Debit/Presiune hidraulice auxiliare: 80 l/min / 225 bar Direcție : Hidraulică, comenzi electrohidraulice acționate prin joystick Sistem de răcire :: cu apă Sistem încărcător : 2 cilindri de închidere cupă Cutie de viteză: automat Dimensiuni: Lungime: 3060 mm	75 ZILE

					Latime:1400 mm Inaltime:2110 mm Greutatea : 2100 kg Motor : Marca si model: Kubota V2403, cu pompa de injectie actionata mecanic Putere:42 kW (57 CP) tip ISO Gross, diesel cu norme de emisie Stage IIIA. Cabina AVANT este echipata cu un incalzitor si usa . Cabina LX este rezistentă la intemperii, operatorul se simte confortabil in toate conditiile meteorologice., conform normelor de protectie ROPS. In perioada calda, usile si ferestrele pot fi usor intredeschise. Scaun cu suspensie ce se regleaza . Centura de siguranta in doua puncte este, de asemenea, standard. SPECIFICAȚII <u>STABILITATE</u> Toate incarcatoarele Avant sunt fabricate folosind o pivotare rigida. Acesta este unul dintre cei mai importanti factori in obtinerea unei stabilitati excelente in orice situatie. Pe langa cuplarea tare, centrul de greutate a fost plasat cat mai jos posibil pentru a imbunatati stabilitatea. <u>SENSORUL DE ÎNCĂRCARE</u> Senzor de sarcina - instalat standard pe incarcatorul din seria Avant 700. Senzorul emite un semnal sonor daca rotile din spate se apropie de sol. O astfel de avertizare preventiva ofera operatorului mai mult timp sa reactioneze daca masina isi pierde stabilitatea. <u>VIZIBILITATE EXCELENTĂ</u> Odata cu dezvoltarea tuturor incarcatoarelor Avant, se pune accentul pe vizibilitate. Operatorul trebuie sa vada intregul incarcator din spate, din fata si din ambele parti. Aceasta regula se aplica incarcatorilor echipati atat cu cabina cat si cu cadru de siguranta. Locul de munca ale operatorului, amplasate pe puntea din fata, asigura o vizibilitate excelenta. Un astfel de aranjament ofera o imagine mai buna a atasamentelor si progresului muncii. Cel mai bun control asupra lucrului, efectuat atunci cand operatorul este cat mai aproape de atasament. <u>COST REDUS DE EXPLOATARE</u>	
--	--	--	--	--	---	--

					Încărcătorul articulat compact consumă o cantitate mică de combustibil. În condiții normale de utilizare, consumul de combustibil al seriei 700 este de aproximativ 3L / h. Datorită articulației pivotante, consumul de cauciuc este minim. <u>COST REDUS PENTRU ÎNTREȚINERE</u> Designul simplu și clar, precum și componentele de înaltă calitate reduc semnificativ necesitatea întreținerii. O cantitate mică de electronică și utilizarea unor componente cunoscute reduc costurile de întreținere. <u>ECONOMIC UN INCARCATOR COMPLETEAZĂ TOATE SARCINILE</u> Mai mult de 190 tipuri de atașamente, care sunt foarte ușor de schimbat, permit încărcătorului Avant să efectueze orice fel de muncă. Atasamentele se schimbă foarte repede și ușor. Prin urmare, cu un singur încărcător puteți face toată munca, schimbând doar atașamentele. <u>COMBINAREA PERFECTĂ A PARAMETRILOR</u> Principala sarcină în dezvoltarea seriei Avant a fost creșterea capacității de încărcare a mașinii cu dimensiuni compacte și instalarea de sisteme hidraulice puternice pentru a lucra cu dispozitive atașate. Încărcătoarele din seria 700 pot ridica până la 1600 kg de încărcătură, ceea ce reprezintă cca 75% din greutatea proprie. Dimensiunile compacte ale mașinii oferă manevrabilitate în spații strâmte. Fiind dotat cu tip de tracțiune nou viteză se poate ridica până la de 30 km/h , astfel încărcătorul poate fi utilizat cu ușurință în serviciile municipale ale orașelor și, de asemenea, dacă este necesar să se deplaseze distanțe considerabile. <u>ACCESORII STANDART</u> Cupă 4 în 1- alcătuită din coș, lamă, nivelator, dispozitiv de apucare, Echipament universal pentru arhitectura peisagistică și îngrijirea grădinii Găleata multifuncțională poate fi utilizată pentru a efectua diferite etape de lucru ➤ Lățime : 1450 mm ➤ Volum : 300 L ➤ Greutatea : 246 kg	
--	--	--	--	--	---	--

						Cupă multifuncțională eficientă - poate fi folosită atât ca cuva standard, cât și ca lamă, nivelor sau graifer. Poziția părții frontale a găleții este reglată de doi cilindri hidraulici situați în spatele peretelui dorsal, ceea ce vă permite să îndepărtați straturile de sol, să ridicați suprafața, să luați pietre, trunchiuri de copaci etc. Un alt avantaj al găurii de deschidere este faptul că descărcarea se poate face la o înălțime mai mare - deschizându-l, mai degrabă decât coborând marginea din față. Disponibil cu margine dreaptă și zimțată.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: ____DAMICOM SRL_____ Adresa: ____sos.Muncesti 426/3

