

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 25/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea latex lucioasă – **LUCIOS**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **LUCIOS** se utilizează pentru lucrări la interior și exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, cărămizi, pietre, tencuieli din ipsos și ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: [call\\_center@supraten.md](mailto:call_center@supraten.md), website: [supraten.md](http://supraten.md)4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                             | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                          | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea LUCIOS |                                          |        |                         |                                                                                                   |                                                                                         |          |
| 1                                               | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri |          |
| 2                                               | Frakția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 50%                                                                                         | 50,55                                                                                   |          |
| 3                                               | Finețea de dispersie                     | mkm    | SM EN ISO 1524:2016     | nu mai mult de 80                                                                                 | 9                                                                                       |          |



|   | Dimensiunea granulelor                                                  | Clasa                              | SM SR EN 1062-1:2013  | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500                                                                                                          | Clasa S <sub>1</sub>                                                                                            | LÎ al<br>"SUPRATEN"<br>S.A.                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4 | Densitatea                                                              | g/cm <sup>3</sup>                  | SM EN ISO 2811-1:2016 | minim 1,0                                                                                                                                                                                                                                           | 1,227                                                                                                           |                                              |
| 5 | pH                                                                      |                                    | SM EN ISO 789-9:2019  | maxim 10,0                                                                                                                                                                                                                                          | 8,15                                                                                                            |                                              |
| 6 | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                                  | EN ISO 2812-2:2019    | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard                                                                                                                           | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                              |
| 7 | Grosimea peliculei uscate                                               | mkm                                | SM SR EN 1062-1:2013  | E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm<br>E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm<br>E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm<br>E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm<br>E <sub>5</sub> – > 400                                                                                      | 55,0<br>Clasa E <sub>2</sub>                                                                                    |                                              |
| 8 | Coeficientul de transmisie a apei lichide                               | kg/m <sup>2</sup> t <sub>0,5</sub> | SM SR EN 1062-3:2013  | W <sub>0</sub> – nu se reglementează<br>W <sub>1</sub> – sporit (> 0,5)<br>W <sub>2</sub> – mediu (> 0,1-0,5)<br>W <sub>3</sub> – redus (< 0,1)                                                                                                     | 0,1 / Clasa W <sub>2</sub>                                                                                      |                                              |
| 9 | Rezistența la frecare umedă                                             | Clasa                              | EN 13300:2022-11      | Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare<br>Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare | Clasa 2                                                                                                         | EPH<br>Laboratory<br><br>Dresden,<br>Germany |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



la 19 iulie 2024