

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709724406342 din 6/03/2024

Obiectul achiziției: Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,11,14 și 15, anul 2024(cu instalare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului tesăturii	Țara de origine a tesăturii	Producătorul tesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Bunuri</b>						
Lotul 1: Jaluzele Block Out						
Jaluzele Block Out et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)						
Lot 1.1 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out		<b>MD</b>	<b>Grass inia SRL</b>	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	

					Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.
Lot 1.2 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.
Lot 1.3 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.
Lot 1.4 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.
Lot 1.5 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.
Lot 1.6 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.
Lot 1.7 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.
Lot 1.8 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm
Lot 1.9 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.
Lot 1.10 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.
Lot 1.11 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.
Lot 1.12 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.
Lot 1.13 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.
Lot 1.14 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.
Lot 1.15 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.



					Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.
Lot 1.16 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out				Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
<b>Jaluzele Block Out et.8 Secția Oftalmologie.</b>						
Lot 1.20 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-540mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-540mm.	
Lot 1.21Jaluzele (rolete) Rulou Block Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-730mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	

					Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-730mm.
Lot 1.22 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-670mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-670mm.
Lot 1.23 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-1240mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-1240mm.
Lot 1.24 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-700mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-700mm.
<b>Lot 2 Jaluzele dim out Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.</b>					
Lot 2.1 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.

					Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm
Lot 2.2 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out				Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.
<b>Lot 3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)</b>					
Lot 3.1 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii

			<p>Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.</p>	<p>netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm</p>
<p>Lot 3.2 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm</p>

<p>Lot 3.3 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm</p>
---	--	--	---	--

**Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte et.8 Secția Oftalmologie.**

<p>Lot 3.4 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%.</p>
---	--	--	--	--



				<p>coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.</p>	<p>Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.</p>
Lot 3.5 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.
Lot 3.6 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm
Lot 3.7 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30

			7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm
Lot 3.8 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea

					beneficiarului. H-450mm, L-680mm.
Lot 3.9 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.
Lot 3.10 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30

			7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm
Lot 3.11 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea

					beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm
Lot 3.12 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm
Lot 3.13 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30

			<p>7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.</p>	<p>mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm</p>
<p>Lot 3.14 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.
<b>Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte et.11 VAE.</b>					
Lot 3.15 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.
Lot 3.16 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim



			<p>5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.</p>	<p>165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.</p>
<p>Lot 3.17 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea</p>

					în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L- 720mm
Lot 3.18 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm
Lot 3.19 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim

			<p>5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.</p>	<p>165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm</p>
<p>Lot 3.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea</p>

					în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.
Lot 3.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm
<b>Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:</b>					
Lot 3.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm</p>
<p>Lot 3.23 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm
Lot 3.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.
Lot 3.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm</p>
<p>Lot 3.26 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm
Lot 3.27 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.
Lot 3.28 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:



			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.</p>
Lot 3.29 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm
Lot 3.30 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm
Lot 3.31 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm</p>
<p>Lot 3.32 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm
Lot 3.33Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm
Lot 3.34 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm</p>
<p>Lot 3.35 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm
Lot 3.36 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm
Lot 3.37 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

			<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm</p>
Lot 3.38 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm
Lot 3.39 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm
Lot 3.40 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:



				<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm</p>
--	--	--	--	--	---

**Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:**

Lot 3.41 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm
Lot 3.42 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm
Lot 3.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

			<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm</p>
Lot 3.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm
Lot 3.45 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm
Lot 3.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

			<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm</p>
Lot 3.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm
Lot 3.48 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm
Lot 3.49 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

			<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm</p>
Lot 3.50 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm
Lot 3.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm
Lot 3.52 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.



			<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm</p>
Lot 3.53 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm
Lot 3.54 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm
Lot 3.55 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

			<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm</p>
Lot 3.56 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm
Lot 3.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm
Lot 3.58 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

				<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm</p>
--	--	--	--	--	--

**Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:**

Lot 3.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>
---	--	--	--	---	---

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm</p>
Lot 3.60 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm</p>
Lot 3.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>

			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm</p>
Lot 3.62 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm</p>
Lot 3.63 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm</p>
Lot 3.64 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>



			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm</p>
Lot 3.65 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm</p>
Lot 3.66 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm</p>
Lot 3.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>

			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm</p>
Lot 3.68 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm</p>
Lot 3.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm</p>
Lot 3.70 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>

			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm</p>
Lot 3.71 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm</p>
Lot 3.72 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm</p>
Lot 3.73 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>

			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.</p>
Lot 3.74 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm</p>
Lot 3.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm</p>
Lot 3.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>



			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.</p>
Lot 3.77 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte			<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm</p>
Lot 3.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm</p>
Lot 3.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte				<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>

			<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm</p>
--	--	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Svorneva Olga În calitate de: Director  
Ofertantul: Grassinia SRL Adresa: mun. Comrat str. Benderscaia 25