

**Obiect: Lucrari de reparatie a incaperilor  
pentru instalarea echipamentului de  
reciclare a deseurilor medicale**

**Investitor: IMSP Institutul Oncologic**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			107,019
						106,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	39,10	31,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,30	0,02
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			156,109
						154,445
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	39,10	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	39,10	136,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,30	0,10
3	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2			24,131
						13,961
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,70	13,96
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	19,30	9,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,30	0,52
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,220
						10,557
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	39,10	4,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,10	5,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,30	0,01
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc			4,692
						4,692
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	39,10	4,69
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			18,785
						11,730
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	39,10	11,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,40	2,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,80	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	18,40	2,52
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	13,00	0,29
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			22,647
						14,858
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	39,10	14,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,40	2,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,80	1,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	18,40	2,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	13,00	0,38
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			26,006
						16,422

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	39,10	16,42
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,40	2,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	23,80	2,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,40	3,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	13,00	0,43
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,812
						20,812
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 24 buc.)	m2			28,077
						28,077
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	39,10	8,21
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			74,734
						74,734
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	94,60	74,73
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,432
						11,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	39,10	5,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,10	5,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,30	0,05
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor i, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2			171,058
						94,030
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	39,10	70,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,78
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,90	2,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	490,00	73,50
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m			10,482
						10,469
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	39,10	1,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,30	0,01
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,350
						51,350
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	49,00	12,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	39,10	39,10
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			43,401
						43,401
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	39,10	43,40
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			33,118
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	580,00	33,12
		<b>2. Pereti</b>				
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98,8 la ancadramentul golurilor de usa , cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45 kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			517,985
						104,913
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	39,10	104,91
	26621027010000	Placi ghips-carton hidro (rezistent la umezeala grosimea 12,5 mm)	m2	2,1000	49,00	103,41
	2710703520284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	51,70	59,49
	2710703520285	Profil de suport CW 100	m	2,2000	54,40	120,28
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) densitatea45 kg/m3, grosimea 100 mm	m2	1,0300	94,00	97,30

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	9,40	11,53
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,55	5,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	9,40	5,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	35,50	6,24
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,13	0,20
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,13	3,85
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	9,40	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	1,30	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	1,30	0,08
		<b>3. Lucrari de finisare</b>				
		<b>3.1. Peret tip C</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2			20,385 8,498
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,70	8,50
	24302261010102	Grund cu nisip de cuar	kg	0,2700	43,60	11,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,168 46,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	39,10	39,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	39,10	7,82
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,38	18,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,29	1,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	580,00	13,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	13,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,30	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,00	0,07
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,885 1,821
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,70	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL 1014 , rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 400 x 8 mm si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			615,710 64,515
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	39,10	64,52
	26611128060	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	1,0200	490,00	504,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,82	14,28
	24302261000001	Fuga epoxida Starlike EVO	kg	0,4700	67,00	31,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,30	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,30	0,01
		<b>3.2. Peret tip E</b>				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2			21,357 8,498
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,70	8,50
	24302261010106	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuar " Betohgputh" sau similar	kg	0,2700	47,20	12,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			17,170 7,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	39,10	7,82
	26141226019133	Impaslitura din fibra de sticla densitatea 80gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	24621061101322	Aracet CPMB- FARA COST ( vezi caiet de sarcini)	kg	0,1500	0,00	0,00
	41001162028188	Apa pentru mortare si betoane - FARA COST ( vezi caiet de sarcini)	m3	0,0003	0,00	0,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			68,726

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				47,702
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	39,10	47,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,30	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,30	0,02
26	CF51B	Tencuieli interioare Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 cu urmatoarii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final- 20mm) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			110,120 46,920
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	39,10	46,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,92	62,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,30	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,30	0,06
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,233 21,505
	7122050013401	Tencuitor (vezi caiet de sarcini)	h-om	0,4500	39,10	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,00	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,30	0,00
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,355 11,730
	7122050013401	Tencuitor (vezi caiet de sarcini)	h-om	0,2000	39,10	7,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	21,55	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,30	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			3,886 1,821
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,70	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu urmatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1- putere foarte mare de acoperire;- rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300:2- rezistent la abraziune	m2			66,314 33,385
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,70	33,38
	2430116103800	Vopsea lavabila rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL 6019	kg	0,4000	76,00	30,40
	26531021008390	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" -(vezi caiet de sarcini)	kg	0,0600	21,55	1,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,29	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,30	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1- 1070x2060 (h) mm)	m2			2 888,515 84,320
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2812106306050	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 740,00	2 740,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,13	0,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	94,00	47,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,00	11,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,29	1,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,55	3,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,30	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. Tavane</b>				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2			21,357 8,498
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,70	8,50
	24302261010106	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	0,2700	47,20	12,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,726 47,702
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	39,10	47,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,30	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,30	0,02
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuielei cu amestec uscat	m2			17,170 7,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	39,10	7,82
	26141226019133	Impaslitura din fibra de sticla densitatea 80gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	24621061101322	Aracet CPMB- FARA COST ( vezi caiet de sarcini)	kg	0,1500	0,00	0,00
	41001162028188	Apa pentru mortare si betoane - FARA COST ( vezi caiet de sarcini)	m3	0,0003	0,00	0,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,233 21,505
	7122050013401	Tencuitor (vezi caiet de sarcini)	h-om	0,4500	39,10	17,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,00	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,30	0,00
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,355 11,730
	7122050013401	Tencuitor (vezi caiet de sarcini)	h-om	0,2000	39,10	7,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	21,55	10,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,30	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			3,886 1,821
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,70	1,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint RAL 6019 aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu urmatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1- putere foarte mare de acoperire;- rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300:2- rezistent la abraziune	m2			66,314 33,385
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,70	33,38
	2430116103800	Vopsea lavabila rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL 6019	kg	0,4000	76,00	30,40
	26531021008390	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" -(vezi caiet de sarcini)	kg	0,0600	21,55	1,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,29	1,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,30	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		<b>3.4. Pardosele</b>				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante intr-un strat la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0,27 kg/m2	m2			21,357 8,498
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,70	8,50
	24302261010106	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	0,2700	47,20	12,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,29	0,11
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			82,995

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				27,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	39,10	23,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,10	3,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,38	30,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	580,00	24,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,30	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,00	0,16
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			170,858 9,149
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	39,10	9,15
	26531021008228	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	15,3000	10,30	158,38
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,50	3,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,30	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,30	0,01
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:k=5 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			83,389 4,496
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	39,10	4,50
	2653102100828	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	1,5300	10,30	78,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	1,30	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,30	0,01
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor desinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor desinfectante	m2			754,345 113,390
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	39,10	102,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	39,10	11,34
	266111280070	Gresie portelanata clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10mm	m2	1,0300	580,00	597,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,82	15,47
	24302261000001	Fuga epoxida Starlike EVO	kg	0,3000	67,00	20,10
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,01	0,26
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,30	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,30	0,02

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.