



LFAI GROUP SRL
CF 1021611001700
IBAN MD37AG000000022516080393
BC MAIB SA BIC: AGRNMD2X

Adresa: RM, UTAG, mun. Comrat, str., Lenin 338
Tel.: +37368304171
E-mail: lfai.video@mail.ru

ФОТО	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА MDL	ИТОГО MDL
	Quad-core, 1.5GHz, Android 8.1, RAM 2GB / ROM 16GB, 2MP Dual Camera, 720*1280, IPS touch LCD, Face + Fingerprint + RFID, 6,000 / 10,000 (optional), MF & Desfire Optional, Optiona, 10 / 100 Mbps, 2.4GHz, 5GHz, 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.0, GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B', USB 2.0 (upto 16G USB Disk), GPS / A-GPS, 90DB (10cm distance), 1m clear voice pickup, 205.33 * 74 * 17.7 mm , 12V 2A , -10°C — 50°C	6	4902,5	29415
	DHI-KTW02 Wi-Fi вызывная панель для виллы обладает ультратонким дизайном и выполнена из материалов PC и ABS, что делает её подходящей как для внутренней, так и для наружной установки. Оснащена 2-мегапиксельной HD CMOS-камерой размером 1/2.8", поддерживает двустороннюю видеосвязь с внутренними мониторами, позволяет просматривать видео- и голосовые сообщения от посетителей на мониторе, а также осуществлять видеозвонки и открытие двери через мобильное приложение. Имеется ИК-подсветка, автоматическая WDR, подключение по Wi-Fi, класс защиты IP65, поддержка кодеков H.264 и H.265, а также возможность открытия с помощью IC-карты и питание по технологии PoE. Внутренний IP-монитор оснащён 7-дюймовым емкостным сенсорным экраном с разрешением 1024 × 600, имеет 6 входов тревоги и 1 выход, подключается по Wi-Fi, поддерживает стандарт PoE, позволяет просматривать изображение с вызывной панели и IP-камер, поддерживает декодирование видео H.265 и H.264, сочетая в себе высокую производительность и выгодную цену. DHI-ASR1200E-D Водоустойчивый считыватель карт RFID; Формат считывания:125 кГц; RS485,Wiegand 34; IP67; 9-15VDC / 100mA ; Размеры:96 мм x 43 мм x 17 мм. Автономный контроллер с встроенным считывателем, поддерживает 125 кГц EM карты, паямть на 1000 карточек, подсветка, звуковой сигнал и видимый индикатор обеспечивают обратную связь для пользователя, интерфейсы для электрического замка, кнопки выхода и дверного звонка. Гарантия от производителя: 36 мес.	5	5007,5	25037,5





LFAI GROUP SRL
CF 1021611001700
IBAN MD37AG000000022516080393
BC MAIB SA BIC: AGRNMD2X
Adresa: RM, UTAG, mun. Comrat, str., Lenin 338
Tel.: +37368304171
E-mail: lfai.video@mail.ru



Блок питания для камер видеонаблюдения 12V 10A
1.3. Импульсный источник питания 10A/12В. Международная торговая марка
Импульсный источник питания 12В/10А минимум 5 выходов для
подключения потребителей 12В Защита каждого канала Встроенная защита
от перегрузки Встроенная защита от переплюсовки Встроенная защита от
перезаряда Встроенная защита от полного разряда аккумулятора Функция
сигнализации о неисправности Для аккумулятора ёмкостью 7А/ч Габариты:
190*355*90 мм (+/- 50 мм для каждого размера) Входное напряжение 190-
265В Регулировка напряжения 12-14В Гарантийный срок не менее 24
месяцев с момента поставки, предоставляется производителем или
продавцом.

1 170,83 170,83



ZKTeco inBio460, 4 Door, TCP/IP, RS485
Number of Doors Controlled - 4 Doors
Number of Readers Supported-12 (8 RS-485 Reader, 4 26-bit wiegand reader)
Types of Readers Supported- 26-bit Wiegand and RS485 FR Series Reader
Number of Inputs - 12 (4 Exit Devices, 4 Door Contacts and 4 Aux)
Number of Outputs - 8 (4 Form C relay for lock and 4 Form C relay for Aux output)
Card holders Capacity - 30000
Fingerprint Capacity - 3000 (Optional 20000)
Log Events Capacity - 100000
Communication - TCP/IP
Package Dimension - 350(L)×90(H)×300(W)mm
Package Weight - 3.6kg
CPU - 32 bit 400MHz CPU
RAM - 32M
Flash memory - 128M
Power - 9.6V-14.4V DC
Operating Temperature - 0 °C- 45°C
Operating Humidity - 20% to 80%

2 6180 12360





LFAI GROUP SRL
CF 1021611001700
IBAN MD37AG000000022516080393
BC MAIB SA BIC: AGRNMD2X

Adresa: RM, UTAG, mun. Comrat, str., Lenin 338

Tel.: +37368304171

E-mail: lfai.video@mail.ru

	DHI-ASR1200E-D Водостойчивый считыватель карт RFID; Формат считывания: 125 кГц; RS485, Wiegand 34; IP67; 9-15VDC / 100mA; Размеры: 96 мм x 43 мм x 17 мм. Автономный контроллер с встроенным считывателем, поддерживает 125 кГц EM карты, память на 1000 карточек, подсветка, звуковой сигнал и видимый индикатор обеспечивают обратную связь для пользователя, интерфейсы для электрического замка, кнопки выхода и дверного звонка. Гарантия от производителя: 36 мес.	8	368,33	2946,67
	ISK-841B (LED) Бесконтактная врезная кнопка выхода с LED подсветкой. Режим работы NO/NC/COM. Дальность срабатывания 4-12 см. Настраиваемое время задержки открытия 1-25 сек. Материал: нержавейка. Питание: DC 12V. Потребление в дежурном режиме 50mA, в активном 70mA. Размер: 86x50x38 мм. К кнопке выхода для накладного монтажа подходит MBV-811B-M (191494).	6	379,16	2274,96
	MBV-811B-M Короб под кнопку выхода. Материал: сплав цинка покрытый хромом. Размер: 86x50x25 мм. Рекомендовано использовать с кнопками выхода: PBK-810B, PBK-814B, PBK-818A, PBK-820B, ISK-841B, PBS-820B.	6	160,83	964,98
	Электромагнитный замок ZKTeco CM-180S, 180Kg	6	412,5	2475
	Опора ZKTeco CM-180BL для электрозамка ZKTeco CM-180	6	142,5	855
	РИП 12V 5A Plastic Бесперебойный импульсный резервный источник питания 12V 5A, одноканальный. Питание AC100-240V/50-60Hz клеммник, выходное напряжение DC12...14V/5A, клеммник. Защита от перенапряжения, КЗ (короткого замыкания), перегрузки по току, а также защита заряда/разряда аккумулятора. Корпус пластиковый с крышкой. Размеры: 210 x 155 x 90 мм.	4	702,5	2810





LFAI GROUP SRL
CF 1021611001700
IBAN MD37AG000000022516080393
BC MAIB SA BIC: AGRNMD2X

Adresa: RM, UTAG, mun. Comrat, str., Lenin 338

Tel.: +37368304171

E-mail: lfai.video@mail.ru

	SG-1207 Аккумулятор 12V, 7Ah общего назначения VRLA (свинцово-кислотный). Подходит для систем бесперебойного питания, охранных и пожарных систем, медицинских приборов, аварийного освещения и др. Аккумулятор оснащен высокопроизводительными пластинами, рассчитанными на средний срок службы до 5-10 лет при температуре 25°C. Низкая скорость саморазряда для длительного срока хранения. Соответствует сертификатам безопасности UL/CE, IEC, BS, JIS и европейским стандартам. Габариты: 151x94x65. Гарантия 1 год!	5	208,33	1041,65
	Гидравлический доводчик ZKTeco DC80120, 80-120 кг Дверной доводчик ZKTeco DC80120: Ширина двери: 1200 мм; Вес двери: 80кг~120 кг; Размеры: 226x72x44.5 мм; Размеры опоры: 208x19 мм.	6	540	3240
	Гибкий дверной переход DLK-403A, Открытая установка, Inox, 500x6мм	6	212,5	1275
Итого без НДС			84 866.6	

Срссс Т. 15.11.25 / и чип

