

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS, Line Interactive, 3 kVA, pentru montare in rack 2U, 230V, 8x prize IEC C13+1x prize IEC C19, Card de retea, AVR, LCD

SMT3000RMI2UNC

Prezentare generala

Prezentare	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
------------	---

Principale

Main input voltage	230 V c.a. 1 fază
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	BS1363A British IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Efficiency at full load	151...302 V reglabil 160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
Output voltage	230 V c.a. 1 fază
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	4 ms typical
UPS topology	Linie interactivă
Waveform type	Undă sinusoidală
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
Baterie de schimb	RBC43

Grafice

Time de functionare	View Runtime Graph
Efficienta	View Efficiency Graph

Suplimentare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Additional information	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Emergency power off	Optional
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
Surge energy rating	320 J
Number of rack unit	2U
Cable length	2,00 m
Number of cables	1
Color	Negru
Height	86 mm
Width	480 mm
Depth	683 mm
Product weight	44,19 kg
Mounting location	Fata
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Montaj rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Montaj rack with included kit
Provided equipment	CD cu software Cordon de alimentare detașabil specific țării Documentație pe CD Ghid de instalare Șine de susținere pentru montare rack Cablul RS-232 semnalizare Smart UPS Sondă de temperatură Cablul USB Placă de gestionare Web/SNMP
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Mediu

Product certification	UE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
-----------------------	--

Marking	GS Mark
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	348 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Durata de functionare & baterii

Battery type	Baterie cu plăci de plumb și acid
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 yr
Battery charging power	182 W rated

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,500 cm
Latime prima forma de impachetare	60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	98,500 cm
Greutate colet(Lbs)	52,924 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24 Baterie 36 UPS
--------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2 780 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 712 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	20 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	1 043 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Eficienta energetica	
Eficienta energetica optimizata	Produs eficient energetic

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	58
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Utilizator inlocuibil
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

