

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21108956 din 28.10.2023
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Adeziv	Polifix	MD	Supraten	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	Conform standartelor RM
Polisteren extrudat	Polisteren extrudat	MD	Supraten	Densitatea materialului – 30-40 kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Densitatea materialului – 30-40 kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Conform standartelor RM
Tencuială pe baza de gips	GIPS-PU TZ PROFI VG-12	MD	Knauf	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	Conform standartelor RM
Tencuială pe baza de gips	HP finish	MD	Knauf	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	Conform standartelor RM
Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	MD	Giro	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de	Conform standartelor RM

					deteriorări mecanice.	
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	Betonkontakt	MD	Supraten	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Conform standartelor RM
Gresie porțenată	Gresie porțenată	UA	Atem	Dimensiuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Dimensiuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Faianță	Faianță	UA	Atem	Dimensiuni – 35 cm*35 cm; Culoare – albă luciosă.	Dimensiuni – 35 cm*35 cm; Culoare – albă luciosă.	Conform standartelor RM
Chit	Fuga	MD	Supraten	Pentru gresie și faianță, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Pentru gresie și faianță, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Chit	Fuga	MD	Supraten	Pentru gresie și faianță, Culoarea – albă.	Pentru gresie și faianță, Culoarea – albă.	Conform standartelor RM
Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Clipse	CN	Toya	Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei.	Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei.	Conform standartelor RM
Pană pentru nivelarea gresiei	Pana	CN	Toya	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Conform standartelor RM
Diblu	SM-08100	PL	ProfiBox	8*150mm, SM-08100	8*150mm, SM-08100	Conform standartelor RM
Diblu	SM-10100			10*150mm, SM-10100	10*150mm, SM-10100	Conform standartelor RM
Vopsea emulsie	PROFI FACADE	UA	Delfi	În câldare de 14 kg, Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interior și exterior	În câldare de 14 kg, Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interior și exterior	Conform standartelor RM

Plintă pentru podea	Plinta	MD	Harvaus	1buc=2,5m, materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	1buc=2,5m, materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Capac pentru plintă	Capac plinta	MD	Harvaus	Dreapta – 30 bucăți, stânga– 30 bucăți; materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Dreapta – 30 bucăți, stânga– 30 bucăți; materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Unitor pentru plintă	Unitor plinta	MD	Harvaus	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Colțar intern pentru plintă	Coltar plinta	MD	Harvaus	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Colțar extern pentru plintă	Coltar plinta	MD	Harvaus	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	materiel – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform standartelor RM
Plintă pentru tavan	Plinta tavan	PL	Marbel	Plintex I60/60, material – polistiren, lungimea – 2 m, fără ornament	Plintex I60/60, material – polistiren, lungimea – 2 m, fără ornament	Conform standartelor RM
Profil de ghidaj W10	W10	MD	Giro	Lungimea – 3 metri; Material – oțel zincat.	Lungimea – 3 metri; Material – oțel zincat.	Conform standartelor RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Savenco Elene În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentația standard ord. MF nr.115
din „15” septembrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1500,0	2.8	3.36	4200	5040	10 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria teritorială a	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Polisteren extrudat 1200*600*20 mm	foi	100	27	32.4	2700	3240		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (30kg)	kg	600,0	3.2	3.84	1920	2304		MD12TRPBAB337110A14340AC	

	plintă								
44100000-1	Colțar extern pentru plintă	buc	50	4	4.8	200	240		MD12TRPBAB337110A14340AC
44100000-1	Plintă pentru tavan 2m	buc	100	50	60	5000	6000		MD12TRPBAB337110A14340AC
44100000-1	Profil de ghidaj W10	buc	50	10	12	500	600		MD12TRPBAB337110A14340AC
	TOTAL					67072.2	80486.64		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elene În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau