

Recirculator bactericid cu raze ultraviolete

SPECIFICAȚII TEHNICE RBI 100V

- Sursă de iradiere - lampă ultravioletă;
- Carcasă confecționată din oțel inoxidabil;
- Fixare orizontală pe perete;
- Greutate maximă: 3,5 kg;
- Sursă de alimentare: 220–230 V, 50 Hz;
- Dimensiuni minime: 700 × 120 × 120 mm;
- Numărul lămpilor - două;
- Tipul iradierii - închis;
- Puterea consumată de cele 2 lămpi - 30 W;
- Fără producere de ozon;
- Lungimea de undă: 253,7 nm;
- Productivitate (capacitate de prelucrare): 90 m³/oră;
- Nivel de zgomot: maximum 40 dB;
- Durata de exploatare a lămpii: 10.800 ore;
- Fără balast electronic sau electromagnetic;
- Dotat cu cronometru pentru evidența orelor de funcționare;
- Dotat cu telecomandă cu funcție de timer;
- Destinat iradierii în prezența personalului și a pacienților;
- Prevăzut cu 2 filtre (la intrare și la ieșire);
- Protecție la scurtcircuit și supratensiune;
- Nivel de protecție la electrocutare – conform standardului IEC 60601-1;
- Clasa de protecție la electrocutare – Clasa I;
- Cablu de alimentare cu 3 conductoare, lungime 3 m, cu fișă Schuko;
- Consum de energie: 50 W;
- Recirculatorul este dotat cu orificii placate cu sticlă pentru vizualizarea funcționării;



Loc de utilizare: încăperi medicale din categoriile I - IV; este proiectat pentru funcționare în prezența personalului și a pacienților;

- Termenul de garanție 24 luni;
- Set de fixare și instrucțiuni de utilizare în limba română sau rusă;
- Posibilitatea extinderii termenului de garanție până la 10 ani, după expirarea perioadei de garanție indicate în ofertă, prin încheierea unui contract de mentenanță anuală;
- Produs în Republica Moldova.

P.S. Producătorul deține dreptul exclusiv de a modifica utilajul, exclusiv în beneficiul utilizatorului final.

