

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

Numărul licitației:	21009763	Data: „17” iulie 2019	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	<i>Echipament de detectare și alarmare</i>	Lot: 4;.	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 4 Sistem de detecție a efracției							
33100000-1	Sistem de detecție a efracției	BM 120 HP VAC BM 200 HP VAC	ITA	AVS Electronics	1.Bariere (emițător și receptor) analogice modelului Ermo 482X Pro. 2. Sistemul conține: - 2 seturi bariere (2 emițători și 2 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 80-100 m; -4 seturi bariere (4 emițători și 4 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 100-120 m; -2 seturi bariere (2 emițători și 2 receptori) cu lungimea zonei de depistare de 200-250 m; -16 piloni pentru montarea barierelor (material inoxidabil); -16 mecanisme de ajustare a barierelor; -16 cutii de distribuție (cu indice de protecție nu mai mic de IP65) în care vor fi montați transformatorii și acumulatorii de rezervă conform tipului barierelor propuse (transformatorii și acumulatorii, la fel vor fi incluși în set); -soft și echipament pentru ajustare/configurare bariere; -stabilizator de tensiune în dependență de puterea maximă de consum a 16 bariere +30%; -1000 m cablu semnal, cu izolație dublă 1x2x0,5 cupru; -1000 m cablu extern specializat pentru semnalul RS-485 cu 3 fire, ecranat; -1000 m cablu alimentare extern 2x2,5 cupru. 3. Bariere, piloni și cutii de distribuție: de utilizare. externă, conform indicelui de protecție IP65. 4. Bariera (emițător și receptor): -tip: cu microunde; -frecvență de lucru: 8-25 GHz; -diapazon zonă moartă: 3,5-5 m; -	Sistemul conține: • MICROWAVE BARRIER 120 METERS RANGE 6 seturi: Domeniu de detecție MW: până la 120 mts - Conexiune bus: RS485 pentru telecomandă - Frecvențe de modulație: 5 selectabile prin DIP - Tensiune de alimentare: 13,8 Vdc - Consum curent tx + rx: 100 Ma - Dimensiuni (LxHxD): 136 x 225 x 225 mm - Carcasă: ABS cu reglare a înclinării interna. Tensiune nominală 12V Tensiunea minimă 11,5V Tensiune maximă 15V Consumul permanent TX : 31 mA - RX : 100 mA Kit pentru anti-eliminare (AMP) Serial output RS485 Număr de adrese RS485 selectabile Max 32 Memoria evenimentelor 3600 de evenimente memorate cu curbă, dată, timp, putere Memorare oprire la sistemul dezarmat Filtru alarme false Frecvența de lucru 10.525 GHz (+/- 20MHz) Modulare În 5 canale diferite, pentru a selecta prin dip-switch Irradiated RF power 25 dBm peak Temperatura de lucru From – 20°C to + 55°C IP level IP34. Garantie 24 luni	Nu sunt

					temperatură de lucru: -25- +65°C; -ieșiri relee: cel puțin 2 la emițător și receptor (alarmă și refuz); -modulare iradiere: minim 3 canale; -ajustare/configurare: prin intermediul softului prin conectare directă la barieră sau distant prin intermediul interfeței RS-485; -memorarea setărilor/configurărilor în cazul deconectării alimentării; -posibilitate de restabilire a parametrilor de uzină în caz de necesitate; -monitorizare temperatură mediu ambiant; -modulație digitală a semnalului radio; -prelucrare digitală a semnalelor recepționate. 5. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). 6. Garanție extinsă pentru echipament: de cel puțin 24 luni	• MICROWAVE BARRIER 200 METERS RANGE 2 seturi: Domeniu de detecție MW: până la 200 mts - Conexiune bus: RS485 pentru telecomandă - Frecvențe de modulație: 5 selectabile prin DIP - Tensiune de alimentare: 13,8 Vdc - Consum curent tx + rx: 100 mA - Dimensiuni (LxHxD): 136 x 225 x 225 mm - Carcasă: ABS cu reglare a înclinării internă Tensiune nominală 12V Tensiunea minimă 11,5V Tensiune maximă 15V Consumul permanent TX : 31 mA - RX : 100 mA Kit pentru anti-eliminare (AMP) Serial output RS485 Număr de adrese RS485 selectabile Max 32 Memoria evenimentelor 3600 de evenimente memorate cu curbă, dată, timp, putere Memorare oprire la sistemul dezarmat Filtru alarme false Frecvența de lucru 10.525 GHz (+/- 20MHz) Modulare În 5 canale diferite, pentru a selecta prin dip-switch Irradiated RF power 25 dBm peak Temperatura de lucru From – 20°C to + 55°C IP level IP34. Garantie 24 luni • Acumulatori BATT BM HP VAC 16 buc • KIT AMP (anti-removal kit) 16 buc • SB120 suport bariere 16 buc • Cutie 100*100 16 buc • Cablu fire 2*0,5 mm 1000 m • ablu FTP cat 5 1000 m • Cablu VVG NG 2*2.5 1000m	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Goneac Ivan În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: S.C."Melitax-Grup" SRL Adresa: or. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 143

L.S.