

06.11.2025

Către: I.M. Regia "Autosalubritate"

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1759321346435 din 01.10.2025

Descrierea tehnică**Basculanta IVECO T-WAY AD380T43 H ATRIK KIP12 cu distribuitor de sare de 6 m³ și lamă frontală de zăpadă****Specificația tehnică:****Autospeciala anul prodcere:** 2026 (nou)**Motor:**

Clasa emisii:

Euro 5

Capacitatea motorului:

12,9 l

Putere:

430 c.p.

Combustiil:

Diesel

Cutia de viteze:

Cambio traxon automată:

16 trepte

Șasiu:

Formula roților:

6x4

Gardă minimă la sol (față)

337 mm

Masa totală autorizată:

26 000 kg

Ampatamentul:

3 500 mm

Culoarea cabinei:

Alb IC 194

Suspensia ranforsată:

- Față și spate suspensie mecanică (parabolică);
- Stabilizatoare pe față și spate;

- Amortizatoare pe față și spate;

Sistemul de frînare:

- Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare;
- Sistem electronic de frânare (EBS)
- Sistem de asistență la frânare (BAS)

Anvelope:

- Dimensiunea 315/80R22.5
- Roată de rezervă;

Sistemul electric:

- Alternator 90 A ;
- Baterii de acumulatori 170 Ah ;

Cabină:

- Scaun 1 pasageri +1 șofer;
- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică;
- Geamuri cu dirijare electrică;
- Limitator de viteză 90 km/h

Dotari

- Servodirecție cu amplificator;
- Tahograf digital;
- Capacitatea rezervorului de combustibil 390 litri;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 60 litri;
- Teavă de evacuare despusă inferior;
- Aer Condiționat manual;
- Senzor unghi mort;
- Hill Holder;
- Cric hidraulic;
- Set de instrumente standard;
- Manualul operatorului
- 2 cheii cu imobilizor



Body Atrik KIP12 cu distribuitor de sare de 6 m³ și lamă frontală de zăpadă:**Specificații tehnice ale suprastructurii:**

Suprastructură neutilizată, anul fabricației 2026;
Suprastructură basculantă spate cu o capacitate de 12 m³;
Grosimea podelei basculantei 6 mm, fabricată din HARDOX 500;
Părțile laterale ale basculantei au o grosime de cel puțin 5 mm, fabricate din HARDOX 500;
Înălțimea părților laterale și a panoului posterior 1.100 mm;
Parte frontală cu protecție între cabină și basculantă
Toate piesele metalice sablate, amorsate și acoperite dublu;
Pompă hidraulică conectată direct la priza de putere fără arbore cardanic;
Rezervor de ulei cu filtru;
Instalație hidraulică de basculare cu cilindru;
Cilindru, instalație hidraulică, rezervor de ulei, pompă hidraulică și supapă de siguranță, toate produse de același producător
Comenzi de basculare poziționate lângă șofer
Clapă spate cu deblocare mecanică și balansare
Cadrul inferior și suprastructura basculantă conectate cu cablu de siguranță;
Prelată din PVC cu pliere manuală;
Instrucțiuni de operare și întreținere a modernizării;
Catalog de piese de schimb cu scheme hidraulice, electrice și pneumatice;
Culoarea suprastructurii este albă.

Distribuitor de material antiderapant:

Corp din oțel inoxidabil (AISI 304);
Volumul distribuitorului – 6 m³;
Sistem de cernere din oțel galvanizat;
Sistem transportor cu lanț, din oțel inoxidabil, lățime 370 mm;
Țevi hidraulice cu cuplaj rapid pentru conectarea la sistemul hidraulic al vehiculului;
Sistem electric IP68, 12/24 volți;
Sistem de iluminare suplimentar - LED;
Motor de angrenaj echipat cu senzor pentru nivel scăzut de material antiderapant;
Motor hidraulic amplasat pe discul de împrăștiere;
Disc de împrăștiere cu lame reglabile cu blocare hidraulică proporțională pe 2 căi;
Microîntrerupător de siguranță pe turnul de împrăștiere;
Buton de urgență;
Cutie de joncțiune montată în spate pentru protecția sistemului electric și hidraulic;
Turn de împrăștiere reglabil pe înălțime și pliabil;
Extensii pe laterale;
Cârlige de ridicare și fixare;
Stopuri mecanice reglabile pentru basculant;
Rulmenți din oțel inoxidabil AISI 304;
Motor diesel auxiliar pentru împrăștiere, în 2 timpi, 12V;
Prelată PVC pentru acoperirea mașinii de împrăștiere;
Telecomandă cu afișaj de minimum 4,3” pentru împrăștiere, amplasată în cabina vehiculului special;
Picioare de parcare automate;
Greutate 1300 kg.

Lampă de lucru portocalie;

Lamă de zăpadă față:
Lățime lamă de zăpadă 3600 mm;
Lățime de lucru 2900 mm;
Componente lamă din oțel HARDOX 400;
Extensie superioară curbată 1100 mm;

Faruri de lucru cu lumini laterale LED;
Lamă de zăpadă față flexibilă;
Panou de control în cabină cu unitate electrohidraulică;
Eleron în segmentul nr. 1, lamă în segmentul nr. 2;
Sistem antișoc cu amortizoare wulcollan între lamă și eleron;
Sistem antișoc cu 2 cilindri hidraulici



Garanția IVECO:	24 luni sau 200 000 km
Garanția Suprastructura ATRIK:	24 luni
Împreșțietor de material antiderapant:	24 luni
Lamă frontală de zăpada:	24 luni
Termne livrare:	8 luni după semnarea contractului
Valabilitatea ofertei:	60 zile