

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție	OCDF-b3WDP1-MD-1582539650122 din 24.02.2020	Data: „05” martie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea procedurii de achiziție	Materiale de construcție	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
44113300-8	<i>Membrană bituminoasă</i>	Bicroelast TKP	Rusia	TehnoNicol [®] Rusia	Denumirea TKP Strat superior Masa - 4kg/m ² (GOST EN 1849-1-2011); Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m ² (GOST 2678-94); Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); Pierderea materialului de	Denumirea TKP Strat superior Masa - 4kg/m ² (GOST EN 1849-1-2011); Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m ² (GOST 2678-94); Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); Pierderea materialului de	(GOST EN 1849-1-2011 (GOST 31899-1-2011 (GOST 2678-94 (GOST 2678-94);

					<p>presară, nu mai mare de 1 g/eganton (GOST 2678-94); Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011); Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); Tipul stratului de protecție: sus-șist, jos- peliculă cu logo.</p>	<p>presară, nu mai mare de 1 g/eganton (GOST 2678-94); Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011); Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); Tipul stratului de protecție: sus-șist, jos- peliculă cu logo. Bicroelast TKP</p>	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnata: 
 Nume: Vaisman B.M.
 În calitate de: director



Ofertantul: FCP Vadina SRL
 Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104
 Data: "05" martie 2020