

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____								
Obiectul achiziției: <u>Construcția centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar</u>								
	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
I	<u>Lotul 2: Autospecială pentru colectarea selectivă 10m3</u>							
2.1	34100000-8	Autospeciala pentru colectarea selectiva 10m3		UE, TURCIA, JAPONIA COREEA DE SUD		Specificația tehnică: Autospecială 2026 (nou) Motor: Clasa emisii: Euro 6E Capacitatea motorului: minim 4 480 cm3 Putere: 190/200 c.p. Combustibil: Diesel Cutia de viteze: Mecanică: 6+1 trepte Raportul de transmitere final : 3.73 Șasiu 4x2: Masa totală autorizată: minim 12 000 kg Amplasamentul: minim 3 650 mm Suspensia: - Față și spate arcuiri în foi dispuse parabolic; - Stabilizatoare pe față și spate; - Amortizatoare pe față și spate; Sistemul de frînare: - Frâne cu disc pe față și spate cu ventilare;		

					- Compresor de aer cu 2 cilindri, 255 cm³; - ESP+ABS; - Anvelope: -Dimensiunea: minim 225/75R17.5 - Roată de rezervă; - Sistemul electric: - Alternator 70 A ; - Baterii de acumulatori 120 Ah ; - Cabină: - Scaun dublu fix pentru 2 pasageri+Scaun sofer; - Centuri de siguranță la toate scaunele; - Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică; - Geamuri cu dirijare electrică; - Limitator de viteză 90 km/h - Dotări: - Capacitatea rezervorului de combustibil 120 l; - Servodirecție cu amplificator; - Tahograf digital; - Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri; - Teavă de eşapament dispusă central; - Senzor unghi mort; - Tahograf digital; - Cric hidraulic; - Aer condiționat; - Set de instrumente standard; - Manualul operatorului - Triunghi de urgență și felinar 1. Suprastructura cu încălzitură din spate+ Cominator hidraulic Informație Generală Suprastructura: "aroserie și cadru" suprastructurii (element auxiliar) montat pe șasiul	
--	--	--	--	--	--	--

					camionului, caroserie cu mecanism de compactare, descărcare/placă de ejecție în interiorul caroseriei, dispozitiv de ridicare a coșului, componente hidraulice și electrice și instalarea acestora pe compactor de deșeur. Capacitate caroseriei (m³) 10 m³-volumul benei de încărcare nu este inclus Grad compactare: 4-6 în funcție de deșeur Podea caroseriei St-52 (S355J2) / 4-6 mm Pereți caroseriei St-52 / 4 mm. Pereți laterali ai caroseriei de tip neted și în formă convexă fără profil vertical/coaste și traverse pe pereți laterali (ca în desenul mostrei) Acoperișul caroseriei St-52 (S355J2) / 4 mm. Cadru de baza a caroseriei St-52 (S355J2) / 6 mm. Placă de evacuare/descărcare a. Descărcarea plăcii cu deplasare pe șina sudată deasupra podelei către părțile interioare ale caroseriei b. Plăcuța de descărcare deplasată prin intermediul cilindrului hidraulic cu dublă acțiune. Acceasta menținută în spatele caroseriei atunci când este goală și se va deplasa automat în partea din față a caroseriei de către supapa de presiune pe măsura ce deșeurile încep să fie suate și presate în interiorul caroseriei. c. Suflața frontală a plăcii de ejecție care intră în contact cu deșeurile realizată din ST-52 (S355J2) / 6mm		
--	--	--	--	--	--	--	--

						Rezervor de apă uzată Rezervor apelor uzate în partea din față a caroseriei; 140 l 2. Bena de încărcare (buncăr) Informație Generală Bena de încărcare conectată de caroserie prin balamale superioare și se deschide în sus folosind doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune. Raport de compactare Raportul de compactare (volumetric) de la 5:1 până la 6:1 în funcție de parametri și densitatea deșeurilor utilizate în zonă și a presiunii de funcționare a compactorului deșeurilor. Bena din spate/(buncăr) Capacitate (m3) 1,0 m3 - Echipat cu ușa pliaabilă din spate. (cu deschiderea) / cu închidere ermetică. Placă de compactare Realizată din oțel St-52 (S355J2) / 6mm. Suprafața frontală a plăcii de compactare care intră în contact cu deșuri realizată din oțel Hardox 450 / 6 mm Etanșarea Cu etanșare specială de cauciuc rezistent la scurgere între Bena de încărcare și caroserie Închiderea Blocarea hidraulică prin acțiune inversă a doi cilindri hidraulici care ridică bena de încărcare. Suporturi de protecție Placa spate echipată cu suporturi de siguranță (manuale) între caroserie și placa spate pentru a asigura siguranța în timpul întreținerii. Supapă de siguranță Echipat cu supapă de siguranță anti-căder pe conductele hidraulice pentru	
--	--	--	--	--	--	---	--

						preveni căderile benei de încărcare în cazul unui furtun spart. Grosime Oțelului a benei de încărcare (buncărului) Podăua benei de încărcare (buncăr spate): Hardox 450 / 6mm Extensie podea benei de încărcare (perete opus) în interiorul caroseriei: Hardox 450 / 6mm Pereți laterali benei de încărcare (buncărului din spate) (sub placa de compactare): St-52 (S355J2) / 4mm. Dispozitive de ridicare a containerelor /dispozitiv de ridicare a coșurilor Potrivit pentru a lua și a goli containere până la 1100 litri (V = 120 – 240 - 360 - 660– 1100 litri p/u plastic + 1100 litri Coșuri de metal) Dispozitivul de ridicare a containerelor (dispozitivul de ridicare a coșului) activat/controlat manual prin maneta de mână Capacitatea de ridicare este 800 kg. Sistemul de lift pentru Euro containere - Pentru containere conform standardelor EN 840-1, 2 și 3 3. Funcționare și control Funcționare și control . Toate dispozitivele pentru încărcare, control de comprimare și pentru dispozitivul de ridicare a containerelor montate pe partea dreaptă a benei de încărcare. Funcționarea și controlul pot fi realizate pentru standardele menționate EN1501-1 011 în	
--	--	--	--	--	--	---	--

						cazul în care operatorul stă pe pașii din spate, atunci viteza camionului limitată la maxim 30 km/oră în direcția înainte În cazul în care operatorul stă pe pașii din spate, atunci camionul nu lăsat să se miște în direcția înapoi Camionul dotat cu camera vizualizare spate și monitorul situat în cabina Panoul de control a benei (deschidere și închidere) și controlul plăcii de ejecție (mișcare înainte și înapoi) din partea stângă a caroseriei: Control cu două butoane în același timp pentru închiderea benei: Mecanismul/sistemul de compactare poate fi operat electric (automatizat) prin butoane + manual prin intermediul pârghiei (manetei) de mână; Dispozitivul de ridicare a containerelor/dispozitivul de ridicare a coșului activat/controlat manual prin pârghii de mână. Dispozitive de siguranță Echipat cu dispozitive de siguranță pe linii hidraulice a benei de încărcare pentru a preveni căderea bruscă, supapa de oprire de urgență pe ambele părți și un sistem de salvare pe o parte. Interrupătoare de oprire în caz de urgență 4. Sistem hidraulic Capacitatea rezervorului de ulei 180 litri	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Echipat cu filtrul de retur, indicatorul de ulei și capacul rezervorului. Priză de putere Controlat din interiorul cabinei, Priză de putere originală al camionului Presiune de lucru (bar) Av. 180 ± 10 bar Cilindri hidraulici 10-11 unități cilindri hidraulici; Cilindru telescopic cu 3 extensii. Toți cilindrii hidraulici sunt cilindri cu acțiune dublă. Toți cilindrii produși în Turcia. Dimensiunile cilindrilor concepute pentru a realiza timpii ciclului stipulat și raportul de compactare Valvă hidraulică De calitate înaltă produsă în Turcia Pompă hidraulică pompa de tandem hidraulică de origine Italiană, inclusă, acționată de priză de putere. Capacitatea pompei depinde de priză de putere a camionului și RPM (rotații pe minut) a motorului camionului 5. Vopsire Toate suprafețele pieselor de oțel, curățate de rugină și reziduuri de ulei prin sablare, apoi acoperite cu două straturi de grund și vopsite complet în culoarea dorită. 6. Date Generale 2 girofăre: 1 în fața caroseriei, iar alta pe bena de încălzire 1 unitate de lumina montată pe bena de încălzire pentru iluminare a zonei de lucru pe timp de noapte	
--	--	--	--	--	---	--

						Tip nou: două suporturi pentru picioare, rabatabile, antiderapante și reglabile pe înălțime, suporturile pentru deplasarea a echipajului. Camera spate și monitorul Deschizătorul capacului superior al benei de încărcare (bara de prindere) funcționează prin cilindru pneumatic Gărzi de noroi din plastic Sistemul electric a suprastructurii separat de circuitul camionului. Livrarea din contul furnizorului. Service autorizat de către producător în Republica Moldova		
	Total lotul 2							

Lotul 3: Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeurilor menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță

3.1	42410000-3	Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeurilor menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță				Destinație / utilizare - Transport și prezentare deșeurilor menajere ușor încărcate, împănșate pe bandă pentru sortare manuală. - Funcționare în regim industrial, stație de sortare. - Parametri dimensionali - Lungime totală: 32 000 mm - Lățime bandă: 1.850 mm - Înălțime plan bandă față de pardoseală: 1.000 ± 50 mm - Borduri laterale anti-cădere: h = 150–200 mm - Execuție modulară: posibilitatea de a executa banda în 2-5 module pentru transport/montaj - Bandă transportoare - Tip bandă: bandă plată PVC / cauciuc ușor, anti-uzură - Grosime bandă: 3–5 mm		
-----	------------	--	--	--	--	---	--	--

					• Suprafață bandă: ușor texturată / anti-alunecare • Îmbinare bandă: heavy-duty (vulcanizată sau cu cleme industriale, echivalent) • Regim de funcționare / performanță • Viteză bandă: 0,05 – 0,25 m/s, reglabilă prin convertizor de frecvență (VFD) • Sarcină admisă: 25–40 kg/m • Operare cu strat subțire de material (împrăștiat), fără compactare. • Acționare și electric • Motor-reductor: 5,5 kW • Alimentare: 3×400 V, 50 Hz • Comandă: panou de comandă cu: • convertizor de frecvență (VFD) pentru reglarea vitezei • butoane Start/Stop • protecții: suprasarcină, lipsă fază, protecție termică motor • Grad protecție panou: minim IP54 • Construcție mecanică • Șasiu: oțel (tip S235 sau echivalent), vopsit anticoroziv • Role portante: pas 300–400 mm (sau echivalent industrial) • Tamburi: antrenare + învîntare, sistem de tensionare cu șnur • Curățare bandă: raclă (scapet) + tavă colectare reziduuri (sau echivalent) • Conveiorul va fi văzut la capătul alimentare	
--	--	--	--	--	--	--

						- dimensionată pentru descărcarea controlată a deșeurilor pe bandă și pentru distribuirea lor uniformă pe lățimea benzii. - Siguranță - E-STOP la ambele capete - Cablu de oprire de urgență (pull-cord) pe ambele părți pe zona de lucru - Protecții mecanice la tamburi/zone de prindere și transmisie - Livrare și servicii - Livrare completă utilaj + panou comandă - Montaj și punere în funcțiune - Schema electrică + declarație conformitate - Livrarea și montarea din contul furnizorului.		
	Total lotul 3:							
	Lotul 4: Presă/compactor deșeuri reciclabile							
4.1	34100000-8	Presă/compactor deșeuri reciclabile				Caracteristici: Forța de presare: 18 tone; Tip: electric, hidraulic, dotat cu 2 cilindri hidraulici; Tensiunea rețelei: 380 V; Puterea motorului: 4 kW; Greutatea balotului: 300 kg pentru maculatură, până la 150 kg pentru PET; Dimensiunile balotului: 1000 × 800 × 500 mm; Productivitate: 900 kg/oră maculatură, 240 kg/oră PET; Dimensiunile prese: 1500 × 1000 × 3100 mm; Greutatea prese: 900 kg;		

						Tara producătoare: Ucraina Livrarea și montarea din contul furnizorului.	
Total lotul 4							
Lotul 5: Tomberoane pentru reciclabile 120 l							
5.1	44613800-8	Tomberoane pentru reciclabile 120 l				Tipul produsului : Contaner pentru deseuri 120L Rezistența la greutate : min.50kg/ Greutate proprie : min. 9,0kg Volum net : 120l Certificat EN 840- 1.1,5,6 emis de organism acreditat în UE Dimensiuni orientative (+ - 5%) : 550*500*979mm Roti: doua roti din cauciuc diametru 200mm Material : plastic HDPE virgin Structura internă de întărire pentru rezistența sporită Rezistența la temperatură : -30C pînă la + 80 C Fabricat în 2026 Nivel de putere sonoră LWA :92 dB Marcaj CE și EN 840 Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul. Livrarea din contul furnizorului.	
Total lotul 5							
Lotul 6: Tomberoane 1100 l							
6.1	44613800-8	Tomberoane 1100 l				Tipul produsului : Contaner pentru deseuri 1100L Rezistența la greutate : min.50kg/ Greutate proprie : aproximativ 50,0kg Volum net : 1100l Certificat EN 840-1.1,5,6 emis de organism acreditat în UE Dimensiuni orientative (+ - 5%) : 1170*1070*1461mm	

					Roti: 4 roti din cauciuc diametru 200mm Material : plastic HDPE virgin Structura interna de intarire pentru rezistenta sportiva Rezistenta la temperature : -30C pina la + 80 C Fabricat in 2026 Nivel de putere sonora LWA :92 dB Marcaj CE si EN 840 Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul. Livrarea din contul furnizorului.		
Total lotul 6:							
<u>Lotul 7: Containere metal gros 10MC pentru colectarea deseurilor reciclabile pe teritoriul CAV-ului</u>							
7.1	44613800-8	Containere metal gros 10MC pentru colectarea deseurilor reciclabile pe teritoriul CAV-ului			Container metalic tip buncăr pentru deseuri – 10 m³ 1. Destinația Containerul este destinat colectării, depozitării temporare și transportului deseurilor menajere sau de construcție, fiind compatibil cu autovehicule dotate cu sistem de ridicare. 2. Capacitate Volum util: aproximativ 10 m³ Capacitate de încărcare: minimum 5.000 kg 3. Dimensiuni orientative Lungime: 3.800 – 4.200 mm Lățime: 1.800 – 2.000 mm Înălțime: 1.600 – 1.800 mm Se acceptă variații ale dimensiunilor cu condiția respectării volumului minim de 10 m³. 4. Materiale Containerul va fi fabricat din oțel structural de calitate, tip S235 sau echivalent, cu următoarele caracteristici:		

						Fund (pardoseală): tablă de oțel cu grosimea minimă 4 mm Pereți laterali: tablă de oțel cu grosimea minimă 3 mm Elemente de rigidizare: profile metalice sudate 5. Construcția containerului Containerul trebuie să includă: ramă superioară de rigidizare profile de întărire pe pereții laterali traverse de susținere pe partea inferioară urechi/cârlige de prindere pentru ridicare cu canion suporturi inferioare pentru stabilitate orificii de scurgere pentru evacuarea lichidelor. 6. Sudură Toate elementele vor fi sudate continuu, atât pe interior cât și pe exterior, pentru a asigura rezistența și durabilitatea containerului. 7. Protecție anticorozivă Containerul trebuie să fie protejat împotriva coroziunii prin: curățare mecanică a suprafeței aplicarea unui strat de grund anticoroziv vopsire cu vopsea industrială rezistentă la intemperii (minimum două straturi) 9. Condiții de exploatare Containerul trebuie să fie rezistent la șocuri mecanice rezistent la intemperii și coroziune compatibil cu sistemele standard de colectare a deșeurilor. Caloare și modelul se va stabili cu beneficiarul.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Livrate sau confecționate la fața locului de către furnizor.		
Total lotul 7:								
<u>Lotul 8: Cântar electronic pentru automobile</u>								
8.1	44613800-8	Cântar electronic pentru automobile				CARACTERISTICI GENERALE: Capacitatea maximă de cântărire 30/60 t Diviziunea de afișare 10/20 kg Eroarea tolerată ±0.5 (1.5) conform RGML 14 și NML r78-1 Dimensiunea platformei 3 x 13,5 m (2pl. x 6,75 m) Alimentarea 220 V -15% +10%, 50Hz Doze tenzometrice (celule de sarcină) 6 buc. Temperatura de exploatare: a) indicatorul -10°C până la +50°C b) celule de sarcină -35°C până la +50°C DEVIZIUL LUCRARILOR 1. Lucrări de construcție a fundației(inclusiv rampe de acces) -PRODUCATORUL; * 2. Confecționarea, livrarea și montarea platformelor PRODUCATORUL; * 3. Confecționare și montare a completului de piese, instalare în poziție de lucru PRODUCATORUL; 4. Livrare furnitura electronică: PRODUCATORUL; • Dispozitiv indicator electronic; • Panou auxiliar de vizualizare • Doze tenzometrice (celule de sarcină);		

					• Accesorii de montare, complet de cabluri; 5. Montare furnitura electronica, ajustare, calibrare cântar PRODUCATORUL; 6. Livrarea greutății etalon atestate și chemarea verificatorului organului de metrologie legala de Stat PRODUCATORUL; 7. Verificarea metrologică PRODUCATORUL; 8. Instrucțaj personal PRODUCATORUL; 9. Termen de garanție: 36 luni; Livrarea și montarea din contul furnizorului.		
Total lotul 8:							

Lotul 9: Transpalet electric, cu capacitate de ridicare de 1,2 tone					
9.1	42410000-3	Transpalet electric, cu capacitate de ridicare de 1,2 tone			
					Specificații tehnice 1. Capacitate și performanță • Capacitate de ridicare nominală: 1200 kg (1,2 tone) • Centrul de sarcină: 600 mm • Putere motor tracționare: 0,8 – 1,5 kW • Putere motor ridicare: 1,0 – 2,0 kW • Viteză de deplasare cu sarcină: aprox. 4–6 km/h • Viteză de deplasare fără sarcină: aprox. 4–7 km/h • Viteză de ridicare cu sarcină: aprox. 30–50 mm/s • Viteză de coborâre cu sarcină: aprox. 30–50 mm/s 2. Dimensiuni și greutate • Înălțime totală: 1500–1700 mm • Înălțime totală: 700–800 mm • Înălțime mâner ridicat: 1150–1350 mm

					• Lungime furci: 1150–1220 mm • Lățime furci: 550–685 mm 3. Baterie și autonomie • Tip baterie: Plumb-acid (AGM/VRLA) sau Li-Ion • Tensiune baterie: 24 V • Capacitate baterie: 100–240 Ah (în funcție de cerințe) • Autonomie de lucru: 6–10 ore (în funcție de sarcină și ciclu de lucru) • Timp de încărcare: 4–8 ore • Încărcător integrat: Da (încorporat sau extern) 4. Sistem de control și siguranță • Panou de control: LCD/LED cu indicator baterie și parametri de operare • Frână regenerativă electrică + frână mecanică de parcare • Sistem de oprire de urgență (buton E-STOP) • Protecție la suprasarcină • Operare cu mâner ergonomic și comenzi intuitive • Buză de avertizare sonoră la mersul înapoi 5. Roți și rulmenți • Roți directoriale: Poliuretan (PU) sau cauciuc solid • Roți pe furci: Poliuretan (PU) • Diametre recomandate: • Roată conducere: ~250 mm • Roți furci: ~80 mm • Rulmenți industriali de precizie pentru o durată lungă de viață 6. Condiții de operare • Temperatură de funcționare: -10 °C ... +40 °C • Umiditate: până la 85% fără condens • Nivel de zgomot: ≤ 70 dB	
--	--	--	--	--	---	--

					• Suprafață de operare: pardoseală industrială, plană 7. Alte cerințe tehnice • Certificări și conformitate: CE / RoHS / ISO 9001 • Manual de utilizare în limba română • Garanție minimă: 12 luni • Service și piese de schimb disponibile în Republica Moldova / UE • Posibilitate de achiziție opțională: suport pentru încărcare rapidă, baterie suplimentară, protecție IP pentru medii umede Livrarea din contul furnizorului.	
Total lotul 9:						
<u>Lotul 10 : Echipament tehnic/multifuncțional (laptop, imprimantă)</u>						
10.1	30200000-1	Computere portabile (Notebook) Laptop			Tip procesor: Procesor: AMD Ryzen 5 5500U în arhitectura x64 cu minim 6 core-uri la o frecvență de baza minim 2.1-4.0 GHz Memorie: 16 GB DDR4 Descriere hard disc: SSD min. 1TB, NVMe PCIe Diagonala display: Min. 15,6 inch Display: TFT (1920x1080), 60 Hz. Lumina ecran: de tip OLED Grafică: Integrată, AMD Radeon Graphics Discheta: 16 Gb DDR4. Rețea: Intel Wi-Fi 6-AX, Bluetooth 5.1 Audio: integrat, difuzor încorporat cu posibilitate de conectare a boxelor și microfonului (2 porturi sau unul combinat)	

						Web-cameră: 720p HD Camera și microfon integrat Porturi: USB 3.1, Rețea RJ-45, HDMI, port pentru căști/difuzoare 3,5mm, port pentru căști cu microfon încorporat Baterie: Li-Ion min. 3cell Sistem de operare: MS Windows 10 Professional 64-bit English preinstalat Tastatura QWERTY (Eng/Rus) Culoare: negru sau gri. Mouse: fără fir Geantă: corespunzătoare dimensiunilor notebook conform ofertei; Garanție: Min. 3 ani (piese de schimb și manoperă incluse) garantată și confirmată de vendor în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanției date, cu indicarea part number de la producător Echipamentele să fie noi (non refurbished), cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 20 de zile lucrătoare. Tip: Aspire A 315-44P «sau echivalent» Livrare din contul furnizorului.		
10.2	30200000-1	Imprimantă multifuncțională laser				Multifuncțional laser Rezoluție maximă 600 x 600 dpi (Caracteristici generale) A4 Numărul de pagini pe lună min.-30000 Funcția de scanare. Cromaticitatea imprimării alb-negru.		

Viteza imprimari min. 28					
Imprimarea pe plicuri.Imprimarea pe etichete.					
Scanner					
Rezolutia scannerului pe min.Y 600					
Tip senzor de scanare de contact (CIS)					
Rezolutia scannerului pe min. X 600					
Cantitatea dispozitivului auto eliminarea originalului min.-251					
Tip scanner Plat Tava					
Capacitatea tavei autoeliminare-min.251					
Materiale pentru consum					
Tip cartuş / 051,051H (4100p)					
Cartuşele să fie reîncărcabile + un cartuş în rezervă					
RJ-45, USB.					
Support Wi-Fi 802.11n					
Memorie/procesor					
Frecvenţa procesor min. 400					
Capacitatea memoriei min.256					
Informaţii suplimentare					
Support Windows Da					
Support Mac OS Da					
Cablu USB, inclus.					
Garanţie: Min. 3 ani (piese de schimb şi manoperă incluse) garantată şi confirmată de vendor în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanţiei date, cu indicarea part number de la producător					
Echipamentele să fie noi (non refurbished), cu întreţinere la centrul de deservire autorizat în Republica Moldova. Soluţionarea cazurilor de garanţie în termen de până la 20 de zile lucrătoare.					

						Tip: Canon i-Sensys MF264dw «sau echivalent» Livrarea din contul furnizorului.		
		Total pe lot 10:						
11	Lotul 11: Mobilier (Vestiar metalic)							
11.1	39100000-3	Vestiar metalic				Destinația Vestiarul metalic este destinat depozitării hainelor și obiectelor personale ale angajaților. Caracteristici tehnice Material: tablă de oțel vopsită electrostatic Grosime tablă: minimum 0,6 – 0,8 mm Număr compartimente: 8-10. Dimensiuni aproximative: Înălțime: 1800 mm Lățime: 2400 – 4000 mm adâncime: 450 – 500 mm Dotări uși cu sistem de închidere (cheie sau lacăt) orificii de ventilație raft superior bară pentru umerase Finisaj vopsire electrostatică rezistentă la coroziune Culoare și modelul se va stabili cu beneficiarul. Livrarea din contul furnizorului.		
	Total lotul 11:							
	Lotul 12: Materiale de uz gospodăresc							
12.1	44400000-4	Roabă				Destinația Roaba este destinată transportului manual al materialelor (nisip, pietris, pământ, deșeuri, materiale de construcție).		

						Caracteristici tehnice -Capacitate cuvă: minimum 80 – 100 litri -Capacitate de încărcare: minimum 120 – 150 kg -Material cuvă: tablă de oțel galvanizat sau vopsit -Grosime tablă: minimum 0,8 – 1 mm -Cadru: oțel tubular vopsit anticoroziv -Roată: pneumatică cu cameră -Diametru roată: aproximativ 350 – 400 mm -Mânere: cu protecție din cauciuc sau plastic Alte cerințe -rezistență la coroziune -stabilitate în timpul utilizării <i>Livrarea din contul furnizorului.</i>		
12.2	44400000-4	Set de lopeți și greble				Setul este destinat lucrărilor de curățenie, întreținere a spațiilor verzi și manipulării materialelor ușoare. Componența setului 1 greblă 1 lopată Caracteristici tehnice <i>Greblă</i> Material cap: oțel		

						Număr dinți: minimum 12 – 14 Lățime cap: aproximativ 30 – 40 cm Coadă: lemn Lungime totală: aproximativ 140 – 160 cm <i>Lopată</i> Material lamă: oțel călit Tip: lopată universală Coadă: lemn Lungime: aproximativ 120 – 150 cm <i>Livrarea din contul furnizorului.</i>		
12.3	35111300-8	Extinctoare				Destinația Extinctorul este destinat stingerii incendiilor în fază incipientă. Caracteristici tehnice Tip: stingător portabil cu pulbere; Capacitate: 6 kg; Agent de stingere: pulbere ABC, Presiune de lucru: conform standardelor, Temperatură de funcționare: aproximativ - 30°C – +60°C, Dotări manometru indicator, presiune; furtun de refulare, suport de fixare pe perete.		

						Cerințe certificat de conformitate, marcaj conform standardelor de siguranță, termen de valabilitate maxim posibil. <i>Livrarea din contul furnizorului.</i>		
12.3	33140000-3	Truse de prim ajutor				Destinația Trusa este destinată acordării primului ajutor în caz de accidente minore. Caracteristici Tip: trusă medicală standard pentru instituții / locuri de muncă conceput conform standardului DIN 13164. Cutie: plastic rigid sau metal (aproximativ 27x27x9,5 cm). Sistem de închidere sigur. Conținut orientativ Leucoplast 6x10 cm (8 buc.) Leucoplast în rolă 500x2,5 cm (1 buc.) Banda elastică 400x6 cm (2 buc.) Banda elastică 400x8 cm (3 buc.) Mănuși de unica folosință (2 buc.) Pansament steril 60x80 cm (1 buc.)		

					Pansament 60x40 cm (2 buc.) Pansament steril de prim ajutor 8x10 cm (3 buc.) Pansament steril de prim ajutor 10x12 cm (1 buc.) Șervețel triunghiular 96x96x136 cm (2 buc.) Folie izotermă 160x210 cm (1 buc.) Foarfecă 14,5 cm (1 buc.) Instrucțiune de acordare primului ajutor medical (1 buc.)		
Total lotul 12:							

Semnat: _____ **Simion TATAROV**, În calitate de: **Președintele grupului de lucru.**

Oferantul: _____ Adresa: _____

