

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1737468201782 din 13.02.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național Transplant conform necesităților, pentru anul 2025 (Banca de Țesuturi) (repetat 3)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire a poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Set valize medicale	Set valize medicale	1x 777109 Viper 44 TX Trolly fieryred 8 IT (inclusive 8 inside pockets) + 2x 77950 Viper 17H fieryred 5 IT (inclusive 5 inside pockets) + 2x 77940 Viper 9H TX fieryred 3 IT (inclusive 3 inside pockets)	Austria	Rocksnake	Conform caietului de sarcini	Set compus din valiză mare – 1 bucată, valiză medie – 2 bucăți și valiză mică – 2 bucăți. Toate de culoare roșie, confecționate din material tip Polymer 680 dur cu proprietăți antimicrobiene și ușor de curățat/spălat. Prelata de piatră tip 680, sistem anti-alunecare tip 840, curele de umăr depozitabile cu proiectare anatomică conectate prin cataramă și lăcate tip Duraflex, fermoare tip YKK sau mai calitative și marcaj reflector 1) Valiză mare volumul intern 56 Litri, sistem modular intern adaptabil, ce constă din puțin 8 compartimente, fiecare din ele fiind ținute în poziție prin Velcro cu posibilitatea de a le îndepărta, înlocui sau schimba după necesitate. Fiecare compartiment să se deschidă prin fermoar și să fie înzestrat cu ferestre clare. Înzestrat cu 2 mânere de transport rezistente și stabile poziționate deasupra și lateral. Colțurile și marginile protejate de un material ranforsat, înzestrat cu protecție anti-alunecare. Înzestrat cu bară pentru cărucior retractabilă și roți robuste amplasate lateral pentru tracțiune. Masa nu mai mare de 5 kg.	CE

								(Brosura Lot 1 24_Viper44TX_E) 2) Valiză medie – volumul intern 26 Litri. Cu sistem modular intern adaptabil, ce constă din 5 compartimente, fiecare din ele fiind ținute în poziție prin Velcro cu posibilitatea de a le îndepărta, înlocui sau schimba după necesitate. Fiecare compartiment să se deschidă prin fermoar și să fie înzestrat cu ferestre clare. Colțurile și marginile protejate de un material ranforsat, înzestrat cu protecție anti-alunecare. Masa nu mai mare de 2,5 kg. (Brosura Lot 1 15_Viper17H_E) 3) Valiză mică - volumul intern 18 Litri. Cu sistem modular intern adaptabil, ce constă din cel puțin 3 compartimente, fiecare din ele fiind ținute în poziție prin Velcro cu posibilitatea de a le îndepărta, înlocui sau schimba după necesitate. Fiecare compartiment se deschide prin fermoar și să fie înzestrat cu ferestre clare. Colțurile și marginile protejate de un material ranforsat, înzestrat cu protecție anti-alunecare. Masa nu mai mare de 1.5 kg. (Brosura Lot 1 13_Viper9HTX_E)	
3310000-1	2	Incubator CO2 cu sterilizare la temperaturi înalte	Incubator CO2 cu sterilizare la temperaturi înalte	Heracell VIOS 160i CO2 Incubator 51033559	Germania	Thermo	Conform caietului de sarcini	Pentru cultivare de cellule (<i>Better solutions for optimal cell growth, pag. 2, Brosura</i>). Volumul camerei interne 165 L (<i>pag. 2, Brosura</i>) . Pereții camerei interne confecționați din oțel inoxidabil electrolustruit cu amprentă compactă, ușor de stivuit și cu 3 rafturi din oțel inoxidabil reglabile, perforate (<i>Interior chamber electropolished stainless steel, 3 shelves, pag. 15, Brosura</i>). Camera internă înzestrată cu ventilator cu funcția de oprire automată la deschiderea ușii (<i>The precise, variable speed fan with an auto-stop function disables fan operation during door openings to minimize air exchange. pag. 4, Brosura</i>). Camera internă înzestrată cu HEPA, filtru pentru filtrarea continuă aerului fiecare 1 minut (<i>HEPA Air Filtration for Air Purity, Entire chamber air volume is filtered every 60 seconds. pag. 12, Brosura</i>). Calitatea aerului din camera internă ISO 5 să fie atinsă în decurs de 5 minute (<i>Our advanced HEPA filter technology protects your cultures, providing ISO Class 5 clean room-like air quality conditions</i>	CE

								<i>within only five minutes after a 30-second door opening. pag. 12, Brosura).</i> Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte (<i>Dual temperature probes with PID controller provide over temperature protection by preventing overshoot during recovery. pag. 5, Brosura).</i> Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă. Diapazonul Pentru cultivare de cellule (<i>Temperature-resistant IR180Si infrared CO2 sensor, pag 6, Brosura / The IR180Si sensor uses a single beam with dual wavelengths, pag. 3 Sensor evaluation brochure).</i> Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte (<i>Dual temperature probes with PID controller provide over temperature protection by preventing overshoot during recovery. pag. 5, Brosura).</i> Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă (<i>Temperature-resistant IR180Si infrared CO2 sensor, pag 6, Brosura / The IR180Si sensor uses a single beam with dual wavelengths, pag. 3 Sensor evaluation brochure).</i> Diapazonul concentrației CO2 de la 1 până la 20% (<i>CO2, Range 1-20% pag. 15, Brosura);</i> opțional sensor pentru O2 (<i>O2, Range 1-21% or 5-90%. 15, Brosura))</i> Temperatura de lucru a mediului ambiant de la +3 până la + 55°C (<i>Temperature Range 3°C above ambient to 55°C, pag. 15, Brosura);</i> Sursa de umiditate - rezervor cu apă integrat acoperit, ce asigură un nivel de umiditate relativă stabil și recuperare rapidă, prevenind uscarea culturii celulare dar și formarea de condensat pe pereții interni ai camerei (<i>Exclusive condensation free humidification system Our unique covered integrated humidity reservoir maximizes relative humidity without condensation ensuring a dry inner chamber, preventing a breeding ground for contaminants, etc ... pag. 9, Brosura).</i> Umiditatea relativă >90% la 37°C (<i>Humidity RH >_93% @ 37°C, pag. 15, Brosura).</i> Ciclul de sterilizare la 180°C care să asigure o sterilizare uniformă pe toate suprafețele camerei interne (<i>Sterilization</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<i>cycle temperature 180°C on all internal surfaces, pag. 15, Brosura)</i> Controlul realizat prin display poziționat pe ușă, cu indicarea temperaturii în °C, concentrației de CO2 și opțional O2 (<i>iCAN™ Touchscreen Interface, Total control at your fingertips, pag. 13, Brosura</i>). Alarmer la nivel necorespunzător al temperaturii, concentrației de gaze, schimbare de HEPA sau senzori defecți (<i>On-demand data and error logs, pag. 13, pag.15 la parametri, Brosura</i>). Limba de lucru engleza. Cerințe față de rețeaua electrică - 230 V, 50 Hz. Livrare cu minimum 2 Hepa, filtre de rezervă, disponibile spre vânzare. Garanție: 2 ani	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau