

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție; ocde-b3wdp1-MD-1750417541538 din 20.06.2025

Obiectul achiziției: Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare; Jlor № 1 - Membrană bituminoasă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Membrana bituminoasa	HYDROBASE STANDARD G 4.0 EKP	Ukraina	SD SWETONDALE	- Denumirea EKP - Strat superior - Masa - 4kg/m2; - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N; - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m2; - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei; - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion; - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore; - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C;	- Greutate specifica 1m2 .kg – 4.0 - Forta de rupere la traciune directie longitudinala/transversala, N, nu mai mica de -343/800/800 - Greutatea liantului pe latura sudabila kg/m2 nu mai mica de -1.5 - Absorbția de apa in decurs de 24h% inraport cu greutatea,nu mai mare – 1% - Pierderea finisajului gr./esantion, nu mai mare de – 1 - Temperatura fragilitatii liantului *C nu mai inalta de – minus 15 - Temperatura flexibilitatii pe bara R=25mm*C nu mai inalta – minus 10 - Stabilitatea formeii la cald *C nu mai mica de -85 - Tipul stratului de protectie; - Partea superioara – granulat,ardezie minerala	Certificat ISO9001 CertMatCom

					- Lungime/lățime: 10x1;	- Partea inferioara- pelicula fara logou	
TOTAL							

Sennat: _____ Numele, Prenumele: Savga-Iurie. În calitate de: Director
 Ofertantului: SRL „IDS TEHNOIZOL „
 Adresa: mun. Chisinau, str. Petru Rareș 77

