

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1757686014521 din 12.09.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional, cu echipamente și tomberoane/pubele pentru implementarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Hagimus, r-n Căușeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Achiziționarea unui tractor multifuncțional, cu echipamente						
Tractor				Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat:		

				Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore		
Încărcător frontal				Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului		

				la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.		
<i>Căuș cu maxilar</i>				Volum: 0,4- 0,5 m ³ Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.		
<i>Lama universală</i>				Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni		
<i>Tocator lateral</i>				Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm:		

				minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Condiții sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	
Remorcă				Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 500-600 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	

Dispozitiv de agatare tomberon				LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus		
Total lot 1						
Lotul 2						
Tomberon Pubela 120l	Tomberoane/ pubele din polietilenă de 120 l	Spania	CONTENUR S.L.	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garanție minim: 12 luni Piese de schimb: Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	Pubelă de 120 l din mase plastice de înaltă calitate (HDPE), cu următoarele caracteristici: Culoare: Verde Dimensiunile maxime: Lungime – 555 mm Lățime – 480 mm Înălțime – 997 mm Greutate proprie: 7,86 kg Greutate maximă admisă: 60 kg. Material: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), rezistent la impact, radiații UV și variații de temperatură. Număr de roți: 2 bucăți Diametru roților: 200 mm	

					Culori disponibile: conform paletarului RAL, la solicitarea autorității contractante. Piese de schimb: Disponibile părți individuale ale coșului de gunoi. Sistem de manipulare: Compatibil cu utilajele de ridicare conform DIN EN 840. Certificări și standarde: -DIN EN 840-1:2021 -DIN EN 840-5:2020 -DIN EN 840-6:2020 -EN 840-1:2020 -EN 840-5:2020 -EN 840-6:2020 -RAL-GZ 951/1:2020 -AfPS GS 2019:01 PAK -ISO 9001 -ISO 14001 -ISO 45001 -ISO 27001	
Tomberon Pubela 240l	Tomberoane/ pubele din polietilenă de 240 l	Spania	CONTENUR S.L.	Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat;	Pubelă cu volumul de 240 l, din masă plastică de înaltă calitate (HDPE), cu următoarele caracteristici tehnice – Culoare: Verde Dimensiuni maxime aproximative: Lungime: 575 -581 mm Lățime: 730 -735 mm Înălțime: 1 028 – 1 070 mm	

				Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garanție minim: 12 luni Piese de schimb: Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	Greutate proprie: 10,28 kg – 11,90 kg Greutatea totală maximă admisă: 110 kg Material: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), rezistentă la impact, radiații UV și variații de temperatură Număr de roți: 2 bucăți Diametru roților: 200 – 250 mm Culori disponibile: conform paletarului RAL, la solicitarea autorității contractante Piese de schimb: Disponibile părți individuale ale coșului de gunoi. Sistem de manipulare: compatibil cu utilajele de ridicare conform DIN EN 840. Certificări și standarde: -DIN EN 840-1:2021 -DIN EN 840-5:2020 -DIN EN 840-6:2020 -EN 840-1:2020 -EN 840-5:2020 -EN 840-6:2020 -RAL-GZ 951/1:2020 -AfPS GS 2019:01 PAK -ISO 9001 -ISO 14001 -ISO 45001	
--	--	--	--	---	---	--

					-ISO 27001	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ABS`` S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Grădina Botanică 9.
