

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului **Î.M. “Servicii publice Cimișlia”**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Î.M. “Servicii publice Cimișlia”**
3. Obiectul achizițiilor **construcția unui edificiu pentru păstrarea produselor Funerare**

Devizul: lucrări pentru finalizarea sălii centrale				
No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Finisări interioare		
1.1	CF61B	Discuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși curbilinii.	m2	18,0000
1.2	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart “Gleta” într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	153,0000
1.3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executat manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului	m2	153,0000
1.4	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos “Eurofin” grosime de 1,0mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	153,0000
1.5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	M2	153.0000
1.6	CN05B	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de ipsos existent	M2	153,0000
		Total finisări interioare		
		Pardoseli		
1.7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	M2	37,0000
1.8	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10/B150) în grosime de 10cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	M2	37,0000
1.9	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci	kg	65,0000
1.10	CG17B2	Pardoseli din plăci pătrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor peste 60cm ² /buc de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate în diferite forme și culori în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp.	M2	37,0000

1	2	3	4	5
1.11	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțime maxime de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	31,2500
		Total Pardoseli		

Devizul: încăpere auxiliară				
Nr.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de finisare interior		
2.1	CF61B	Discuirea continuu a suprafeței (tencuială de un strat)cu amestec uscatde ipsos:glafuri de ferestre și uși curbilinii	M2	3,2000
2.2	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți dispărțitori, prepararea mecanică a mortarului	M2	51,3000
2.3	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime de 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	M2	51,3000
2.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	M2	51,3000
2.5	CN05B	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de ipsos existent	M2	51,3000
		Total lucrări de finisare pe interior		
		Pardoseli		
2.6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100- T de 3 cm grosime cu fața discuită fin	M2	8,6000
2.7	CG22A5	Pardoseli de beton simplu clasa C10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mari de 16 m, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade	M2	8,6000
2.8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci	kg	28,0000
2.9	CG17B2	Pardoseli din plăci patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M100-T de 3cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate în diferite forme și culori în încăperi cu suprfete mai mari de 16 mp.	M2	8,60000
2.10	GC18A1	Plinte orizontale cu înălțime de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi	m	12,4000

		cu suprafețe mai mici sau egale cu 16mp		
		Total Pardoseli		

Divizul: finisări pe exterior				
Nr.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț “Gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade	M2	120,0000
3.2	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, executate manual cu amestec “TINC” la pereți	M2	120,0000
3.3	CF15B	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafeți curbe. (Glafuri exterioare și coloane)	M2	10,0000
3.4	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cuarț “gleta” într-un strat, la pereți exteriori la fațade	M2	10,0000
3.5	CN55A	Finisare manuală decorativă(vopsea hidroizolantă structurată) la suprafețe interioare și exterioare într-un strat peste grundul “Gleta”	M2	10,0000
3.6	CI21A	Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni pînă la 400x400 mm.(Soclu)	M2	40,0000
3.7	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe : egale sau mai mici de 16m2 (praguri)	M2	26,3000

Devizul: Amenajarea teritoriului				
Nr.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Finisări pe exterior		
4.1	TsA01B1	Spărtură manuală de pământ în spații întinse , la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umeditate naturală aruncarea în depozit sau vehicol la H<0,60m teren mijlociu.	M3	10,2600
4.2	RpDD01C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără împănare și fără înnoiroire	M3	5,1300
4.3	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip 1:3, rostuit cu amestec uscat de cimentși nisip, grosime strat de 10cm	M3	51,3000
4.4	RpDB28C	Înlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spații verzi cu dimensiunea de 20x30 cm, pe fundație de beton de 30x15 cm	m	36,4000
		Total Finisări pe exterior		
		Jgheaburi și burloane		
4.5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	16,0000
4.6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	27,0000
		Total Jgheaburi și Burlane		

		Pereu		
4.7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	M3	1,8800
4.8	CA02A	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi pînă la 35m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	M3	1,8800
		Total : Pereu		

Conducătorul grupului de lucru : _____ Cazac Adelina