

Specificații tehnice:

Obiectul: **Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.**

Numărul: **CG-23B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Tara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contor rotor	buc.	G-40; DN-50; D-1:100	<p>Основные характеристики Диапазон расхода 0,5 – 650 м³/ч Диаметры DN 40 – DN 150 (6/4" – 6") Ступени давления PN 16 – 100, ANSI 150 – 600 Точность: Q_t до Q_{max}: ± 1% или лучше Q_{min} до Q_t: ± 2% или лучше Повторяемость: лучше 0,1% Монтажное положение: Горизонтальное или вертикальное Диапазон температур: АTEX: от -25°С до +70°С Средние: от -25°С до +70°С Широкий диапазон Съёмная конструкция картриджа Прочная конструкция Многопозиционный Техника квадратного рабочего колеса Компактная установка Легкий локальный ремонт Защищенный от несанкционированного доступа сменный индекс Уплотнения согласно EN 549</p>	<p>Соответствует: EN12480:2002 EN12480:2015 МОЗМ Р137 1 и 2 (2014) Середина 2014/32/ЕС</p>	Olanda	FMR Olanda
2	Contor rotor	buc.	G-16; DN-50; D-1:40				
3	Contor rotor	buc.	G-25; DN-50; D-1:60				
4	Contor rotor	buc.	G-160; DN-80; D-1:160				
5	Contor rotor	buc.	G-100; DN-80; D-1:160				
6	Contor rotor	buc.	G-100; DN-50; D-1:100				
7	Contor rotor	buc.	ELCORplus PTZ cu GSM, 3 G/4G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P 200-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă)				
8	Contor rotor	buc.	ELCORplus PTZ cu GSM, 3 G/4G modem incorporat, Canale de				



			măsurare 1, P 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena externă)				
9	Corector al volumelor de gaze	buc.	ELCORplus PTZ cu GSM, 3 G/4G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P 80-1000 kPa (în set cu placă de montare și antena internă)	<p>Одноканальный преобразователь количества газа</p> <p>Высокая точность и стабильность измерений</p> <p>Срок службы батареи до 11 лет для преобразователя и 11 лет для модема (батарея НВ-03D) в определенных условиях</p> <p>1x цифровой преобразователь давления EDT96, 1x цифровой преобразователь температуры EDT101</p> <p>Большой объем памяти для хранения измеренных значений</p> <p>Исполнение устройства для работы при температуре от -40°C</p> <p>Прочная конструкция, для наружной установки, со степенью защиты IP66.</p> <p>Полностью настраиваемое устройство с прилагаемым программным обеспечением</p> <p>Предназначен для потенциально взрывоопасных сред</p>	<p>Метрологическое одобрение согласно MID: TCM 143/18-5562</p> <p>Сертификат FTZU 17 ATEX 0143X</p>	Cehia	SRO ELGAS CEHIA
10	Corector al volumelor de gaze	buc.	ELCORplus PTZ cu GSM, 3 G/4G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P 80-520 kPa (în set cu placă de montare și antena externă)				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Selevestru Irina

În calitate de: Director comercial Prin procura din 30/04/2024

Ofertantul: Tarsen Grup SRL_ Adresa: Chisinau str.I.Zaikin 60

Data „_14 mai 2024

