

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1712920318108](#) din 12.04.2024Obiectul achiziției: Hidranți

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către AC	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L500, PN16	Polonia	Bohamet Armatura	Conform caietului de sarcini	(11.290.100.350.750.2) HP-M; DN100/330; H500; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	EN1563; GOST 8220-85;
2	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1000.2) HP-M; DN100/330; H750; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	
3	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1250.2) HP-M; DN100/330; H1000; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	
4	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1250, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1750.2) HP-M; DN100/330; H1250; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	
5	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.2000.2) HP-M; DN100/330; H1750; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	
6	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L2000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.2250.2) HP-M; DN100/330; H2000; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; In set cu garnituram suruburi, piulie si saibe*	
TOTAL						*Detalii in Anexa 6.1 Parametri tehnici și funcționali; Anexa 6.2 Pasaport HP-M	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vitalie Dogot

În calitate de: Director general

Ofertantul: Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova