

CPD

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

1.5
TON

Аккумулятор

В нем используется свинцово-кислотный аккумулятор, не требующий обслуживания, который долговечен и не доставляет никаких проблем.

Вилка

Стандартная длина вилок 1,07 и 1,22, опционально 1,37 метра, 1,52 метра и т. д.

Контроллер

Специальный контроллер для погрузочно-разгрузочного оборудования, стабильный и отзывчивый

параметр

нагрузка	kg	1500
Расстояние до центра нагрузки	mm	500
минимальный дорожный просвет	mm	100
Стандартная максимальная высота подъема	mm	3000
Размер транспортного средства Д/Ш	mm	2330*1200
Минимальный радиус поворота	mm	2250
Тип шин (привод/рулевое управление)		solid rubber tires
Размер рулевой шины	/	5.00-8
Размер ведущей шины	/	6.50-10
Номинальная мощность приводного двигателя	kw(60min)	4
Номинальная мощность подъемного двигателя	kw(15min)	4
Напряжение аккумуляторной батареи	V/ah	60/70



Многофункциональный верстак



литиевая батарея



Толстая цепь



Специальная трансмиссионная ось для электропогрузчика



Защитная крыша для предотвращения падений с высоты



Цельнолитые шины износостойкие

Assistive
devices

зажим для рулона бумаги



прямка



боковой переключатель



Мягкая двойная команда



Роторный эжектор



зажим для ведра



плоская вилка



Наклонный зажим для отходов