

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1564387599666				Data: „19” august 2019	Alternativa nr.: nu		
Denumirea licitației:	Consumabile pentru secția de sterilizare REPETAT IMSP Institutul de Medicina Urgenta				Lot: 1-10	Pagina: _1_din_4_		
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 1								
33100000-5	1	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PCS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>- Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>- Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 2								
33100000-5	2	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSC	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile. - Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 3								

33100000-5	3	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
		Lotul 4						
33100000-5	4	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 mm.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 mm.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
		Lotul 5						
33100000-5	5	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
		Lotul 6						

33100000-5	6	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	TBCR	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 7								
33100000-5	7	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 8								
33100000-5	8	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 9								

33100000-5	9	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2	PSS	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimerul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimerul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO
Lotul 10								
33100000-5	10	Pungi pentru sterilizare compatibile cu Sterilizatoarele "S1008-E2"	TBCR	China	M&G PRODUCTS	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimerul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	<p>Rolă pungi pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 mm. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>- Hârtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>- Copolimerul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>- Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>- Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>- Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>- Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele
Jighili Tatiana
În calitate de:
administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301