

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771509122886 din 19 februarie 2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și de finisare

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Nisip, piatră spartă și prundiș							
1.	Piatră spartă 20-40mm						
2.	Prundiș concasat						
3.	Nisip spălat						
LOT 2. Ciment							
1.	Ciment pentru betoane M-400	Ciment pentru betoane M-400	Ucraina	Uzina de ciment Camenet-Podolsk	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	Ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	
LOT 3. Produse metalurgice feroase și neferoase							
1.	Plasă „Rabiț”	Plasă „Rabiț”	Moldova	Ivat Grup	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rulou 10-15m	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rulou 10m	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 4. Var nestins							
1.	Var nestins	Var nestins	Moldova	Agrovar	Bulgări, (piatră)	Bulgări, (piatră)	
LOT 5. Materiale de finisare							
1.	Bandă adezivă de mascare	Bandă adezivă de mascare	China	Profmetgrup	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	Banda adeziva 48mm*50m Pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	
2.	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi.	China	Profmetgrup	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	
3.	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	Plasă de armare din fibră de sticlă.	China	Peisaj	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на стенах. Рулон 50х1м. Размер ячейки 5х5мм. Плотность 160г/м2	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на стенах. Рулон 50х1м. Размер ячейки 5х5мм. Плотность 160г/м2	
4.	Grund universal	Grund universal Werker	Moldova	Werker	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	Grund universal Werker. Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni.	
5.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Adeziv Werker pentru produse din fibră de sticlă	Moldova	Werker	Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	Adeziv Werker. Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	Vopsea acrilică Werker emulsionată de apă, lavabilă mată.	Moldova	Werker	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Vopsea acrilica Werker. Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav.	
7.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	Vopsea acrilică Werker emulsionată de apă, lavabilă mată,	Moldova	Werker	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Vopsea acrilica Werker. Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav	
8.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi CE40	Romania	Ceresit	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Chit CE 40. Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
9.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi CE40	Romania	Ceresit	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Chit CE 40. Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
10.	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	China	Giramondo	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	
11.	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Turcia	Camsan	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
12.	Profil de ghidaj 10mm, 3m	Profil de ghidaj 10 mm, 3m	Polonia	Peisaj-Art	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	
13.	Pânză din fibră de sticlă	Pânză din fibră de sticlă	China	Peisaj-Art	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulo lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulo lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	
14.	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	Tencuială pe bază de ipsos ORIZONT de tip MP-75	Moldova	Supraten	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Tencuială pe bază de ipsos ORIZONT, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
15.	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	Glet pe bază de ipsos HP Finish,	Moldova	Knauf	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Glet HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
16.	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv Polifix universal pentru gresie și faianță	Moldova	Supraten	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	Adeziv Polifix universal. Pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	
17.	Distanțiere pentru gresie și faianță	Distanțiere pentru gresie și faianță	China	Profmetgrup	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
18.	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Ungaria	Swiss Krono	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură şi presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice şi nu se deformează uşor la variaţii moderate de umiditate.	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură şi presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice şi nu se deformează uşor la variaţii moderate de umiditate.	
19.	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Ungaria	Swiss Krono	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură şi presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice şi nu se deformează uşor la variaţii moderate de umiditate.	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură şi presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice şi nu se deformează uşor la variaţii moderate de umiditate.	
20.	Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	Fixator pentru profil de ghidaj.	China	Profmetgrup	Крепление для штукатурных маяков	Крепление для штукатурных маяков Упаковка 1000шт	
21.	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior şi exterior, rezistent la schimbări de temperatură	Amorsă-grund Fazenda universal	Ucraina	Fazenda	Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7-3,0кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	Грунтовка Fazenda универсальная на основе глифталевого лака 2,8кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	
22.	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	Moldova	Knauf	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	
23.	Suport drept pentru gips carton. Dimensiuni 0,9x125mm	Suport drept pentru gips carton.	Moldova	Giramondo	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	
24.	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	Moldova	Giramondo	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	Grosime 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла 0.5 мм.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
25.	Agent de curățare spumă poliuretanică	Agent de curățare spumă poliuretanică	China	Peisaj	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	
26.	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm,	China	Peisaj	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	
27.	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59,	China	Peisaj	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
28.	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59,	China	Peisaj	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
29.	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59,	China	Peisaj	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
LOT 6. Materiale de hidroizolare							
1.	Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos	Membrană hidroizolantă Plastobit EPP 3,0 pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos	Ucraina	Oreol	Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3-4kg/m ² g=2,0-3,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.	Plastobit EPP 3,0 Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3,0kg/m ² g=2,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.	
2.	Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m ²	Membrană hidroizolantă Plastobit PRO EKP 5,0 densitate 5kg/m ²	Ucraina	Oreol	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5-5,5kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m.	Plastobit PRO EKP 5,0 Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						aplicării prin lipire la cald. Densitate 5kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m.	
3.	Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m ²	Membrană hidroizolantă Plastobit PRO EPP 4,0 densitate 4kg/m ²	Ucraina	Oreol	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4-4,5kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m.	Plastobit PRO EPP 4,0 Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4kg/m ² . Ambalaj rului 1x10m.	
4.	Praimer bituminos	Praimer bituminos OREOL	Ucraina	Oreol	Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C) Ambalaj găleată - 18-20L	Praimer bituminos. Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C) Ambalaj găleată – 18kg	
LOT 7. Materiale protecție anticorozivă							
1.	Set materiale pentru protecția anticorozivă exterioară bituminos-polimerică a conductei de gaz din oțel cu diametrul nominal de 530 mm și lungimea de 85 metri. Setul cuprinde cel puțin următoarele materiale: 1) bandă autoadezivă din PVC (clorură de polivinil), cu un strat de mastic bituminos-polimeric, protejat cu o peliculă antiaderentă pentru a preveni				Cantitățile de materiale indicate în oferta tehnică și cea financiară (de preț) vor fi calculate de către fiecare operator economic în mod independent, în baza datelor tehnice puse la dispoziție de către entitatea contractantă și vor constitui baza contractuală pentru livrare și recepție. Calculul se va efectua în conformitate cu normele de consum, fișele tehnice și instrucțiunile producătorului,		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	lipirea spirelor benzii în rulou - bandă cu lățimea cuprinsă între 200-450 mm și grosimea între 1,5-2,2 mm; 2) grund (primer) specific (potrivit) acestor lucrări. Aderența benzii la suprafața de oțel grunduită - nu mai puțin de 1,5 kg/cm. Banda se livrează în rulou, iar grundul în găleți, butelii, sau butoaie, în conformitate cu cerințele standardelor aplicabile, în ambalajul original al producătorului. Materialele sunt destinate protejării suprafeței exterioare a conductelor de gaz împotriva coroziunii subterane și atmosferice la construcția sau reparația lor.				ținând cont de tehnologia de aplicare, suprapunerile necesare, pierderile tehnologice admisibile și alți factori specifici procesului de izolare anticorozivă. Operatorul economic își asumă integral corectitudinea calculelor efectuate, acestea urmând a acoperi integral volumul de lucrări. Materialele oferite trebuie să facă parte dintr-un sistem unitar de protecție anticorozivă sau să fie dovedite ca fiind compatibile pentru utilizare comună, conform fișelor tehnice, instrucțiunilor de aplicare sau declarațiilor oficiale ale producătorului, astfel încât să asigure performanțele funcționale și de durabilitate prevăzute pentru conductele de gaze. Compatibilitatea va viza cel puțin: 1) compatibilitatea chimică; 2) compatibilitatea funcțională privind aderența și continuitatea stratului protector; 3) compatibilitatea tehnologică privind metodele și condițiile de aplicare. La momentul recepției, termenul de valabilitate consumat nu va depăși 1/4 (25%) din termenul de valabilitate stabilit și		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					declarat de uzina producătoare (documentat).		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gutu Vladislav În calitate de: director

Ofertantul: Salonica SRL Adresa: str, Decebal 125a mun. Balti