

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777289706922 din 4 mai 2026, 11:00 - 8 mai 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționare dispozitivelor în vederea realizării Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat 2)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	1	Ultracongelator vertical	ULT 200	Turcia	Emsas	<p>Specificația Cerința</p> <p>Tip echipament Ultracongelator vertical pentru temperaturi ultra-joase</p> <p>Interval temperatură operare 40 °C până la 86 °C</p> <p>Temperatură ambiantă de lucru +15 °C până la +25 °C, umiditate relativă ≤ 60 %</p> <p>Material exterior Tablă zincată cu vopsea galvanizată sau echivalent calitativ</p> <p>Material interior Oțel inoxidabil</p> <p>Volum intern 220 – 290 L cu toleranță acceptată de ± 5 L</p> <p>Dimensiuni exterioare (L x A x Î) 760 x 860 x 1600 mm880 x 1000 x 2000 mm</p> <p>Dimensiuni interioare (L x A x Î) 460 x 590 x900 mm....523 x 620 x 1320 mm</p> <p>Greutate proprie 180...230 kg</p> <p>Număr de compartimente minimum 2</p> <p>Izolație ≥ 150 mm</p> <p>Agent frigorific: fără CFC; în cazul utilizării agenților frigorifici inflamabili, echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sisteme de protecție antiincendiară corespunzătoare;</p> <p>Tehnologie de răcire: statică sau în cascadă;</p>	<p>Tip echipament Ultracongelator vertical pentru temperaturi ultra-joase</p> <p>Interval temperatură operare -50 °C până la -86 °C</p> <p>Temperatură ambiantă de lucru +15 °C până la +25 °C, umiditate relativă ≤ 60 %</p> <p>Material exterior Oțel galvanizat cu acoperire electrostatică cu pulbere</p> <p>Material interior Oțel inoxidabil CR-NI 304</p> <p>Volum intern 240L</p> <p>Dimensiuni exterioare (L x A x Î) 836 × 812 × 1546 mm</p> <p>Dimensiuni interioare (L x A x Î) 525x 610x900 mm</p> <p>Greutate proprie 172 KG</p> <p>Număr de compartimente : 3 rafturi</p> <p>Izolație - 120 mm</p> <p>Agent frigorific: R404a-R508B</p> <p>Tehnologie de răcire: în cascadă;</p> <p>Sistem de control: cu microprocessor;</p> <p>Interfață utilizator Touchscreen sau afisaj digital</p> <p>Alimentare 220 V / 50 Hz</p> <p>Garanție 24 luni.</p>	DM0005788 83

						Sistem de control: cu microprocessor; Interfață utilizator Touchscreen sau afisaj digital Alimentare 220 V / 50 Hz Consum de energie maximum 15 kWh/24h Putere nominală ...1400 W Garanție 24 luni.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**