

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1744872324144 din 17.04.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Aparat de aer conditionat Conter Breeze 9000Btu inverter	China	Midea	Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 350-450; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 20-30; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate	Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +17°~ +50°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~ +30°; - Compresor inverter – DA, - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă – DA - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 325-466; - Sunet la nivel interior (dB (A)) –25-38; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metri, Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție - 36 luni.	

				accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.		
Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Aparat de aer condiționat Conter Breeze 12000Btu inverter	China	Midea	Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 450-600; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25-35; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, - Tip unitate - Split de perete, - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +17°~ +50°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~ +30° ; - Compresor inverter – DA,; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - DA; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 314-540; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – 25-40.5; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție - 36 luni.	
Aparate de aer condiționat 24000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea	Aparat de aer condiționat Conter Breeze 24000Btu inverter	China	Midea	Capacitate termică 24000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R	Capacitate termică 24000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – +17°~ +50° ; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – -15°~ +30° ; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific – R 32, - Culoarea alba – DA; -	

				32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m ³ / h) – 650-850; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 30-45; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m ³ / h) – 662-980; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – 36-45; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție - 36 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.