

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1758873042488](#)

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	YC-725L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Limited	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤ Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 725L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 725L Număr de rafturi 12 pag.3 Ușa Număr 2 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA pag.3 Roți 4 pag.3 Frîne 2 pag.3 Lumină interior DA pag.2 Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA, declaratie Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA,declaratie Afisaj temperatură digital DA pag.2 Alarmer acustică DA pag.2 vizuală DA pag.2 Răcire ventilată DA pag.2 Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C pag.3	DM000395539

				Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 1.3 °C declaratie Alimentare 220 V, 50 Hz DA pag.2 Refrigerent fără CFC / HCFC DA, R290 Zgomot 48.2 dB, declaratie	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
In calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL , Adresa Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău