

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21051481; <u>ocds-b3wdp1-MD-1644408120576</u> din <u>09.02.2022</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Sistem de supraveghere video IP la Primăria com. Ecaterinovca</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Sistem de supraveghere video la cladirea administrativa a primariei							
32300000-6	Videoregistrator	DHI-NVR2108HS-I	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 8 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP (3840x2160) - 1 cameră de până la 4 MP (2688 × 1520) - 8 camere / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1520) 1080) / 720P (1280×720) Suport 1 x HDD SATA de până la 8 TB. Intrare/Ieșire RCA -1/1 Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1 x RJ45 peste (100 Mbps) Format de compresie P2P: H .265, H.264, MPEG-4 Rată de biți de înregistrare -80Mbps SMD Plus ,AI: Detectare oameni și vehicule 2 canale Recunoaștere facială, Video Push - notificare video pe telefonul mobil Redare în timp real - redare arhivă sincronă Intrare/ieșire alarmă - fără inteligent căutare ONVIF USB Backup Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone Număr maxim de clienți la	

						distanță - 128 Dimensiune: 1U, 260mm×232,7 mm ×47,6mm Alimentare inclusă Alimentare: DC12V/2A.	
32300000-6	Camera video 4mp+microfon	IPC-K42AP	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Camera Dahua 4 Mp + MIC PoE box, 1/3" 4 Megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color), 0.324lux/F2.0(IR activat), H264, obiectiv de 2,8 mm (97°) Microfon încorporat, iluminator IR - 10m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon+difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirenă pentru a amplifica sunetul de alarmă. Standard avansat de compresie H.265 push video send DWDR, Zi/Noapte, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC.Micro SD (suport până la 256GB), DC12V PoE. Include: Bracket.Modul de temperatură (-10°+45°C).	
32300000-6	Camera video color 4MP	DH-IPC- HFW2439SP SA-LED-0280B-S2	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	"4 Mp, 1/3"" CMOS cu scanare progresivă de 4 Mp, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2560 × 1440) &3Mp@25fps (2048×1536) 30fps PAL, Lux: 0.004Lux/F1.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), Tri-stream video (Principal, D1, 720p), H.265/H.264H/ MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; Lens 2 ,8mm (96°), Iluminare LED Număr de diode -1 Iluminare de fundal 30M.Microfon încorporat, mod coridor, Funcții IVS: Crossing, Intrusion.MicroSD (până la 256GB) ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,5W, IP67. Temperatura regim (- 30C+60C).	

						Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
32300000-6	Camera video 4 MP	DH-IPC-HFW1431S1 A-S4 4Mp, 2.8mm	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	4 Mp, 1/3" CMOS cu scanare progresivă de 4 Mp, WDR(120dB), 4.0Mp@20fps (2560×1440) & 3Mp@25fps(2048×1536) 30fps PAL, Lux: 0.03Lux/F2(Color) . /F2.0(IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (Principal, D1, 720p), H.265 + / H.264+ H.264/H.264H/ MJPEG, Bit Rate : 32K ~ 10Mbps, obiectiv de 2,8 mm (93°), distanță IR: modul coridor 30m, ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, Zi/Noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,9 W, IP67. -30C+60C). Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
32300000-6	Cutie de distribuție	EF-PFA130-E	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Cutie de distributie universala din aluminiu. Compatibil cu camere din seria dome (HAC-HDW, IPC-HDW) și bullet (HAC-HFW, IPC-HFW), aluminiu, sarcină maximă 3kg, IP66, -40°C ~60°C, 124x41mm	
32300000-6	UPS	UPS PFM 350-360	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	UPS line-interactiv 600VA / 360W. Gamă largă de tensiune de intrare: AC140 ~ 290V. Alimentare continuă pentru a preveni pierderea datelor. Capacitate: 600VA / 360W. Tip și număr de baterii 12V / 7Ah x 1, timp de reîncărcare-4 ore până la Capacitate de 90% Protecție la suprasarcină, supradescărcare și supraîncărcare.Temperatura de lucru: 0 ° C ~ + 40 ° C	
32300000-6	Monitor	DHI-LM24-B200	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Monitor 21,5. FullHD 1920,1080	
32300000-6	Comutator 8 PoE	Dahua DH-PFS3009 8ET-96	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3009-8ET-96	

					Porturi: 1 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): portul 1 $\leq$ 60W, portul 2-8 $\leq$ 30W, total $\leq$ 96W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetelor: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 48~57V Protecție la trăsnet: mod comun 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g	
32300000-6	HDD	HDD 1TB SkyHawk		Conform Caietului de sarcini	Hard Drive 3.5"1,0TB-SATA-64MB ,ST1000VX001" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads 24x7Model 1TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Dahua Logo Proiectat special pentru aplicații de supraveghere.	
32300000-6	Cutie de distributie	100x100 x 50			Cutie de distributie 100x100 x 50	
32300000-6	Surge Protector	Surge Protector		Conform Caietului de sarcini	Surge Protector 5 Sockets 1,8m	
32300000-6	Cablu UTP	Cable UTP Cat.5E, 24AWG 4x2x1/0.50 COPPER		Conform Caietului de sarcini	UTP 5 exterior, cupru integral, dublu izolat. 4*2*1/0,50CU. Izolație PVC de înaltă densitate acoperită cu polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile..	

Ofertantul: O.P.P. „Exterior” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65