

Vipoil TransROil TS-14G

Ulei de transmisie

DESCRIEREA PRODUSULUI

VIPOIL TransROil TS-14G ulei de transmisie fabricat folosind uleiuri de baza minerale și un pachet de aditivi care asigura proprietatile de antiuzură, antioxidare, suprimarea spumei și fluiditate la temperaturi scăzute.

APLICATII

VIPOIL TransROil TS-14G este conceput pentru a fi utilizat ca ulei de transmisie universal multigrad pentru cutiile de viteze și transmisii pe osie ale vehiculelor. Este folosit angrenaje pinten, teșit și spirală, angrenaje conice în sistemele de transmisie ale tractoarelor, utilajelor agricole și de construcție a drumurilor, care necesită uleiuri API GL-4 (TM-4).

SPECIFICATII

API GL-4
SAE 90
TM-4

BENEFICII

- Stabilitate foarte bună la oxidare
- Rezistența la spumare
- Demulsionare excelentă
- Proprietăți:
 - anti-uzura,
 - anticoroziune
 - antioxidanți,
 - antispumant.

PROPRIETATI SPECIFICE

CARACTERISTICI	METODA	VALOARE
Densitate la 15°C, g/cm ³ , max.	ASTM D4052	0.890
Vascozitate cinematica at +40°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	150.0
Vascozitate cinematica at +100°C, mm ² /s ⁻¹ .	ASTM D445	15.0
Indice de vascozitate, min.	ASTM D2270	100
Punct de aprindere °C, min.	ASTM D92	245
Punct de curgere °C, min.	ASTM D97	-27
Demulsifiere. at +52 °C, min	DIN 51599	<30

* These values are informative. Variations of these characteristics may occur.

This lubricant does not present a particular danger if it is used according to our recommendations and according to the purpose for which it was produced. The security sheet according to the European legislation in force can be obtained on request.